

Ceník 2020-2021
Split/Sky Air



Technické informace o produktech, ceník platný od 1. 6. 2020



Toto není jen showroom



Your Daikin World
Poznejte unikátní prostředí.

Your Daikin World je zcela nový
zážitek vytvořený odborníky
s využitím rozšířené reality.

Seznamte se s řadou inovativních řešení Daikin pro vnitřní klima tak, jako nikde jinde. Vyzkoušejte předvedení možností produktů v prostředí rozšířené reality. Spojte se s odborníky na profesionální konzultace vašeho projektu a vytvářejte společně s námi nejmodernější řešení vnitřního prostředí.

Toto je Your Daikin World. [Seznamte se.](#)

Toto není jen workshop

Toto je společné tvořivé setkání
odborníků v moderním prostředí
Your Daikin World.

Pokrok přichází tam, kde se nadšení potkává s odborností.
Spojte se s odborníky Daikin a absolvujte celoživotní vzdělávání připravené
na míru pro rozvoj vašeho podnikání tak, jako nikde jinde.

Toto je Your Daikin World. [Seznamte se.](#)

Daikin Central Europe
Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria

www.yourdaikinworld.com



Obsah

Novinky	5	FFA-A9 s plochým dekoračním panelem	51
Vlastnosti a popis funkcí	6	Kanálové podstropní jednotky	
Čističky vzduchu	8	FBA-A(9) & ADEA-A	52-54
NOVINKA Čištění a zvlhčování vzduchu 2 v 1 MCK55W	8	FDA-A	55
NOVINKA Čistička vzduchu MC55W	10	Sky air volně stojící jednotky	
Čistička vzduchu MC70L	12	FNA-A9 vestavěné parapetní jednotky	56
Čištění a zvlhčování vzduchu 2 v 1 MCK75J	13	FVA-A	57
Stand By Me	14	Multisplit řada	58
Online ovládání	18	Aplikace SkyAir Twin, Triple, Double-Twin	60
Standardní řada Split		RZAG / RZASG / RZA	60
Přehled řady	20	Kombinace pro standardní aplikace	61
Ururu Sarara FTXZ-N	21	Kombinace pro aplikace technického chlazení	62
NOVINKA Stylish C/FTXA-A/B	23	Větrání	63
DAIKIN Emura FTXJ-M	24	VAM-FC & VAM-J rekuperační jednotky	63
Perfera C/FTXM-N	25	NOVINKA GSIEKA elektrické ohřívače pro jednotky VAM	64
Comfora FTXP-M(9)	26	Příslušenství	65
Sensira FTXF-A/B	27	Ovladače a adaptéry pro vnitřní jednotky	65
Sensira FTXC-B	28	Doplňky pro venkovní jednotky	67
FVXM-F	29	Kombinační tabulka příslušenství	68-71
FDXM-F9	30-31	Technická data – venkovní jednotky	72
Optimalizováno pro vytápění	34	RXM-N9	72
Přehled řady	34	NOVINKA RZAG-N & RZAG-A Sky Air Alpha řada venkovních jednotek	73
NOVINKA Stylish FTXTA-AW	35	RZASG-M Sky Air Advance řada venkovních jednotek	74
Perfera FTXTM-M	36	AZAS-M & ARXM-N9 Sky Air Active řada venkovních jednotek	75
Comfora FTXTP-K	37	NOVINKA RZA-D	76
NOVINKA FVXM-F	38	Příručka pro elektroinstalaci	77
Daikin Altherma hybridní tepelné čerpadlo	39	Obvyklé instalační kombinace a příslušenství	78
Sky Air A s chladivem R32 přehled párových aplikací (7 to 25 kW) - technická data a ceny	40-43	Daikin servis	80
Nástěnné jednotky		Všeobecné obchodní podmínky	86
FAA-A & FTXM-N	44		
Podstropní jednotky			
FHA-A(9)	45		
FUA-A	46		
Kazetové jednotky			
FCAHG-H High COP s kruhovým výdechem	47		
FCAG-B s kruhovým výdechem	48-50		



Všechny klimatizace Daikin uvedeny v tomto dokumentu jsou vybaveny Daikin kompresory s invertní technologií vyvinutou tak, aby poskytovala vynikající výkon s nejnižší možnou sezónní spotřebou energie.

POZNÁMKY: Všechny jednotky uvedené v tomto ceníku jsou provozovány s chladivem R32 a obsahují fluorované skleníkové plyny. R32 má potenciál globálního oteplování 675. Únik chladiva přispívá ke změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) přispěje k menšímu globálnímu oteplování, než chladivo s vyšším GWP, pokud unikne do atmosféry. To znamená, že kdyby 1 kg tohoto chladiva unikl do ovzduší, pak je dopad na globální oteplování 675 krát vyšší než 1 kg CO₂ po dobu 100 let. Nikdy se nepokoušejte zasahovat do chladicího okruhu sami nebo výrobek sami nerozebírejte, vždy se obraťte na proškoleného odborníka.

Doporučené prodejní ceny platné od 1. dubna 2020 a nejaktuálnější produktová data naleznete v technických listech jednotek (anglicky „databook“) na stránce my.daikin.eu. Všechny předchozí ceníky již nejsou platné. Všechny ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH. Obchodní podmínky naleznete na webu www.daikin.cz. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby a změny modelů. Ceník je určen pouze pro “B2B” (Business to Business) pro využití Daikin obchodním partnerům a nesmí být poskytován ani zpřístupněn veřejnosti.

Novinky

stylish



str. 23 **NOVINKA** 3 nové barvy pro Stylish

- › Nová další barva: plně černá!
- › Nová plně stříbrná jednotka, která nahradí stříbrnou jednotku se šedým tělem
- › Jednotka Blackwood s černým tělem nahrazuje blackwood s tmavě šedým tělem.



str. 8 **NOVINKA** Čistička vzduchu MCK55W - zvlhčování a streamerová technologie čističe vzduchu

- › Zvlhčování a čištění v jednom
- › Čistý vzduch díky aktivnímu proudu plazmatických iontů a technologie flash streamer
- › Vysoce výkonný HEPA filtr pro zachycení jemných částic prachu
- › Silné sání a tichý provoz
- › Nový stylový a kompaktní design



str. 10 **NOVINKA** Čistička vzduchu MC55W - Streamerová technologie čištění vzduchu

- › Čistý vzduch díky aktivnímu toku iontů plazmy a flash streamer technologie
- › Vysoce výkonný HEPA filtr zachytí i jemné částice prachu
- › Silné sání a tichý provoz
- › Nový stylový a kompaktní design



NOVINKA Optimalizované vytápění se stylovou a parapetní jednotkou

str. 35

- Stylová bílá jednotka (FTXA-AW)
- › Včetně logiky krbu a WLAN připojení

str. 36

- Parapetní jednotka FVXM-F
- › Ideální vnitřní jednotka pro vytápění s dvojitým prouděním vzduchu

BLUEVOLUTION



str. 55 **NOVINKA** Kanálová jednotka s vysokým tlakem FDA200-250A

- › Možnost měnit tlak tak, abyste dosáhli optimálního množství vzduchu
- › Až 26,4 kW v režimu vytápění
- › Pro párovou kombinaci s RZA-D

SkyAir Alpha-series



SkyAir Advance-series



str. 73 **NOVINKA** Produkty Sky Air serie RZAG-NV1/NY / RZA-D


- › Unikátní portfolio malých kompaktních jednotek s nízkou výškou a jedním ventilátorem od 3,5 do 25 kW
- › Kompaktní jednotka, snadná přeprava a umístění
- › Vedoucí postavení na trhu v použitelnosti a manipulaci
 - snadný přístup ke všem důležitým komponentům
 - nově umístěná rukojeť pro snadnou manipulaci

Vlastnosti a popis funkcí




Senzor pohybu

Jednotky vybavené pohybovým čidlem mají schopnost automaticky směřovat proud vzduchu pryč od osob v místnosti. To zabraňuje pocitu nepohodlí, který může být způsoben přímým foukáním vzduchu na člověka. Čidlo má funkci úspory energie, pokud není zjištěna přítomnost lidí v místnosti po dobu 20 minut.



Ekonomický režim - komfort bez rizika výpadku jištění

Ekonomický režim umožňuje omezit maximální spotřebu energie klimatizace v případě, že máte problémy s pojistkami při souběhu více zařízení (vysavač, mikrovlnka, atd.), nebo chcete omezit spotřebu elektrické energie. Tuto funkci lze jednoduše deaktivovat, pokud budete potřebovat maximální výkon!



Samočisticí filtr - optimální komfort a účinnost za všech okolností

Automatické čištění filtru zaručuje, že se na filtru jednotky nehromadí žádný prach, což zajišťuje nejúčinnější a nejpohodlnější ovládání po celou dobu provozu životnosti jednotky, proudění vzduchu tím pádem není blokováno naakumulovaným prachem. Odstranění prachu je mnohem jednodušší a snadnější, než u jednotek bez automatického čištění, kde se musí pravidelně filtr odejmout a vyčistit.



Inteligentní teplotní senzor

Tento speciálně navržený senzor detekuje teplotní rozdíly různých povrchů, jako je například podlaha a stěny, a získané informace používá k inteligentnímu rozložení teploty ve vašem pokoji.




Coanda efekt

Umožňuje rovnoměrné rozložení teploty vzduchu bez ztelného proudění v místech, kde jsou přítomni lidé.




Režim komfortního proudění - pohodlí v létě i v zimě

Režim komfortního proudění automaticky směřuje proud vzduchu tak, aby bylo dosaženo co nej příjemnější distribuce teploty v místnosti a přitom nedocházelo k foukání vzduchu přímo na přítomné osoby.



3-D průtok vzduchu - stejná teplota v celé místnosti

Jednotky vybavené touto funkcí mají schopnost směřovat vzduch nejen nahoru a dolů, ale také do stran - v závislosti na požadavku uživatele nebo automaticky. Tímto dosáhnou perfektní distribuce vzduchu nebo vám umožní ovládat proud vzduchu přesně podle vašeho přání.




Režim komfortního spánku

Jedinečná funkce, která velmi přesně upravuje teplotu místnosti v souladu s lidským spánkovým cyklem, čímž zlepšuje hloubku spánku.



Výkonný režim - maximální výkon, okamžité pohodlí

Výkonný režim umožňuje dosažení maximálního výkonu jednotky stisknutím jediného tlačítka, a přesto se nemusíte bát účtu za elektřinu. Tato funkce umožňuje zchladit nebo vytopit místnost v co nejkratším čase a po 20 minutách se jednotka automaticky přepne do normálního provozu, aby zamezila plýtvání energie.




Tichý provoz (vnitřní/venkovní jednotky) - protože ticho je k nezaplacení!

Některé z našich vnitřních jednotek mohou dosáhnout mimořádně nízkých hladin zvuku, které klesají až na úroveň 19 dBA, což je sotva slyšitelné, stejně jako několik listů letících se ve větru. Díky tomu lze jednotky zapnout i během spánku. Některé venkovní jednotky jsou také schopné tichého provozu, který může být velmi užitečný v hustě obydlených oblastech nebo bytových domech, kde nebudou rušit okolí ani v noci.



Týdenní časovač - těšte se na pohodlí domova

Týdenní časovač umožňuje naprogramovat celý týden provozu klimatizace, takže se nemusíte obtěžovat s každodenním manuálním nastavováním. Pro každý den v týdnu lze naprogramovat až 4 provozu. Jednotky bez týdenního časovače mají 24 hodinový časovač, který umožňuje nastavit čas, kdy se jednotka každý den zapne a vypne.





Online ovládání - absolutní ovládání kdykoliv a kdekoli

Jednotky vybaveny funkcí Online Controller lze ovládat odkudkoli a kdykoli, jednoduše pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Tato funkce vyžaduje vybavení volitelným příslušenstvím a připojení k místní síti. Kromě tohoto jednoduchého ovládání jednotek přes mobilní zařízení, má také většina jednotek k dispozici možnost připojení k sofistikované domácí síti nebo centrálnímu řízení budovy použitím adaptérů pro Modbus, KNX nebo centrálnímu řízení DAIKIN (připojení k BACnet nebo LON je možné přes Daikin DIII-Net)



Vzduchové filtry - čistý vzduch, protože se staráme!



Flash Streamer: Generováním vysokorychlostních elektronů, které mají vysokou oxidační sílu, se dosáhne nejen rozkládání plísní, roztoků, pylů ale také ničení bakterií, virů a dokonce i rozkládání formaldehydů.



Deodorizační titanovo apatitový filtr: Pachy a viry jsou udržovány pod kontrolou pomocí tohoto filtru čistícího vzduch, který je schopen zachytit mikroskopické částice, rozkládat pachy a dokonce odstraňovat bakterie a deaktivovat viry pomocí své fotokatalytické deodorizační funkce.



Filtr s obsahem stříbra na odstranění alergenů a čištění vzduchu: Vysoce kvalitní filtry na čištění vzduchu Daikin jsou schopné absorbovat a odstranit bakterie, viry, amoniak, oxidy dusíku a další škodlivé látky, včetně pachů tabáku a domácích zvířat, spolu s dalšími nepříjemnými pachy, které by mohly proniknout do vašeho domova.



Vzduchový filtr: Tento filtr zachycuje velké prachové částice a zanechává vám čistý vzduch bez alergenů nepostřehnutelným způsobem.



Extra-široký provozní rozsah - můžete si být jisti, že bude fungovat, když ho nejvíce potřebujete

Není nic příjemnějšího než útulný, vyhřátý obývací pokoj, zatímco je venku zima a mrzne - produkty z naší řady zaručují teplo i během velmi nízkých venkovních teplot kolem -20 °C, nebo dokonce až -25 °C.



Nepřetržité chlazení, i když je venkovní teplota -20 °C.



Multi-Split aplikace - komfort pro celý dům z jedné venkovní jednotky

Tato jednotka může být připojena k multi-splitové venkovní jednotce. Multi-splitové aplikace umožňují chladit několik místností pomocí jedné venkovní jednotky, která umožňuje jednodušší a elegantnější instalaci s nižšími nároky na prostor. Na multi-splitové venkovní jednotky lze napojit 2-5 vnitřních jednotek. Se systémem Super-Multi-Plus lze připojit až 9 vnitřních jednotek.



SkyAir Twin/Triple/Double Twin aplikace - všude stejná teplota i v rozsáhlých místnostech

Chlazení velkého spojitého prostoru nelze vždy účinně dosáhnout s jednou vnitřní jednotkou. SkyAir aplikace Twin, Triple a Double-Twin umožňují rozdělit výkon jedné venkovní jednotky mezi dvě, tři, respektive čtyři vnitřní jednotky. Tím je dosaženo kvalitního a rovnoměrného proudění vzduchu a rozložení teploty v celém prostoru. Tato ikona symbolizuje možnost použití vnitřních jednotek v takových aplikacích.



Rotace a záloha jednotek ve standardu

Funkce rotace a zálohování jsou pro aplikace chlazení infrastruktury klíčové. Obvykle jsou tyto funkce realizovány pomocí dodatečných adaptérů. V případě venkovních jednotek Sky Air Smart nebo Sky Air Alpha jsou funkce rotace a zálohování obsaženy přímo v dálkovém ovladači BRC1E53 * / BRC1H51 *.



Čerpadlo kondenzátu

Tato jednotka je standardně vybavena (nebo doplňkově, pokud je uvedeno) čerpadlem kondenzátu. Kondenzát, který vzniká během chlazení, může být jednoduše vypuštěn pomocí potrubí, které může být umístěno i nad jednotkou. Originální Daikin čerpadla jsou spolehlivá, mají tichý provoz a nízkou spotřebu energie díky použití DC motorů.



Multi zoning

Vícezónový systém zvyšuje flexibilitu systémových aplikací Split, Sky Air a VRV tím, že umožňuje více individuálně ovládaných klimatizovaných zón obsluhovaných jednou vnitřní jednotkou.

Výkonné čištění vzduchu a zvlhčování v jednom



Likvidujte viry a nepříjemné pachy a žijte
v **domově bez alergenů**

Funkce

Zvlhčování	x
Snímače teploty a vlhkosti	x
Kontrolka senzoru prachu (PM2,5 / prach) a zápachu	x
Streamer výboj	x
Aktivní plazmatický ionizátor	x
Elektrostatické filtry HEPA	x
Deodorizační filtr	x
Režim zvlhčování	x
Ekonomický režim	x
Auto režim	x
Anti-pylový režim	x
Turbo režim	x
Dětská pojistka	x
Nastavení jasu	x
Automatický restart po výpadku napájení	x
Stabilizátor	x

MCK55W

ZVLHČOVÁNÍ

ZACHYTÁVÁNÍ PRACHU

ODSTRANĚNÍ PACHŮ

Kapacita v režimu turbo

ČIŠTĚNÍ VZDUCHU		ZVLHČOVÁNÍ VZDUCHU
Pouze čištění vzduchu	Zvlhčování vzduchu + Čištění vzduchu	500 ml/h
Průtok vzduchu 5,5 m³/min. 330 m³/h		
Využitelná plocha místnosti	Využitelná plocha místnosti	
~41 m²	~23 m²	

*Vypočteno na základě testu Japan Electrical Manufacturers Association standardů JEM1467.

MCK55W

Čistička a zvlhčovač vzduchu

Čistý vzduch díky aktivnímu plazmovému iontovému výboji a technologii Flash streameru. Silné zvlhčování pro ochranu proti suchému vzduchu a virům



Jednotka	MCK55W								
Cena	CZK	18.191,-							
Barva		Bílá							
Mode		Čištění vzduchu				Zvlhčování a čištění vzduchu			
Využitelná plocha místnosti	m²	41				23			
Elektrické napájení		1 fáze, 220-240/220-230V, 50/60Hz							
Režim		Tichý	Nízký	Standard	Turbo	Tichý	Nízký	Standard	Turbo
Průtok vzduchu	m³/min.	0,9	2,0	3,2	5,5	1,7	2,4	3,2	5,5
Příkon	W	7	10	17	56	11	14	19	58
Hladiny akustického tlaku	dB(A)	19	29	39	53	25	33	39	53
Zvlhčování	ml/h	-	-	-	-	200	240	300	500
Rozměry	mm	V 700 (718 with caster) x Š 270 x H 270							
Hmotnost	kg	9,5 (bez vody)							
Filtr zachytávání prachu		Elektrostatický HEPA filtr							
Metoda zvlhčování		Odpařování							
Kapacita nádrže		2,7l							

Příslušenství - náhradní filtry

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
KAFP080B4	Náhradní filtr na sběr prachu (1 list) (potřeba nákupu nových filtrů je po uplnutí cca 10 let)	na vyžádání
KNME080A4	Náhradní filtr zvlhčování	na vyžádání

Čistička vzduchu v kompaktním provedení a stylovém designu



Čistý vzduch zajištěn

Funkce

Kontrolka senzoru prachu (PM2,5 / prach) a zápachu	x
Streamer výboj	x
Aktivní plazmatický ionizátor	x
Elektrostatické filtry HEPA	x
Deodorizační filtr	x
Ekonomický režim	x
Automatický režim	x
Anti-pylový režim	x
Turbo režim	x
Dětská pojistka	x
Nastavení jasu	x
Automatický restart po výpadku napájení	x
Stabilizátor	x

MC55W

ZACHYTÁVÁNÍ PRACHU

ODSTRANĚNÍ PACHŮ

Kapacita v režimu turbo

ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

Pouze čištění vzduchu

Airflow **5,5** m³/min. **330** m³/h

Využitelná plocha místnosti

~41 m²*

*Vypočteno na základě testu Japan Electrical Manufacturers Association standardů JEM1467.

MC55W

Čističky vzduchu

Kompaktní, efektivní a tichý díky nové, inovativní konstrukci



Jednotka		MC55W			
Cena	CZK	16.481,-			
Barva		Bílá			
Mode		Čištění vzduchu			
Využitelná plocha místnosti	Čištění vzduchu m ²	41			
Elektrické napájení		1 fáze, 220-240/220-230V, 50/60Hz			
Režim		Tichý	Nízký	Standard	Turbo
Průtok vzduchu	m ³ /min.	1,1	2,0	3,2	5,5
Příkon	W	8	10	15	37
Hladiny akustického tlaku	dB(A)	19	29	39	53
Rozměry	mm	V 500 x Š 270 x H 270			
Hmotnost	kg	6,8			
Filtr zachytávání prachu		Elektrostatický HEPA filtr			

Příslušenství - náhradní filtry

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
KAFP080B4	Náhradní filtr na sběr prachu (1 list) (potřeba nákupu nových filtrů je po uplnutí cca 10 let)	na vyžádání

Čistička vzduchu Streamer

Čistý vzduch díky Daikin čističce

Šestistupňová filtrace vzduchu stojí v cestě téměř každé bakterii či alergenu v překvapivě malé a kompaktní jednotce.

- › Několika stupňové čištění odstraňuje formaldehydy, prach, pyl, bakterie a viry a také odstraňuje pachy
- › Lehká a jednoduše přemístitelná pro využití v různých místnostech
- › Není potřeba instalace, po zapojení do sítě ihned funkční
- › Supertichý chod zajišťuje nerušený zdravý spánek
- › 6 náhradních filtrů již součástí balení



Jednotka				MC70L	
Cena				16.561,-	
Umístění				Volně stojící	
Využitelná plocha místnosti				46	
Opláštění				Bílá	
Rozměry				576x403x241	
Hmotnost				8,5	
Ventilátor				Multi Blade ventilátor	
Průtok vzduchu Čištění				420/285/210/130/55	
Hladina akustického tlaku Čištění				48,0/39,0/32,0/24,0/16,0	
Čištění vzduchu Příkon				0,065/0,026/0,016/0,010/0,007	
Metoda deodorizace				Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor	
Odstranění bakterií				Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr	
Odstranění prachu				Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr	
Napájení				1~/220-240/220-230	

Příslušenství

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
KAC017A4E	Náhradní set skládaných filtrů (5 filtrů)	3.744,-

Limitovaná dostupnost. Produkt bude nahrazen novou verzí



Věděli jste, že máme certifikáty na čištění vzduchu?

Daikin již získal velkou chválu za své čističky vzduchu: pečeť britské alergické nadace a testovací značku TÜV Nord, která potvrzuje účinnost našich jednotek.



Čistička vzduchu Ururu

Čistý a vlhký vzduch po celý rok

Čistička vzduchu Daikin Ururu zvlhčuje vzduch uvnitř vašeho domova. Stačí čas od času naplnit 4 l nádrž a díky ní se bude zvlhčovat vzduch v místnosti s maximálním výkonem 600 ml/h. Odstraňuje účinně alergeny (např. pyl, roztoče, domácí prach, atd.), bakterie a viry. Navíc má vysokou deodorizační účinnost; eliminuje cigaretový kouř a rozkládá i ostatní pachy a formaldehydy.

- › 6 náhradních filtrů již součástí balení
- › Bez nutnosti instalace, zcela funkční po zapojení do sítě
- › Zabraňuje vzniku respiračních onemocnění, které vznikají především v zimě vlivem nízké vlhkosti v interiérech



Jednotka				MCK75J
Cena CZK				18.279,-
Umístění				Volně stojící
Využitelná plocha místnosti				46
Opláštění	Barva			Černá (N1) (Barva panelu: stříbrná)
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	590/395/268
Hmotnost	Jednotka			11,0
Ventilátor	Typ			Multi Blade ventilátor
	Průtok	Čištění	Turbo/H/M/L/Tichý m³/h	450/330/240/150/60
	vzduchu	Vlhčení	Turbo/H/M/L/Tichý m³/h	450/330/240/150/120
Hladina akustického tlaku	Čištění	Turbo/H/M/L/Tichý dBA		50/43/36/26/17
	Vlhčení	Turbo/H/M/L/Tichý dBA		50/43/36/26/23
Vlhčení	Příkon	Turbo/H/M/L/Tichý kW		0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
	Zvlhčování	Turbo/H/M/L/Tichý ml/h		600/470/370/290/240
	Objem vodní nádoby	l		4,0
Vzduchový filtr				Polypropylenový s katechinem
Čištění	Příkon	Turbo/H/M/L/Tichý kW		0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Metoda deodorizace	Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor			
Odstranění prachu	Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr			
Provozní režimy	Prach: 3 stupně, Pachy: 3 stupně, Rychlost ventilátoru: auto/LL/L/M/H, Turbo HH, protipylový režim, časovač vypnutí 1/4/8 h, Čištění: ionizátor / flashstreamer			
Napájení	Název/fáze/frekvence/napětí	Hz/V		VM/1~/50/60/220-240/220-230
Typ	Čistička vzduchu se zvlhčováním			

Příslušenství

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
KAC998	Náhradní set skládaných filtrů (7 filtrů)	2.893,-
KNME998	Náhradní set zvlhčovacího filtru (1 filtr)	1.475,-

Limitovaná dostupnost. Produkt bude nahrazen novou verzí

Stand By Me,

Cesta ke spokojenosti zákazníka

Je čas relaxovat. S novými zákaznickými servisními programy Instalace Daikin a Stand By Me můžete odpočívat s jistotou, že máte výhodu nejvyššího komfortu, energetické účinnosti, využitelnosti a služeb na trhu. Servisní program Stand By Me vás zbaví starostí a poskytuje zdarma prodloužení záruky, rychlou reakci poskytovatelů služeb Daikin a další záruky pro určité díly.



Zdarma prodloužená záruka



První výhodou servisního programu **Stand By Me** je bezplatné prodloužení záruky:

- ✓ platí v případě pravidelné roční údržby
- ✓ začíná okamžitě po registraci



Rychlá reakce servisních partnerů Daikin

Servisní partneři Daikin jsou automaticky upozorněni, když zákazník registruje své zařízení na www.standbyme.daikin.eu a potřebuje údržbu.

Vašemu zákazníkovi je zaručena:

- ✓ rychlá a spolehlivá služba
- ✓ správa všech informací vztahujících se k zařízení, jako je registrace dokumentů, záznamy o návštěvách, záznamy o údržbě atd.
- ✓ chybové kódy v reálném čase informují servisního partnera o možných problémech




Rozšířená záruka na díly

Za nízký poplatek mohou zákazníci rozšířit záruku na vybrané díly. Podrobné informace o nabídce zjistíte u vaší místní pobočky společnosti Daikin. Záruky **Stand By Me**:

- ✓ rychlá výměna každé součásti
- ✓ pomáhá zabránit nepříjemným finančním překvapením
- ✓ dlouhá životnost a bezproblémový provoz a všechny další benefity instalace Daikin
- ✓ spolehlivá služba servisních partnerů Daikin

Servisní partneři pracují pouze s díly Daikin a mají veškeré potřebné technické znalosti pro vyřešení jakéhokoli problému, který může vzniknout

Přehled služby Stand By Me







Heating Solutions Navigator

Chcete se dozvědět více o nástroji Heating Solutions Navigator?

- › Nástroj Heating Solutions Navigator je sada digitálních nástrojů vyvinutá pro profesionály Daikin s cílem pomoci jim nalézt to nejlepší řešení pro stavbu zákazníka.
- › S těmito nástroji můžete konfigurovat celé zařízení, vytvářet příslušná schémata potrubí a elektrického vedení, konfigurovat instalace a využívat jejich další funkce.




Aplikace E-Care

Aplikace Daikin E-Care se snaží usnadnit život montážním technikům produktů Daikin. Můžete se registrovat v nástroji Stand By Me naskenováním QR kódu, snadno konfigurovat instalaci vašeho systému vytápění a řešit potíže v části E-Doctor.

NOVINKA

Objednejte požadované **náhradní díly** prostřednictvím aplikace E-Care a aktualizujte nastavení vaší instalace pomocí **USB flash** disku a vyhněte se jakékoli možné chybě při uvádění vaší instalace do provozu díky snadnému vedení **asistenta pro uvedení do provozu**





STAND BY ME

www.standbyme.daikin.eu

Stand By Me a Heating Solutions Navigator slouží k vytvoření propojení mezi vámi a společnostmi Daikin, aby byl váš život jednodušší.

Zajímá vás, jak tyto platformy fungují? Po naskenování QR kódu můžete spustit předváděcí program pro každý z nástrojů.



HEATING SOLUTIONS NAVIGATOR (HSN)

professional.standbyme.daikin.eu

Nástroj Heating Solutions Navigator je sada digitálních nástrojů vyvinutá pro profesionály Daikin s cílem pomoci jim nalézt nejlepší řešení pro stavbu zákazníka.

S těmito nástroji můžete konfigurovat vaše zařízení, vytvářet příslušná schémata potrubí a elektrického vedení, konfigurovat instalace a další.



STANOVENÍ PARAMETRŮ

Nástroj HSN výpočtu tepelných ztrát / Room by Room

Doplňkový nástroj výpočtu tepelných ztrát „Room by Room“ je nástroj, s jehož pomocí můžete vypočítat tepelné zatížení budovy. Kromě nástroje Room by Room je dostupný i zjednodušený nástroj výpočtu tepelného zatížení.

SOLÁRNÍ

HSN Solar Selection Tool

Nástroj Solar Selection Tool zobrazuje výhody solárního systému Daikin a podporuje profesionály při výběru správného solárního systému pro budovu.

ROZMĚRY POTRUBÍ

Nástroj Pipe Sizing Tool je určen pro výpočet maximální délky hydraulického potrubí od vnitřní jednotky k venkovní jednotce na základě poklesu tlaku otopné plochy nebo jiným způsobem.

STUDIE PROVEDITELNOSTI

Nástroj Economic Viability Study slouží k porovnání vašeho řešení Daikin s etalonem.

SPRÁVA INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ



LITERATURA



SEZNAM ZAŘÍZENÍ



RADIÁTOR

HSN Radiator Selection Tool

Tento nástroj pro výběr radiátorů pomáhá zákazníkovi určit jaký materiál je potřebný pro určitý projekt. Tento nástroj lze také použít pro podrobný výpočet a návrh uspořádání v podlaze.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Nástroj Underfloor Heating Tool pro návrh podlahového vytápění pomůže zákazníkovi určit jaký materiál je potřebný pro určitý projekt. Tento nástroj lze také použít pro podrobný výpočet a návrh uspořádání v podlaze.

POTRUBÍ A ZAPOJENÍ

Nástroj Piping & Wiring se používá pro generování schémat potrubí a elektrického vedení pro všechny projekty. Vychází při tom z mnoha parametrů, jako je generátor tepla, stanovení zón, typu otopné plochy a doplňků.

NÁSTROJ KONFIGURACE

Nástroj e-Configurator je webový nástroj a aplikace, která umožňuje montážním technikům konfigurovat nastavení tepelných čerpadel Daikin Altherma na dálku. Díky uživatelsky přívětivému a intuitivnímu rozhraní může být konfigurace vytvořena v několika málo krocích. Poté je možné konfiguraci uložit jako soubor pdf nebo uložit na paměťové zařízení USB / kartu SD a nahrát ji do tepelného čerpadla v místě jeho instalace.



VÁŠ MÍSTNÍ SPECIALISTA SBM/HSN
kontaktujte Daikin

REGISTRACE

Nástroj Installation Registration SBM je nástroj, díky kterému mohou koncoví uživatelé rozšířit záruku svého zařízení nebo objednat balíčky údržby. Všichni profesionálové Daikin mají zásadní roli v této nabídce služeb.

S nástrojem Stand By Me vy, jako profesionál Daikin, můžete uchovávat kompletní digitální protokol svých instalovaných zařízení Daikin a konzultovat jej přes mobilní zařízení.

SYSTEM STATUS NOTIFICATION

ÚDRŽBA

OPRAVY



DEMO

100% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA

UVEDENÍ DO PROVOZU

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA

POMOC PŘI UVEDENÍ DO PROVOZU

Commissioning Assistant je speciální modul pro kontrolu hydro systému v průběhu uvádění do provozu.



DEMO

UPOZORNĚNÍ STAVU SYSTÉMU

Přijímejte kódy chyb svých zařízení přímo na vaší platformě Stand By Me nebo přes upozornění v aplikaci E-Care.

E-DOCTOR

Je součástí E-Care.
Aplikace Daikin E-Doctor je součástí nástroje E-Care a pomáhá našim kolegům Daikin a montážním technikům při řešení problémů s jednotkou.

OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

E-CARE



DAIKIN
Stand By Me, cesta k uspokojení zákazníka

Online ovládání*

BRP069B41/42/43/45 & BRP069A61/62/81



Vždy pod kontrolou, ať jste kdekoli



Aplikace Daikin ovládání může řídit a monitorovat stav vašeho systému vytápění nebo až 50 splitových jednotek. Aplikace vám umožňuje:

Monitorování:

- › Stav vaší klimatizace a nebo vytápění
- › **Grafy spotřeby energie**

Řízení:


- › **Provozní režim**, nastavení teploty, otáčky ventilátoru a výkonný režim, směr proudění vzduchu, filtrace (funkce streameru)
- › Říďte vzdáleně váš systém a teplou vodu
- › **Zónové řízení**: řídte **více jednotek** najednou

Plánování:

- › Nastavení teploty a provozního režimu – **až 6 akcí za den na 7 dní**.
- › Možnost **prázdninového režimu**
- › Náhled v intuitivním modu
- › Možnost integrovat produkty a služby třetí strany přes IFTTT
- › Řízení spotřeby / omezení spotřeby


Aplikace s intuitivním prostředím

Řízení



Řízení provozního režimu, teploty, čištění vzduchu, otáček ventilátoru a směru proudění

Plánování



Plánování nastavené teploty, provozního režimu a otáček ventilátoru

Monitorování



Monitorování spotřeby energie, nastavení prázdninového režimu

Identifikace



Identifikace pokojů (zón) ve vašem domě

*Poznámka : funkčnost aplikací závisí na zvoleném modelu vnitřní jednotky. Aktuální design aplikací může vypadat jinak než fotky.

Online ovládání - kombinační tabulka

		Wi-Fi adaptéry					LAN adaptéry	
	Vnitřní jednotka	BRP069B41	BRP069B42	BRP069B45	BRP069A81	BRP069B82	BRP069A61	BRP069A62
BLUEVOLUTION SPLIT	Ururu Sarara (FTXZ-N)		●					
	Stylish (C/FTXA-A/B)	Wi-Fi adaptér namontován z výroby						
	Daikin Emura ⁽¹⁾ (FTXJ-M)	●						
	Perfera ⁽¹⁾ (C/FTXM-N)	●						
	Comfora (FTXP-M)			●				
	Sensira (FTXF-A)			●				
	Parapetní jednotka (FVXM-F)		●					
	Perfera opt. pro vytápění R-32 (FTXTM-M)	●						
	Comfora opt. pro vytápění R32 (FTXTP-K)			●				
BLUEVOLUTION SKY AIR	Kazety s kruhovým výdechem (FCAHG-H, FCAG-B)					●		
	Kazety s plochým panelem (FFA-A9)				●			
	FDXM-F9				●			
	FBA-A(9)				●			
	FDA-A ⁽³⁾				●	●		
	FHA-A(9)				●			
	FUA-A				●			
	FAA-A				●			
	FVA-A				●			
DAIKIN ALThERMA ⁽²⁾	FNA-A9				●			
	Altherma 3						●	●
	Hybridní tepelné čerpadlo (pouze EHYHBH)						●	●
	Nízkoteplotní split						●	●
	Geotermální						●	●
	LT monobloc						●	●
	Cena adaptéru	595,-	595,-	780,-	3.943,-	2.184,-	6.025,-	3.907,-

(1) Jednotky FTXJ-MW/S a FTXM-N obsahují BRP069A41 Wi-Fi adaptér jako standard

(2) Moduly BRP069A61/62 jsou adaptéry LAN pro jednotky Daikin Altherma. Podrobné informace získáte od společnosti Daikin nebo viz obchodní portál.

(3) Adaptér BRP069B82 pro FDA200A a FDA250A



IFTTT: Tvoří vámi požadovanou souslednost funkcí

IFTTT je nástroj, který propojuje produkty a služby třetí strany (inteligentní měření, světla, termostaty,...), tak, aby pracovaly co nejlépe.


V rámci IFTTT mohou být udělané 2 úkony:

- › **DO**: jednoduše splní příkaz (např: zapnout/ vypnout)
- › **IFTTT** znamená If This Than That (pokud toto, pak udělej tamto)
- › a umožňuje provést akci (Than That) na základě určitého spouštěče (If This)

Příklad


Pokud opustím prostor, **pak** vypni topení.

Spouštěčem je místo, které je určeno vašim chytrým telefonem. Pokud opustíte místo, např. váš dům, topení se automaticky vypne.



Pokud je na přístroji chybové hlášení, **pak** je odeslána textová zpráva (servisní organizaci / uživateli / ...)

ERROR



Připojení bezdrátové sítě LAN BRP069 * splňuje všechny následující požadavky:

A. Všeobecně dostupné veřejnosti, bez omezení, ze zásob na maloobchodních prodejních místech prostřednictvím některého z těchto způsobů:

1) osobní odběr; 2) poštovní objednávky; 3) Elektronické transakce; nebo 4) telefonické transakce;

B. Šifrovací funkci nemůže uživatel snadno měnit;

C. Určeno pro instalaci uživatelem bez další významnější podpory dodavatele.

Přehled rezidenčních Split zařízení

Řada	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Výkon (kW)		Sezónní účinnost (podle EN14825)				Akustický tlak IU (min-max, dBA)		Provozní limit (min~max, °C)		Cena			
					Chlazení		Vytápění (Průměrné klima)						Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Sada	
			Chlazení (Min/Jmen/Max)	Vytápění (Min/Jmen/Max)	Energetický štítek	SEER	Energetický štítek	SCOP/A	Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění	CZK	CZK	CZK	
Nástěnné	FTXZ25N	RXZ25N	0,6/2,5/3,9	0,6/3,6/7,5	A+++	9,54		5,90	19-38	19-39	-10~43	-20~18	26.977,-	49.616,-	76.593,-	
	FTXZ35N	RXZ35N	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/9,0		9,00		5,73	19-42				32.705,-	57.047,-	89.751,-	
	FTXZ50N	RXZ50N	0,6/5,0/5,8	0,6/6,3/9,4		8,60		5,50	23-47	24-44			38.220,-	69.177,-	107.397,-	
	CTXA15AW	-	Pouze pro aplikace multisplit							Pouze pro aplikace multisplit		19.173,-	-	-		
	CTXA15BB	-										19.556,-	-	-		
	CTXA15BS	-										20.794,-	-	-		
	CTXA15BT	-										21.469,-	-	-		
	FTXA20AW	RXA20A	2,0*	2,5*	A+++	8,75	A+++	5,15	19-39	19-39	-10~46	-15~18	20.183,-	34.808,-	54.991,-	
	FTXA20BB	RXA20A											20.587,-	34.808,-	55.395,-	
	FTXA20BS	RXA20A											21.877,-	34.808,-	56.685,-	
	FTXA20BT	RXA20A											23.674,-	34.808,-	58.482,-	
	FTXA25AW	RXA25A											21.252,-	36.616,-	57.868,-	
	FTXA25BB	RXA25A	2,5*	2,8*	A+++	8,74	A+++	5,15	19-40	19-40			21.677,-	36.616,-	58.293,-	
	FTXA25BS	RXA25A											22.876,-	36.616,-	59.492,-	
	FTXA25BT	RXA25A											24.840,-	36.616,-	61.456,-	
	FTXA35AW	RXA35A											25.135,-	41.382,-	66.517,-	
	FTXA35BB	RXA35A											25.636,-	41.382,-	67.018,-	
	FTXA35BS	RXA35A	3,4*	4,0*	A+++	8,73	A+++	5,15	19-41	19-41			27.008,-	41.382,-	68.390,-	
	FTXA35BT	RXA35A											29.316,-	41.382,-	70.698,-	
	FTXA42AW	RXA42B											29.589,-	48.641,-	78.230,-	
	FTXA42BB	RXA42B											30.180,-	48.641,-	78.821,-	
	FTXA42BS	RXA42B											32.366,-	48.641,-	81.007,-	
	FTXA42BT	RXA42B	4,2*	5,4*	A++	7,50	A++	4,60	21-45	21-45			32.901,-	48.641,-	81.542,-	
	FTXA50AW	RXA50B											31.158,-	55.911,-	87.069,-	
	FTXA50BB	RXA50B											31.781,-	55.911,-	87.692,-	
	FTXA50BS	RXA50B											33.247,-	55.911,-	89.158,-	
	FTXA50BT	RXA50B											45.350,-	55.911,-	101.261,-	
	FTXJ20MW	RXJ20M	1,3/2,3/2,8	1,3/2,5/4,3	A+++	8,73	A+++	4,61	19-38	19-40	-10~46	-15~18	19.614,-	33.767,-	53.380,-	
	FTXJ20MS	RXJ20M											20.565,-	33.767,-	54.332,-	
	FTXJ25MW	RXJ25M	1,3/2,4/3,0	1,3/3,4/4,5	A++	8,64	A++	4,60	20-45	20-45			20.651,-	35.580,-	56.231,-	
	FTXJ25MS	RXJ25M											21.653,-	35.580,-	57.233,-	
	FTXJ35MW	RXJ35M	1,4/3,5/3,8	1,4/4,0/5,0	A++	7,19	A++	4,28	32-46	32-47			24.422,-	40.212,-	64.635,-	
	FTXJ35MS	RXJ35M											25.606,-	40.212,-	65.818,-	
	FTXJ50MW	RXJ50N	1,7/4,8/5,3	1,7/5,8/6,5	A+	7,02	A+	4,28	32-46	32-47			30.278,-	54.271,-	84.549,-	
	FTXJ50MS	RXJ50N											31.746,-	54.271,-	86.017,-	
CTXM15N	-	Pouze pro aplikace multisplit							Pouze pro aplikace multisplit				11.908,-	-	11.908,-	
FTXM20N	RXM20N9	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A+++	8,65	A+++	5,10	19-41	20-39	-10~50	-20~24	12.806,-	23.560,-	36.367,-		
FTXM25N	RXM25N9	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7		8,65							13.990,-	25.651,-	39.641,-		
FTXM35N	RXM35N9	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		8,65							16.825,-	30.028,-	46.853,-		
FTXM42N	RXM42N9	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0	A++	7,85	A++	4,71	21-45	21-45			19.808,-	36.016,-	55.824,-		
FTXM50N	RXM50N9	1,7/5,0/6,0	1,7/5,8/7,7		7,41			27-44	31-43			23.886,-	39.008,-	62.894,-		
FTXM60N	RXM60N9	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0		6,90			A+	4,30			30-46	33-45	33.531,-	44.866,-	78.397,-
FTXM71N	RXM71N	2,3/7,1/8,5	2,3/8,2/10,2	A++	6,20	A++	4,65	32-47	34-46	-10~46	-15~24	38.631,-	51.568,-	90.199,-		
FTXP20M	RXP20M	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5		6,79			19-39	21-39	-10~46	-15~18	7.822,-	15.797,-	23.619,-		
FTXP25M	RXP25M	1,3/2,5/3,0	1,3/3,0/4,0		6,92			19-40	21-40			8.522,-	17.209,-	25.731,-		
FTXP35M	RXP35M	1,3/3,5/4,0	1,3/4,0/4,8		6,62			20-43	21-40			9.540,-	19.267,-	28.807,-		
FTXP50M	RXP50M	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,7	7,30	27-43	30-42	13.141,-	26.282,-	39.423,-							
FTXP60M	RXP60M	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0	A++	6,82	A+	4,10	30-45	32-44	15.165,-	30.332,-	45.497,-				
FTXP71M	RXP71M	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0		A++			6,20	A+	4,01	32-46	33-45	18.199,-	36.399,-	54.598,-	
FTXF20B	RXF20B	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A++	6,15	A+	4,10	20-39	21-39	-10~46	-15~18	6.290,-	13.110,-	19.400,-		
FTXF25B	RXF25B	1,3/2,5/3,0	1,3/2,8/4,0		6,22			20-40	21-40			6.453,-	13.928,-	20.382,-		
FTXF35A	RXF35A	1,3/3,3/3,8	1,3/3,5/4,8		6,21			20-43	21-40			6.971,-	14.322,-	21.292,-		
FTXF50A	RXF50B	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,7					31-43	30-42			11.075,-	22.300,-	33.375,-		
FTXF60A	RXF60B	1,7/6,0/7,0	1,7/6,4/8,0					33-45	32-44			12.845,-	25.692,-	38.537,-		
FTXF71A	RXF71A	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0	A	5,15	A+	4,01	34-46	33-45			18.472,-	37.951,-	56.423,-		
Parapetní	FVXM25F	RXM25N9	2,5*	3,4*	A++	7,20	A+	4,56	23-38		-10~46	-15~18	23.288,-	25.651,-	48.939,-	
	FVXM35F	RXM35N9	3,5*	4,5*		6,43		4,00	24-39				27.561,-	30.028,-	57.589,-	
	FVXM50F	RXM50N9	5,0*	5,8*		6,80		4,00	32-44	32-45			32.353,-	39.008,-	71.362,-	
Kanálová	FDXM25F9	RXM25N9	-2,4/-	-3,20/-	A+	5,68	A+	4,24	27-35		-10~46	-15~18	12.691,-	25.651,-	38.342,-	
	FDXM35F9	RXM35N9	-3,4/-	-4,00/-	A	5,26	A	3,88					15.923,-	30.028,-	45.951,-	
	FDXM50F9	RXM50N9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,0	A+	5,77	A	3,93	30-38				25.371,-	39.008,-	64.379,-	
	FDXM60F9	RXM60N9	1,7/6,0/6,5	1,7/7,0/7,1	A	5,56	A	3,80					32.973,-	44.866,-	77.839,-	

Poznámka: chladivo typ R-32, GWP 675

Vysvětlení zkratk používaných v tabulkách údajů [A.E.C / jmenovitá účinnost (EER, COP) / MFA] viz strana 21

*Nominální výkon

Ururu Sarara

Nástěnná jednotka

Vynikající technický výrobek s 3D výstupem vzduchu, zvlhčováním a odvlhčováním bez přívodu vody, přívodem čerstvého vzduchu a samočisticím filtrem.



Ceny	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	76.592,-	89.751,-	107.397,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	26.977,-	32.705,-	38.220,-
Cena venkovní jednotky	CZK	49.615,-	57.047,-	69.177,-

Účinnost	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max. kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Topný výkon	Min./Jmen./Max. kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Příkon	Chlazení Jmen. kW	0,41	0,66	1,10
	Vytápění Jmen. kW	0,62	1,00	1,41
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení Energetický štítek		A+++	
	Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	9,54	9,00	8,60
	Roční spotřeba energie kWh	92	136	203
	Vytápění Energetický štítek		A+++	
	Pdesign kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A	5,90	5,73	5,50
	Roční spotřeba energie kWh	831	1.100	1.427
Nominální účinnost*	EER	6,10	5,30	4,55
	COP	5,80	5,00	4,47
	Roční spotřeba energie kWh	205	330	550
	Energetický štítek Chlazení/Vytápění		A/A	

Technická data - vnitřní jednotky	FTXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka Výška x šířka x hloubka mm		295x798x372	
Hmotnost	Jednotka kg		15,0	
Vzduchový filtr	Typ		Samočisticí filtr	
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení Vysoké/Nizké/Tichý provoz m³/min	10,7/5,3/4,0	12,1/5,6/4,0	15,0/6,6/4,6
	Vytápění Vysoké/Nizké/Tichý provoz m³/min	11,7/6,7/4,8	13,3/6,9/4,8	14,4/7,7/5,9
Hladina akust. výkonu	Chlazení dBA	54	57	60
	Vytápění dBA	56	57	59
Hladina akust. tlaku	Chlazení Vysoké/Nizké/Tichý provoz dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Vytápění Vysoké/Nizké/Tichý provoz dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24
Ovládání	Infračervený ovladač		ARC477A1	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí Hz / V		1~ / 50 / 220-240	

Technická data - venkovní jednotky	RXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka Výška x šířka x hloubka mm		693x795x300	
Hmotnost	Jednotka kg		50	
Hladina akust. výkonu	Chlazení dBA	59	61	63
	Vytápění dBA	59	61	64
Hladina akust. tlaku	Chlazení Vysoké dBA	46	48	49
	Vytápění Vysoké dBA	46	48	50
Provozní limit	Chlazení Venkovní Min.-Max. °CDB		-10~-43	
	Vytápění Venkovní Min.-Max. °CWB		-20~-18	
Chladivo	Typ / Náplň / GWP Náplň: kg / TCO ₂ eq		R-32/1,34/0,9/675	
Připojení potrubí	Kapalina OD mm		6,35	
	Plyn OD mm		9,5	
	Délka potrubí OU - IU Max. m		10	
	Výškový rozdíl IU - OU Max. m		8	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí Hz / V		1~ / 50 / 220-240	
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistižení (MFA)* A		16	

Příslušenství pro jednotky Ururu Sarara

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC477A1	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRP069B42	Wi-Fi ovládání	595,-
99A0502	Deodorizační filtr (s rámečkem) 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání

*A.E.C. - Roční spotřeba energie.

Nominální EER - energetická účinnost v režimu chlazení při venkovní teplotě 35° CDB, vnitřní teplotě 27° CDB, jmenovitým výkonu.

Nominální COP - energetická účinnost v režimu vytápění při venkovní teplotě 7° CDB, vnitřní teplotě 20° CDB, jmenovitým výkonu.

EER / COP podle Eurovent 2012 pro použití mimo EU.

MFA - slouží k výběru jističe a ochrany proti zemnímu spojení. Podrobnější informace o každé kombinaci naleznete v elektrickém schématu



Stabilní pokojové teploty

Jednotka Stylish používá speciálně navržený **senzor Grid Eye**, který detekuje teplotní rozdíly různých povrchů, jako podlaha a stěny, a tyto informace používá k inteligentnímu rovnoměrnému rozdělování teploty ve vašem pokoji. **Senzor Grid Eye měří teplotu povrchu v místnosti jeho rozdělením do mřížky obsahující 64 různých čtverců.**



Po zjištění aktuální teploty místnosti senzorem Grid Eye se pomocí speciálně upravených výdechových klapek směřuje proudění teplého či studeného vzduchu do míst, kde je to nejvíce potřebné (Coanda efekt).


Nejčerstvější a nejčistší vzduch

Jednotka Stylish poskytuje nejlepší možnou kvalitu vnitřního vzduchu díky použití 3 různých filtračních systémů:


Výjimečně tichá jednotka

Jednotka Stylish používá **zcela konstrukčně přepracovaný ventilátor** pro optimalizaci proudění vzduchu s cílem dosáhnout vyšší energetické účinnosti při nejnižších hladinách hluku, což z vašeho domova dělá dokonalé místo k odpočinku a relaxaci.

Nová konstrukce ventilátoru poskytla výsledky projevující se rozptylem zvuku a potlačením hluku.



Aby dosáhla vyšší energetické účinnosti, společnost Daikin zkonstruovala nový ventilátor, který pracuje s vysokou účinností v kompaktních rozměrech jednotky Stylish. Kombinací ventilátoru a výměníku tepla se dosahuje špičkového energetického výkonu, avšak za provozu s hladinou zvuku, která je prakticky neslyšitelná pro uživatele.



Poznámka: Flash Streamer musí být aktivován manuálně z dálkového ovladače.

Stylish

Nástěnná jednotka

Elegantní z vnějšku, chytré uvnitř.



NOVÉ
BARVY



Ceny	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35B* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Cena za set (vnitřní j.+ venkovní j.+ ovladač R/C) s FTXA-AW	CZK	-	54.991,-	57.868,-	66.517,-	78.230,-	87.069,-
Cena za set (vnitřní j.+ venkovní j.+ ovladač R/C) s FTXA-BB	CZK	-	55.395,-	58.293,-	67.018,-	78.821,-	87.692,-
Cena za set (vnitřní j.+ venkovní j.+ ovladač R/C) s FTXA-BS	CZK	-	56.685,-	59.492,-	68.390,-	81.007,-	89.158,-
Cena za set (vnitřní j.+ venkovní j.+ ovladač R/C) s FTXA-BT	CZK	-	58.482,-	61.456,-	70.698,-	81.542,-	101.261,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-AW)		19.173,-	20.183,-	21.252,-	25.135,-	29.589,-	31.158,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-BB)	CZK	19.556,-	20.587,-	21.677,-	25.636,-	30.180,-	31.781,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-BS)	CZK	20.794,-	21.877,-	22.876,-	27.008,-	32.366,-	33.247,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-BT)	CZK	21.469,-	23.674,-	24.840,-	29.316,-	32.901,-	45.350,-
Cena venkovní jednotky	CZK	-	34.808,-	36.616,-	41.382,-	48.641,-	55.911,-

Účinnost	FTXA + RXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT + 20A	25AW/BB/BS/BT + 25A	35AW/BB/BS/BT + 35A	42AW/BB/BS/BT + 42B	50AW/BB/BS/BT + 50B
Chladicí výkon	Jmen.	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
Topný výkon	Jmen.	kW	2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Příkon	Vytápění	Jmen.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+++				A++
		Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Roční spotřeba energie	80	100	136	196	239
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek	A+++				A++
		Pdesign	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
Nominální účinnost		SCOP/A	5,15				4,60
		Roční spotřeba energie	652	666	679	1.156	1.217
	EER		4,57	4,46		3,75	3,68
	COP		5,00		4,04	4,12	4,00

Technická data - vnitřní jednotky	FTXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT	25AW/BB/BS/BT	35AW/BB/BS/BT	42AW/BB/BS/BT	50AW/BB/BS/BT
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	295x798x189				
Hmotnost	Jednotka	kg	12,0				
Vzduchový filtr	Typ		Odnímatelný / omyvatelný				
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	11,0/8/6,1/4,6	11,5/9/0/6,1/4,6	11,9/9/6,1/4,6	13,1/10/0/7,2/4,6	13,5/10/0/7,6/5,2
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	10,9/8,7/6,4/4,5	11,1/9/0/6,4/4,5	11,5/9/0/6,4/4,5	14,6/10/5/7,7/5,2	15,1/11,1/8,2/5,7
Hladina akust. výkonu	Chlazení	dBA	57		60		
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
Ovládání	Infračervený ovladač		ARC466A58				
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	Hz/V	1~/50/220-240				

Technická data - venkovní jednotky			RXA		20A	25A	35A	42B	50B
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	Připojitelné pouze k multi venkovním jednotkám	550x765x285			735x825x300	
Hmotnost	Jednotka		kg		32			47	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA		59	61		62	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké	dBA		46	49		48	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní Min.~Max.	°CDB		-10 ~ 46 -15 ~ 18				
	Vytápění	Venkovní Min.~Max.	°CWB						
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		kg/TCO ₂ Eq		R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675	
Připojení potrubí	Kapalina	OD	mm		6,35				
	Plyn	OD	mm		9,5			12,7	
Délka potrubí	OU - IU	Max.	m		20			30	
	Systém	Předplněno	m		10				
	Množství doplňovaného chladiva		kg/m		0,02 (pro délku potrubí nad 10m)				
	Výškový rozdíl	IU - OU Max.	m	15			20		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240					
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového iistění (MFA)		A	10	13			16	

Příslušenství pro Stylish jednotky

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
EKR521	Kabelový svazek (požadovaný pro spojení S21)	na vyžádání
ARC466A58	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání
5016737 + 5001430	Stříbrný částečně antibakteriální filtr (s rámečkem) 2 sady (doporučená výměna každé 3 roky)	na vyžádání

Daikin Emura

Nástěnná jednotka

Nejlepší design, skvělá účinnost a ideální komfort.



Ceny	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	53.381,-	54.332,-	56.231,-	57.233,-	64.635,-	65.818,-	84.549,-	86.016,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	19.614,-	20.565,-	20.651,-	21.653,-	24.422,-	25.606,-	30.278,-	31.745,-
Cena venkovní jednotky	CZK	33.767,-	33.767,-	35.580,-	35.580,-	40.212,-	40.212,-	54.271,-	54.271,-

Účinnost		FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3		
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5		
Příkon	Chlazení	Jmen.	0,50		0,51		0,86		1,43		
	Vytápění	Jmen.	0,50		0,70		0,99		1,59		
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+++				A++				
		Pdesign	kW	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER		8,73		8,64		7,19		7,02	
		Roční spotřeba energie	kWh	92		97		170		239	
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek	A++				A+				
		Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP/A		4,61		4,60		4,28		4,28	
		Roční spotřeba energie	kWh	638		822		913		1.505	
Nominální účinnost	EER		4,64		4,73		4,09		3,35		
	COP		5,00		4,57		4,04		3,65		
	Roční spotřeba energie	kWh	248		254		428		716		
	Energetický štítek		A/A								

Technická data - vnitřní jednotky			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	303x998x212							
Hmotnost	Jednotka		kg	12,0							
Vzduchový filtr	Typ			Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním							
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	m ³ /min	8,9/4,4/2,6				10,9/4,8/2,9		10,9/6,8/3,6	
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	m ³ /min	10,2/6,3/3,8		11,0/6,3/3,8		12,4/6,9/4,1		12,6/8,1/5,0	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	54				59		60	
	Vytápění		dBA	56				59		60	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	38/25/19				45/26/20		46/35/32	
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	40/28/19		41/28/19		45/29/20		47/35/32	
Ovládání	Infračervený ovladač			ARC466A9							
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240							

Technická data - venkovní jednotky				RXJ	20M	25M	35M	50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x765x285			735x825x300
Hmotnost	Jednotka			kg	34			44
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	61		63	
	Vytápění			dBA	62		63	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Tichý provoz		dBA	46/43		48/45	
	Vytápění	Vysoké/Tichý provoz		dBA	47/44		48/45	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-10~-46			
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-15~-18			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq			R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm	6,35			
	Plyn	OD		mm	9,5			12,7
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	20			30
		Systém	Předplněno	m	10			
	Množství doplňovaného chladiva			kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)			
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	15			20
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistění (MFA)			A	10			15

Příslušenství pro jednotky Daikin Emura

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC466A9	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání
BRP069B41	Wi-Fi ovládání, standardně součástí vnitřní jednotky	standard

Perfera

Nástěnná jednotka

Atraktivní, nástěnná jednotka pro perfektní kvalitu vzduchu.



Ceny	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK		36.367,-	39.641,-	46.853,-	55.824,-	62.894,-	78.397,-	90.199,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	11.908,-	12.806,-	13.990,-	16.825,-	19.808,-	23.886,-	33.531,-	38.631,-
Cena venkovní jednotky	CZK		23.560,-	25.651,-	30.028,-	36.016,-	39.008,-	44.866,-	51.568,-

Účinnost	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6	1,7/6,0/7	2,3/7,1/8,5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Příkon	Chlazení	Jmen.	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Vytápění	Jmen.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+++		A+++		A++		
		Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER	8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,90	6,2
		Roční spotřeba energie	83	101	138	187	236	304	401
	Vytápění	Energetický štítek	A+++		A+++		A++		
		Pdesign	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A	5,10		4,71		4,30		4,1
		Roční spotřeba energie	632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.115
Nominální účinnost	EER		4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03
	COP		5,00		4,04	4,12	4,00	3,61	3,19
	Roční spotřeba energie	kWh	219	278	402	485	679	885	1.172
	Energetický štítek	Chlazení/Vytápění	A/A		A/A		A/A		B/D

Technická data - vnitřní jednotky			FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	294x811x272					300x1.040x295		
Hmotnost	Jednotka		kg	10,0					14,5		
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný / omyvatelný							
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nizké/Tichý provoz	m ³ /min	11,1/6,0/4,4	11,1/6,2/4,4	12,3/6,4/4,6	12,6/7,1/4,6	16,0/11,6/8,1	17,1/12,0/9,1	17,6/12,5/10,1	
	Vytápění	Vysoké/Nizké/Tichý provoz	m ³ /min	10,8/6,5/5,3	10,8/6,8/5,3	10,8/7,1/5,3	13,0/7,1/5,3	17,1/12,2/10,7	17,7/12,6/11,2	18,4/13,0/11,9	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	57		59		60	58	59	60
	Vytápění		dBA	54		60		60	58	59	61
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nizké/Tichý provoz	dBA	41/25/19		45/29/19		45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32
	Vytápění	Vysoké/Nizké/Tichý provoz	dBA	39/26/20		39/27/20		39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33
Ovládání	Infračervený ovladač			ARC466A33							
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240							

Technická data - venkovní jednotky				RXM	Dostupné pouze v multi kombinaci	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm		550x765x285			734x870x373			734x870x320
Hmotnost	Jednotka			kg		32			50			56,0
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA		59	58	61	62	63		66
	Vytápění			dBA		59		61	62	62	63	67
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.		dBA		46/-		49/-	48/-		48	47/-
	Vytápění	Jmen.		dBA		47/-		49/-	48/-		49	48/-
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB		-10~50						-10 (-15°C)* ~46
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB		-20~24						-15~24
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		Náplň: kg / TCO ₂ eq			R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,78/675
Připojení potrubí	Kapalina	OD	mm			6,35						
	Plyn	OD	mm			9,5			12,7			15,9
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m		20			30			
		Systém	Předplněno	m		10			-			
		Množství doplňovaného chladiva	kg/m		0,02 (pro délku potrubí nad 10m)							
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	15			20				
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz / V	1~ / 50 / 220-240							
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistění (MFA)			A	10	13			16		20	

Poznámka: -15 ° C pouze při nastavení technického chlazení

Příslušenství pro jednotky Perfera

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC466A33	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRP069B41	Wi-Fi ovládání	standard
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání

Comfora

Nástěnná jednotka

Diskrétní nástěnná jednotka s vysokou účinností a komfortem.



(volitelné)



Ceny	FTXP + RXP	20M(9)* + 20M	25M(9)* + 25M	35M(9)* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	23.619,-	25.731,-	28.807,-	39.423,-	45.497,-	54.598,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	7.822,-	8.522,-	9.540,-	13.141,-	15.165,-	18.199,-
Cena venkovní jednotky	CZK	15.797,-	17.209,-	19.267,-	26.282,-	30.332,-	36.399,-

Účinnost	FTXP + RXP	20M(9)* + 20M	25M(9)* + 25M	35M(9)* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	2,3/7,1/7,3
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	2,3/8,2/9,0
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,45/2,69/3,27
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,62/2,57/3,30
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++				A++
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	6,00
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30
		Roční spotřeba energie	kWh	103	126	186	240
	Vytápění	Energetický štítek	A++				A+
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10
		Roční spotřeba energie	kWh	662	728	845	1.463
Nominální účinnost	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63

Technická data - vnitřní jednotky	FTXP	20M(9)*	25M(9)*	35M(9)*	50M	60M	71M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	286x770x225			295x990x263	
Hmotnost	Jednotka	kg	8,5			13,5	
Vzduchový filtr	Typ		Odnímatelný / omyvatelný			Odnímatelný / omyvatelný	
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nízké/Tichý provoz	m³/min	9,5/7,4/5,6/4,2	9,7/7,7/5,8/4,2	11,5/8,3/6,3/4,5	16,3/14/11,5/8,3
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nízké/Tichý provoz	m³/min	10,4/8,1/6,2/5,2	10,4/8,1/6,4/5,2	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,4/11,8/10,4
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	55	58	59	60
	Vytápění		dBA	55	58	61	62
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30
Ovládání	Infračervený ovladač		ARC480A11				
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	Hz / V	1~/50/220-240			1~/50/220-240	

Technická data - venkovní jednotky	RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x658x275			734x870x373	
Hmotnost	Jednotka	kg	26	28	46	50	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	60	62	63	66
	Vytápění		dBA	61	62	63	65
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké	dBA	46	48	47**	49**
	Vytápění	Vysoké	dBA	47	48	49**	52**
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.-Max.	°CDB	-10~-46		
	Vytápění	Venkovní	Min.-Max.	°CWB	-15~-18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq	R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675
Připojení potrubí	Kapalina	OD	6,35				
	Plyn	OD	12,7				
	Délka potrubí	OU - IU Max.	30				
	Množství doplňovaného chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)				
	Výškový rozdíl	IU - OU Max.	20				
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	Hz / V	1~/ 50 / 220-240			1~/ 50 / 220-230-240	
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistižení (MFA)	A	16			20	

* Jednotky FTXP-M9 jsou k dispozici od května 2020. Možné propojení s 3MXM-N ** Nominální hodnoty

Příslušenství pro jednotky Comfora

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC480A11	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRP069B45	Wi-Fi ovládání	780,-
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání

Sensira FTXF-A/B

Nástěnná jednotka

Se všemi funkcemi pro optimální vnitřní klima a mnohem víc.



(volitelné)



Ceny	FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	19.400,-	20.382,-	21.292,-	33.375,-	38.537,-	56.423,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	6.290,-	6.453,-	6.971,-	11.075,-	12.845,-	18.472,-
Cena venkovní jednotky	CZK	13.110,-	13.928,-	14.322,-	22.300,-	25.692,-	37.951,-

Účinnost			FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,44/2,77/3,27
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,61/2,60/3,30
Sezónní účinnost (podle EN14825) 	Chlazení	Energetický štítek		A++					A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,1
		SEER		6,15	6,22	6,21		6,15	5,15
		Roční spotřeba energie	kWh	114	141	197	282	342	483
	Vytápění	Energetický štítek		A+					A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,2
		SCOP/A		4,10	4,06				3,81
		Roční spotřeba energie	kWh	751	827	965	1.584	1.655	2.278
Nominální účinnost	EER		3,94	3,30		3,33		3,25	2,56
	COP		4,19	4,01	3,71		3,93		3,15
	Energetický štítek Chlazení/Vytápění		A/A					A/A	

Technická data - vnitřní jednotky				FTXF	20B	25B	35A	50A	60A	71A	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	286x770x225				295x990x263			
Hmotnost	Jednotka		kg	8,5			9,0	13,5			
Vzduchový filtr	Typ	Odnímatelný / omyvatelný									
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nízké/Tichý provoz	m³/min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2/10,7			
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nízké/Tichý provoz	m³/min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,8/12,2/10,7	17,9/15,8/12,8/11,3			
Hladina akust. výkonu	Chlazení/Vytápění		dBA	55/55		58/58	59/61	60/62	62/62		
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34		
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240						-	

Technická data - venkovní jednotky				RXF	20B	25B	35A	50B	60B	71A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x658x275			735X825X300		734x870x373
Hmotnost	Jednotka			kg	28			47		50
Hladina akust. výkonu	Chlazení/Vytápění			dBA	60/61		62/62	61/61	63/63	66/65
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké		dBA	46		48	47	49	52*
	Vytápění	Vysoké		dBA	47		48	49		52*
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-10~46					
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-15~18					
Chladivo	Typ/Náplň/GWP			kg/TCO ₂ Eq	R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675,0	R-32/0,90/0,61/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm	6,35					
	Plyn	OD		mm	9,5			12,7		
	Délka potrubí OU - IU		Max.	m	15			30		
	Množství doplňovaného chladiva			kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)					
	Výškový rozdíl IU - OU		Max.	m	12			20		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	1~/50/220-240					
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistižení (MFA)			A	16					

* Nominální hodnoty

Příslušenství pro jednotky Sensira

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC470A1	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRP069B45	Wi-Fi ovládání	780,-



FVXM-F

Parapetní jednotka

Poskytuje příjemné proudění vzduchu podél podlahy, nyní v provedení s chladivem R32 s ještě vyšší účinností.

Dostupná pouze do září 2020, bude nahrazena novým modelem



Ceny	FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	48.939,-	57.589,-	71.361,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	23.288,-	27.561,-	32.353,-
Cena venkovní jednotky	CZK	25.651,-	30.028,-	39.008,-

Účinnost	FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Chladicí výkon	Jmen. kW	2,5	3,5	5,0
Topný výkon	Jmen. kW	3,4	4,5	5,8
Příkon	Chlazení Jmen. kW	0,60	1,09	1,55
	Vytápění Jmen. kW	0,77	1,19	1,60
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení Energetický štítek		A++	
	Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	7,20	6,43	6,80
	Roční spotřeba energie kWh	120	190	257
	Vytápění Energetický štítek		A+	
	Pdesign kW	2,40	2,90	4,20
	SCOP/A	4,56	4,00	
	Roční spotřeba energie kWh	737	1.015	1.471
Nominální účinnost	EER	4,20	3,21	3,23
	COP	4,42	3,78	3,63
	Roční spotřeba energie kWh	298	545	773
	Energetický štítek Chlazení/Vytápění		A/A	

Technická data - vnitřní jednotky				FVXM	25F	35F	50F
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		600x700x210		
Hmotnost	Jednotka		kg		14,0		
Vzduchový filtr	Typ				Odnímatelný / omyvatelný		
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m³/min	8,2/6,5/4,8/4,1	8,5/6,7/4,9/4,5		10,1/8,9/7,8/6,6
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m³/min	8,8/6,9/5,0/4,4	9,4/7,3/ 5,2/4,7		11,8/10,1/8,5/7,1
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	52		57	
	Vytápění		dBA	52		58	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	38/26/23	39/27/24		44/36/32
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	38/26/23	39/27/24		45/36/32
Ovládání	Infračervený ovladač			ARC452A1			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			1~/50/220-230-240			

Technická data - venkovní jednotky					RXM	25N9	35N9	50N9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka			mm	550x765x285		735x825x300
Hmotnost	Jednotka				kg	32		47
Hladina akust. výkonu	Chlazení				dBA	59	61	62
	Vytápění				dBA	59	61	62
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-10~-46			
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-15~-18			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		Náplň: kg / TCO _{eq}		R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,40/0,95/675
Připojení potrubí	Kapalina	OD	mm			6,35		
	Plyn	OD	mm			9,50		12,7
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	20,0		30	
	Množství doplňovaného chladiva	kg/m				0,02 (pro délku potrubí nad 10m)		
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	20			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí				Hz/V	1~/50/220-240		
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového ištění (MFA)				A	13		

Příslušenství pro jednotku FVXM-F

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC452A1	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRP069B42	Wi-Fi ovládání	595,-
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání

Poznámka: velikosti 25 a 35 lze propojit s venkovní jednotkou optimalizovanou pro vytápění RXTP-N9. (viz str. 38)

FDXM-F9

Kanálová jednotka

Kompaktní jednotka do podhledu vysoká pouze 200 mm.



(volitelné)



(volitelné)



Ceny	FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	43.268,-	50.877,-	69.305,-	82.765,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	12.691,-	15.923,-	25.371,-	32.973,-
Cena venkovní jednotky	CZK	25.651,-	30.028,-	39.008,-	44.866,-
Cena za kabelový ovladač (BRC1H519W7/S7/K7)	CZK	4.926,-	4.926,-	4.926,-	4.926,-

Účinnost	FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max. kW	-2,40/-	-3,40/-	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/6,50
Topný výkon	Min./Jmen./Max. kW	-3,20/-	-4,00/-	1,70/5,80/6,00	1,70/7,00/7,10
Příkon	Chlazení Jmen. kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Vytápění Jmen. kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení Energetický štítek	A+	A	A+	A
	Pdesign kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER	5,68	5,26	5,77	5,56
	Roční spotřeba energie kWh	148	226	303	378
	Vytápění Energetický štítek	A+		A	
	Pdesign kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A	4,24	3,88	3,93	3,80
	Roční spotřeba energie kWh	858	1.046	1.424	1.693
Nominální účinnost	EER	3,77	2,98	3,06	2,93
	COP	4,00	3,48	3,10	3,21
	Roční spotřeba energie kWh	318	570	816	1.024
	Energetický štítek Chlazení/Vytápění	A/A	C/B	B/D	C/C

Technická data - vnitřní jednotky				FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		200x750x620		200x1.150x620	
Hmotnost	Jednotka		kg		21,0		28,0	
Vzduchový filtr	Typ				Odnímatelný / omyvatelný			
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Střední/Nízké	m³/min		8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
	Vytápění	Vysoké/Střední/Nízké	m³/min		8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
Ventilátor - Externí statický tlak		Jmen.	Pa		30		40	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA		53		55	56
	Vytápění		dBA		53		55	56
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Nízké/Vysoké	dBA		35/27		38/30	
	Vytápění	Nízké/Vysoké	dBA		35/27		38/30	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V		1~/50/220-240			

Technická data - venkovní jednotky				RXM	25N9	35N9	50N9	60N9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x765x285		734x870x373	
Hmotnost	Jednotka			kg	32		50	
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	58	61		63
	Vytápění			dBA	59	61	62	63
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.		dBA	46/-	49/-		48
	Vytápění	Jmen.		dBA	47/-	49/-		49
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-10~50			
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-20~24			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq			R-32/0,76/ 0,5/675		R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm	6,35			
	Plyn	OD		mm	9,5			12,7
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	20			30
		Systém	Předplněno	m	10			-
	Množství doplňovaného chladiva			kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)			
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	15			20
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového iistěnění (MFA)			A	13			16

(1) S připojením R/C, (2) s bezdrátovým R/C;

Příslušenství pro jednotky FDXM-F9

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob	4.926,-
BRC4C65	Infračervený dálkový ovladač	4.284,-
BRP069A81	Wi-Fi ovládání	3.943,-
BAE20A62	Samočisticí filtr pro FDXM25-35F9	13.947,-
BAE20A102	Samočisticí filtr pro FDXM50-60F9	15.996,-

Poznámka: Funkce rotace a zálohy je pouze pro určité vnitřní jednotky a Seasonal High Inverter venkovní jednotky. K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

FDXM-F9

Kanálová jednotka

Kompaktní jednotka do podhledu vysoká pouze 200 mm.



(volitelné)



(1)



(2)



(volitelné)



Ceny	FDXM + RZAG	35F9 + 35A	50F9 + 50A	60F9 + 60A
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	57.199,-	77.466,-	92.252,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	15.923,-	25.371,-	32.973,-
Cena venkovní jednotky	CZK	36.350,-	47.169,-	54.353,-
Cena za kabelový ovladač (BRC1H519W7/S7/K7)	CZK	4.926,-	4.926,-	4.926,-

Účinnost	FDXM + RZAG	35F9 + 35A	50F9 + 50A	60F9 + 60A
Chladicí výkon	Jmen. kW	3,5	5,0	6,0
Topný výkon	Jmen. kW	4,0	5,0	7,0
Chlazení	Jmen. kW	0,90	1,32	1,76
Vytápění	Jmen. kW	1,14	1,47	2,12
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Energetický štítek		A+	
	Pdesign kW	3,5	5	6
	SEER	5,90	5,90	5,70
	Roční spotřeba energie kWh	449	658	882
	Energetický štítek		A	
	Pdesign kW	4,2	4,3	4,5
	SCOP/A	3,90	3,90	3,90
	Roční spotřeba energie kWh	208	296	368

Technická data - vnitřní jednotky	FDXM	35F9	50F9	60F9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka mm	200x750x620	200x1.150x620
Hmotnost	Jednotka	kg	21,0	28,0
Vzduchový filtr	Typ		Odmíatelný / omyvatelný	
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Nízké/Střední/Vysoké m³/min	7,3/8,0/8,7	13,3/14,6/15,8
	Vytápění	Nízké/Střední/Vysoké m³/min	7,3/8,0/8,7	13,3/14,6/15,8
Ventilátor - Externí statický tlak	Jmen. Pa	30	40	
Hladina akust. výkonu	Chlazení	dBA	53	55
	Vytápění	dBA	53	55
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Nízké/Vysoké dBA	27/35	30/38
	Vytápění	Nízké/Vysoké dBA	27/35	30/38
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	Hz/V	1~/50/220-240	

Technická data - venkovní jednotky	RZAG	35A	50A	60A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka mm	734x870x373	
Hmotnost	Jednotka	kg	52	
Hladina akust. výkonu	Chlazení	dBA	62	63
	Vytápění	dBA	62	63
Provozní limit	Chlazení	Venkovní Min.~Max. °CDB	-20 / +52	
	Vytápění	Venkovní Min.~Max. °CWB	-20 / +24	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq	R-32 / 1,55/1,05 / 675	
Připojení potrubí	Kapalina	OD mm	6,35	
	Plyn	OD mm	9,5	12,7
	Délka potrubí	OU - IU Max. m	50	
	Množství doplňovaného chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 30m)	
	Výškový rozdíl	IU - OU Max. m	30	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	Hz/V	1~/50/220-240	
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistění (MFA)	A	16	20

(1) S připojením R/C, (2) s bezdrátovým R/C;

Příslušenství pro jednotky FDXM-F9


Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob	4.926,-
BRC4C65	Infračervený dálkový ovladač	4.284,-
BRP069A81	Wi-Fi ovládání	3.943,-
BAE20A62	Samočisticí filtr pro FDXM25-35F9	13.947,-
BAE20A102	Samočisticí filtr pro FDXM50-60F9	15.996,-

Poznámka: Funkce rotace a zálohy je pouze pro určité vnitřní jednotky a Seasonal High Inverter venkovní jednotky.
K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

Unikátní samočistící technologie

Snižte provozní náklady

- › Samočistící filtr zajišťuje vysokou účinnost a velmi nízké náklady na údržbu, protože filtr je neustále čistý.



K čištění filtru je potřeba minimum času

- › Prachový box lze rychle a jednoduše vyprázdnit pomocí vysavače.
- › Konec špinavých stropů.

Unikátní technologie

- › Unikátní a inovativní filtrační technologie inspirována samočistícím kazetovým panelem Daikin





Vylepšená kvalita vnitřního vzduchu

- › Optimální proudění vzduchu eliminuje průvan a izoluje zvuk.

Jak to funguje?

- 1 Naplánované automatické čištění filtru
- 2 Prach se shromažďuje v prachovém boxu, který je integrován v jednotce
- 3 Prach lze snadno odstranit pomocí vysavače



Jednotka do podhledu

- › Ideální pro hotely a rezidenční aplikace
- › Úklidový tým či vlastníci mohou jednoduše vyčistit filtr

Více informací na
stranách 30-31

Kombinační tabulka

	Split / Sky Air				VRV							
	FDXM-F9				FXDA-A/FXDQ-A3							
	25	35	50	60	15	20	25	32	40	50	63	
BAE20A62	•	•			•	•	•	•				
BAE20A82									•	•		
BAE20A102			•	•								•

Kazetová jednotka s kruhovým výdechem

- › Ideální pro maloobchody
- › Zaměstnanci/majitelé mohou filtr jednoduše vyčistit
- › K dosažení na jednotku není potřeba žebřík
- › Dostupná v bílé a černé barvě

Více informací na
stranách 48-50

		Sky Air		VRV
		FCAG-B	FCAHG-H	FXFA-A/ FXFQ-B
BYCQ140EGF (jemný filtr)	□	•	•	•
BYCQ140EGFB (jemný filtr)	■	•	•	•

Optimalizováno pro vytápění



Navrženo pro život: Řešení i pro ty nejchladnější oblasti

- › Široký sortiment připojitelných vnitřních jednotek (nástenných, stojících na podlaze) se zaručeným topným výkonem do venkovní teploty -25 °C
- › Jedinečná technologie volně zavěšeného výměníku: Odmarazovací cyklus je zlepšen, což vede k nižším provozním nákladům a netvoří se nánosy ledu.

Úplná kontrola nad vnitřním klimatem pro většinu lidí znamená možnost volit požadovanou teplotu pro každý prostor v domě a udržovat teplotu bez ohledu na venkovní teplotu – i když klesne na -25 °C. V domácím prostředí to znamená, že celoroční komfort vyžaduje vytápění, chlazení a vysokou kvalitu vzduchu.

Pro nejchladnější oblasti byly venkovní jednotky tohoto tepelného čerpadla ve společnosti Daikin konstrukčně přepracovány tak, aby odolaly extrémním povětrnostním podmínkám s vynikajícím hodnocením energetické účinnosti. Naše vnitřní jednotky získaly prestižní ocenění za design pro své téměř ikonické provedení, které ladí s jakýmkoli ozdobným prvkem.

Vnitřní jednotky byly konstrukčně přepracovány tak, aby za provozu byly téměř neslyšitelné a rozdělávaly vyčištěný vzduch způsobem, který nevytváří nepříjemné vzduchové proudy.

Optimalizováno pro vytápění

Typ	Model	Název výrobku	25	30	35	40
Nástěnné provedení	Stylish: Špičková technologie, design a funkce, a to i při okolních teplotách až do -25 °C	FTXTA-AW 		 (pouze pár)		
	Perfera: Diskrétní, moderní design pro optimální účinnost a komfort díky 2 zónovému snímači pohybu	FTXTM-M 		 (pouze pár)		 (pouze pár)
	Comfora: Nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort, zatímco snižuje vliv na životní prostředí.	FTXTP-K 	 (pouze pár)		 (pouze pár)	
Parapetní jednotka	Parapetní jednotka pro optimální topný komfort díky dvojímu proudění vzduchu	FVXM-F 	 (pouze pár)		 (pouze pár)	

Stylish

Nástěnná jednotka optimalizovaná pro vytápění

Elegantní zvenku, inteligentní uvnitř - dokonce i při -25°C!



Cena	FTXTA + RXTA	30AW + 30N
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	64.367,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	21.454,-
Cena venkovní jednotky	CZK	42.913,-

Účinnost	FTXTA + RXTA	30AW + 30N
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max. kW	0,7/3,0/4,5
Topný výkon	Min./Jmen./Max. ⁽¹⁾ kW	0,8/3,2/6,9
Příkon	Chlazení Jmen. kW	0,71
	Vytápění Jmen. kW	0,66
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení Energetický štítek	A++
	Pdesign kW	3,00
	SEER	7,63
	Roční spotřeba energie kWh	138
	Vytápění Energetický štítek	A+++
	Pdesign kW	2,50
	SCOP/A	5,10
	Roční spotřeba energie kWh	714
Nominální účinnost	EER	4,20
	COP	4,87
	Roční spotřeba energie kWh	357
	Energetický štítek Chlazení/Vytápění	A/A

Technická data - vnitřní jednotky	FTXTA	30AW
Rozměry	Jednotka Výška x šířka x hloubka mm	295x798x189
Hmotnost	Jednotka kg	11,5
Vzduchový filtr	Typ	Odnímatelný / omyvatelný
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení Vysoké/Střední/Nízké/Tichý provoz m³/min	11,9/8,3/5,7/4,6
	Vytápění Vysoké/Střední/Nízké/Tichý provoz m³/min	11,5/8,0/6,0/5,1
Hladina akust. výkonu	Chlazení dBA	60
	Vytápění dBA	60
Hladina akust. tlaku	Chlazení Vysoké/Střední/Nízké/Tichý provoz dBA	43/32/25/20
	Vytápění Vysoké/Střední/Nízké/Tichý provoz dBA	41/31/24/19
Ovládání	Infračervený ovladač	ARC466A59
	Kabelový dálkový ovladač	BRC073, Pouze volitelná položka, potřebujete propojovací kabel + EKRS21
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí Hz/V	1~/50/220-240

Technická data - venkovní jednotky	RXTA	30N
Rozměry	Jednotka Výška x šířka x hloubka mm	551x763x312
Hmotnost	Jednotka kg	38
Hladina akust. výkonu	Chlazení dBA	61
	Vytápění dBA	61
Hladina akust. tlaku	Chlazení Jmen. dBA	48
	Vytápění Jmen. dBA	49
Provozní limit	Chlazení Venkovní Min.~Max. °CDB	-10~-46
	Vytápění Venkovní Min.~Max. °CWB	-25~-18
Chladivo	Typ/Náplň/GWP Náplň: kg / TCO ₂ eq	R-32/1,1/0.75/675
Připojení potrubí	Kapalina OD mm	6,35
	Plyn OD mm	9,50
	Délka potrubí OU - IU Max. m	20
	Množství doplňovaného chladiva kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)
	Výškový rozdíl IU - OU Max. m	15
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí Hz/V	1~/50/220-240

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15°C

Příslušenství pro Stylish jednotky

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
EKRS21	Kabelový svazek (požadovaný pro spojení S21)	na vyžádání
ARC466A58	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání
5016737 + 5001430	Stříbrný částečně antibakteriální filtr (s rámečkem) 2 sady (doporučená výměna každé 3 roky)	na vyžádání

Perfera

Nástěnná jednotka optimalizovaná pro vytápění

Atraktivní, nástěnná jednotka pro perfektní kvalitu vzduchu.



Ceny	FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	60.272,-	66.946,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	20.089,-	22.760,-
Cena venkovní jednotky	CZK	40.182,-	44.186,-

Účinnost	FTXTM-M + RXTM-N	30M + 30N	40M + 40N
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max. kW	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1
Topný výkon	Min./Jmen./Max. ⁽¹⁾ kW	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2
Příkon	Chlazení Jmen. kW	0,74	1,09
	Vytápění Jmen. kW	0,61	0,78
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení Energetický štítek	A++	
	Pdesign kW	3,00	4,00
	SEER	7,60	7,70
	Roční spotřeba energie kWh	138	182
	Vytápění Energetický štítek	A+++	
	Pdesign kW	3,00	3,80
	SCOP/A	5,12	5,30
	Roční spotřeba energie kWh	821	1.004
Nominální účinnost	EER	4,10	3,71
	COP	5,34	5,37
	Roční spotřeba energie kWh	366	542
	Energetický štítek Chlazení/Vytápění	A/A	

Technická data - vnitřní jednotky	FTXTM-M	30M	40M
Rozměry	Jednotka Výška x šířka x hloubka mm	294x811x272	300x1.040x295
Hmotnost	Jednotka kg	10,0	14,5
Vzduchový filtr	Typ	Odnímatelný / omyvatelný	
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Střední/Nízké/Tichý provoz m³/min	11,7/8,0/6,3/5,2
	Vytápění	Vysoké/Střední/Nízké/Tichý provoz m³/min	12,2/7,0/4,9/4,1
Hladina akust. výkonu	Chlazení	60	
	Vytápění	61	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz dBA	45/25/21
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz dBA	45/22/19
Ovládání	Infračervený ovladač	ARC466A55	
	Kabelový dálkový ovladač	BRC073A1 (volitelné)	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí Hz/V	1~/50/220-240	

Technická data - venkovní jednotky	RXTM-N	30N	40N
Rozměry	Jednotka Výška x šířka x hloubka mm	551x763x312	
Hmotnost	Jednotka kg	38	
Hladina akust. výkonu	Chlazení	61	
	Vytápění	61	
Hladina akust. tlaku	Chlazení Jmen. dBA	48	
	Vytápění Jmen. dBA	49	
Provozní limit	Chlazení Venkovní Min.~Max. °CDB	-10~-46	
	Vytápění Venkovní Min.~Max. °CWB	-25~-18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP Náplň: kg / TCO ₂ eq	R-32/1,1/0,7/675	
Připojení potrubí	Kapalina OD mm	6,35	
	Plyn OD mm	9,50	
	Délka potrubí OU - IU Max. m	20	
	Množství doplňovaného chladiva kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)	
	Výškový rozdíl IU - OU Max. m	15	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí Hz/V	1~/50/220-240	

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15°C


Příslušenství pro jednotky Perfera

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC466A55	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRP069B41	Wi-Fi ovládání	595,-
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání

Comfora

Nástěnná jednotka optimalizovaná pro vytápění

Se všemi funkcemi potřebnými pro optimální vnitřní klima. Jednotka je také optimalizovaná pro snadnější instalaci v dobře izolovaných budovách a s vynikajícím výkonem topení až do -25 °C!



(volitelné)



Ceny	FTXT-P + RXTP	25K + 25N9	35K + 35N9
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	56.883,-	60.272,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	17.719,-	20.089,-
Cena venkovní jednotky	CZK	39.164,-	40.182,-

Účinnost	FTXT-P + RXTP	25K + 25N9	35K + 35N9
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max. kW	0,7/2,5/4,0	0,7/3,5/4,4
Topný výkon	Min./Jmen./Max. ⁽¹⁾ kW	0,8/3,2/6,2	0,8/4,0/6,7
Příkon	Chlazení Jmen. kW	0,57	0,91
	Vytápění Jmen. kW	0,68	0,88
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení Energetický štítek	A++	
	Pdesign kW	2,50	3,50
	SEER	7,10	7,20
	Roční spotřeba energie kWh	123	170
	Vytápění Energetický štítek	A++	
	Pdesign kW	2,50	3,00
	SCOP/A	4,98	4,81
	Roční spotřeba energie kWh	703	873
Nominální účinnost	EER	4,40	3,80
	COP	4,95	4,44
	Roční spotřeba energie kWh	285	460
	Energetický štítek Chlazení/Vytápění	A/A	

Technická data - vnitřní jednotky	FTXT-P	25K	35K
Rozměry	Jednotka	285x770x225	
Hmotnost	Jednotka	9,0	
Vzduchový filtr	Typ	Odnímatelný / omyvatelný	
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Střední/Nízké/Tichý provoz	10,6/7,7/5,3/4,3
	Vytápění	Vysoké/Střední/Nízké/Tichý provoz	11,2/8,0/5,8/4,9
Hladina akust. výkonu	Chlazení	dB(A)	58
	Vytápění	dB(A)	58
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Vysoké	21/26/43
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Vysoké	21/26/43
Ovládání	Infračervený ovladač	ARC480A11	
	Kabelový dálkový ovladač	BRC073A1 (volitelné)	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	1~/50/220-240	

Technická data - venkovní jednotky	RXTP	25N9	35N9
Rozměry	Jednotka	551x763x312	
Hmotnost	Jednotka	38	
Hladina akust. výkonu	Chlazení	dB(A)	61
	Vytápění	dB(A)	61
Hladina akust. tlaku	Chlazení Jmen.	dB(A)	48
	Vytápění Jmen.	dB(A)	49
Provozní limit	Chlazení Venkovní Min.~Max. °CDB	-10~-46	
	Vytápění Venkovní Min.~Max. °CWB	-25~-18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	R-32/1,1/0,75/675	
Připojení potrubí	Kapalina OD	6,35	
	Plyn OD	9,50	
	Délka potrubí OU - IU Max.	20	
	Množství doplňovaného chladiva	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)	
	Výškový rozdíl IU - OU Max.	15	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	1~/50/220-240	

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15°C

Příslušenství pro jednotky Comfora

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC480A11	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRP069B45	Wi-Fi ovládání	780,-
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání

FVXM-F

Parapetní jednotka

Poskytuje příjemné proudění vzduchu po podlaze, nyní s chladivem R-32 pro vyšší účinnost - vyvinuto pro chladné regiony



Ceny	FVXM + RXTP	25F + 25N9	35F + 35N9
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	62.452,-	67.744,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	23.288,-	27.561,-
Cena venkovní jednotky	CZK	39.164,-	40.182,-

Účinnost	FVXM + RXTP	25F + 25N9	35F + 35N9
Chladicí výkon	Jmen. kW	1,00/2,50/4,20	1,10/3,50/4,30
Topný výkon	Jmen. kW	1,00/3,20/5,60	1,10/4,00/6,00
Příkon	Chlazení Jmen. kW	0,69	1,06
	Vytápění Jmen. kW	0,83	1,13
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení Energetický štítek	A+	
	Pdesign kW	2,50	3,50
	SEER	5,61	5,66
	Roční spotřeba energie kWh	156	216
	Vytápění Energetický štítek	A+	
	Pdesign kW	2,50	3,00
	SCOP/A	4,05	4,01
	Roční spotřeba energie kWh	865	1.046
Nominální účinnost	EER	3,61	3,31
	COP	3,86	3,54
	Roční spotřeba energie kWh	346	529
	Energetický štítek Chlazení/Vytápění	A/A	A/B

Technická data - vnitřní jednotky			FVXM	25F	35F	50F
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	600x700x210		
Hmotnost	Jednotka		kg	14,0		
Vzduchový filtr	Typ	Odnímatelný / omyvatelný				
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m³/min	8,2/6,5/4,8/4,1	8,5/6,7/4,9/4,5	10,1/8,9/7,8/6,6
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m³/min	8,8/6,9/5,0/4,4	9,4/7,3/ 5,2/4,7	11,8/10,1/8,5/7,1
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	52		57
	Vytápění		dBA	52		58
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	38/26/23	39/27/24	45/36/32
Ovládání	Infračervený ovladač			ARC452A1		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			1~/50/220-230-240		

Technická data - venkovní jednotky	RXTP	25N9	35N9
Rozměry	Jednotka Výška x šířka x hloubka mm	551x763x312	
Hmotnost	Jednotka kg	38	
Hladina akust. výkonu	Chlazení	dBA	61
	Vytápění	dBA	61
Provozní limit	Chlazení Venkovní Min.-Max. °CDB	-10~-46	
	Vytápění Venkovní Min.-Max. °CWB	-25~-18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP Náplň: kg / TCO ₂ eq	R-32/ 1,1/0,75/ 675	
Připojení potrubí	Kapalina OD	6,35	
	Plyn OD	9,50	
	Délka potrubí OU - IU Max. m	20	
	Množství doplňovaného chladiva kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)	
	Výškový rozdíl IU - OU Max. m	15	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí Hz/V	1~/50/220-240	
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistižení (MFA) A	16	

Příslušenství pro jednotky FVXM-F

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC452A1	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRP069B42	Wi-Fi ovládání	595,-
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání

Daikin Altherma hybridní tepelné čerpadlo pro multi

Hybridní technologie kombinující plynový ohřev a vodní tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu horké vody

- Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma kombinuje technologii tepelných čerpadel vzduch-voda s plynovou kondenzační technologií
- Vytápění zajišťuje pouze nástěnná vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda
- Nástěnný plynový modul
- V závislosti na venkovní teplotě, cenách energií a na vnitřním tepelném zatížení volí hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma vždy ten nejekonomičtější provozní režim
- Nízké investiční náklady: není třeba měnit existující radiátory (až do 80 °C) a potrubí
- Poskytuje dostatečné vytápění při renovacích, protože veškeré tepelné zatížení je pokryto až do 32 kW
- Snadná a rychlá instalace díky kompaktním rozměrům a rychlému propojení



CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

Daikin Altherma hybridní tepelné čerpadlo pro multi		
CHYHBH-AV32		
Připojitelné vnitřní jednotky	05	08
3MXM52N	•	
3MXM68N	•	
4MXM68N	•	
4MXM80N	•	•
5MXM90N	•	•

Cena	CHYHBH	05AV32	08AV32
Cena vnitřní jednotky	CZK	42.085,-	44.284,-

Poznámka: k venkovní a vnitřní jednotce je třeba pořídit také plynový kondenzační kotel EHYKOMB33AA3 v ceníkové ceně 58 735,-.

Technická data - vnitřní jednotky		CHYHBH	05AV32	08AV32
Opláštění	Barva	Bílá		
	Materiál	Pozinkovaný ocelový plech		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	
Hmotnost	Jednotka		kg	
Provozní limit	Vytápění	Venkovní	Min./Max.	°C
		Strana vody	Min./Max.	°C

Technická data - vnitřní jednotky				EHYKOMB/ EHYKOMB	33AA2	33AA2	33AA3
Ústřední topení	Tepelný vstup Qn (čistá kalorifická hodnota)	Jmen.	Min./Max	kW	6,2 / 7,6 / 7,6 / 22,1 / 27,0 / 27,0		
	Výkon Pn při 80/60°C		Min./Jmen.	kW	6,7 / 8,2 / 8,2 / 21,8 / 26,6 / 26,6		
	Účinnost	Čistá kalorifická hodnota		%	98 / 107		
	Provozní limit		Min./Max.	°C	15 / 80		
TUV	Výkon		Min./Nom.	kW	7,6 / 32,7		
	Průtok vody	Hodnota	Jmen.	l/min	9,0 / 15,0		
	Provozní limit		Min./Max.	°C	40 / 65		
Plyn	Připojení	Průměr		mm	15		
	Spotřeba (G20)		Min./Max.	m³/h	0,78 / 3,39		
	Spotřeba (G25)		Min./Max.	m³/h	0,90 / 3,93		
	Spotřeba (G31)		Min./Max.	m³/h	0,30 / 1,29		
Vzduch na vstupu	Připojení			mm	100		
	Soustředěné				1		
Spaliny	Připojení			mm	60		
Opláštění	Barva				Bílá - RAL9010		
	Materiál				Pozinkovaný ocelový plech		
Rozměry	Jednotka	VxŠxH	Opláštění	mm	710x450x240		
Hmotnost	Jednotka	Prázdný		kg	36		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	1~/50/230		
Příkon	Max.			W	55		
	Pohotovostní režim			W	2		

Sky Air A s chladiivem R32 přehled párových aplikací (3,5 až 25 kW) - technická data a ceny

Toto je pouze přehled jednotek, pro detailnější informace jděte na stránky produktů

Řada			Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Dekorační panel	Kabelový dálkový ovladač	Napájení V	Výkon (kW)	
								Chlazení (Jmenovitý)	Vytápění (Jmenovitý)
Kazeta s plochým dekoracním panelem		Alpha řada	FFA35A9	RZAG35A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FFA50A9	RZAG50A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,8
			FFA60A9	RZAG60A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
Kazeta s kruhovým výdechem		Alpha řada	FCAG35B	RZAG35A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FCAG50B	RZAG50A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,8
			FCAG60B	RZAG60A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FCAHG71H	RZAG71NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FCAHG100H	RZAG100NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FCAHG125H	RZAG125NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FCAHG140H	RZAG140NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FCAHG71H	RZAG71NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FCAHG100H	RZAG100NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FCAHG125H	RZAG125NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,0	13,5
			FCAHG140H	RZAG140NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
			FCAG71B	RZAG71NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZAG100NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZAG125NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZAG140NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FCAG71B	RZAG71NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZAG100NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZAG125NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZAG140NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Advance řada	FCAG71B	RZASG71MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZASG100MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZASG125MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZASG140MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FCAG100B	RZASG100MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZASG125MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
		Active řada	FCAG140B	RZASG140MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
			SB.FCAG71_P/ARXM		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			SB.FCAG100_P/AZASV		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			SB.FCAG125_P/AZASV		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			SB.FCAG140B_P/AZASV		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			SB.FCAG100B_P/AZASY		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
Podstropní kazeta		Alpha řada	FUA71A	RZAG71NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FUA71A	RZAG71NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
		Advance řada	FUA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,0	13,5
			FUA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FUA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
Kanálová jednotka		Alpha řada	FDXM35F9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FDXM50F9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,0
			FDXM60F9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FNA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FNA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,0
			FNA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FBA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FBA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	6,0
			FBA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FBA71A9	RZAG71NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	7,1	7,5
			FBA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FBA71A9	RZAG71NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	7,1	7,5
			FBA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Advance řada	FBA71A9	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	7,1	7,5
			FBA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FBA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
			SB.ADEA71/ARXM71N		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
		Active řada	SB.ADEA100/AZAS100		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			SB.ADEA125/AZAS125		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			SB.FBA71/ARXM71N		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			SB.FBA100/AZAS100V		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			SB.FBA125/AZAS125V		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			SB.FBA140/AZAS140V		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,0	15,5
			SB.FBA100/AZAS100Y		-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			SB.FBA125/AZAS125Y		-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			SB.FBA140/AZAS140Y		-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,0	15,5

Sezónní účinnost (podle EN14825)				Chladivo		Max. délka potrubí	Provozní limit min~max		Ceny				
Chlazení		Vytápění (Průměrné klima)					OU-IU	Chlazení	Vytápění	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Panel	Ovladač
Energetický štítek	SEER	Energetický štítek	SCOP	Typ	GWP	m	°C	°C	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
A++	6,40	A	3,80	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	23.578,-	36.350,-	7.716,-	4.926,-	72.569,-
A++	6,30	A+	4,01	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	24.549,-	47.169,-	7.716,-	4.926,-	84.359,-
A+	5,80	A+	4,04	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	33.179,-	54.353,-	7.716,-	4.926,-	100.174,-
A++	7,30	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	21.704,-	36.350,-	8.025,-	4.926,-	71.004,-
A++	6,80	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	23.344,-	47.169,-	8.025,-	4.926,-	83.464,-
A++	6,60	A+	4,25	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	24.133,-	54.353,-	8.025,-	4.926,-	91.437,-
A++	7,90	A++	4,61	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	29.781,-	58.743,-	8.025,-	4.926,-	101.475,-
A++	7,70	A++	4,75	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	37.824,-	81.183,-	8.025,-	4.926,-	131.958,-
-	8,02	-	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	48.890,-	89.020,-	8.025,-	4.926,-	150.861,-
-	7,93	-	4,44	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	53.652,-	100.640,-	8.025,-	4.926,-	167.242,-
A++	7,90	A+	4,56	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	29.781,-	71.001,-	8.025,-	4.926,-	113.733,-
A++	7,70	A++	4,75	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	37.824,-	91.029,-	8.025,-	4.926,-	141.804,-
-	8,02	-	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	48.890,-	97.560,-	8.025,-	4.926,-	159.402,-
-	7,93	-	4,44	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	53.652,-	110.119,-	8.025,-	4.926,-	176.722,-
A++	6,83	A+	4,22	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	27.877,-	58.743,-	8.025,-	4.926,-	99.571,-
A++	7,14	A+	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	37.135,-	81.183,-	8.025,-	4.926,-	131.269,-
-	7,15	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	41.601,-	89.020,-	8.025,-	4.926,-	143.572,-
-	6,80	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	46.953,-	100.640,-	8.025,-	4.926,-	160.543,-
A++	6,83	A+	4,22	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	27.877,-	71.001,-	8.025,-	4.926,-	111.829,-
A++	7,14	A+	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	37.135,-	91.029,-	8.025,-	4.926,-	141.115,-
-	7,15	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	41.601,-	97.560,-	8.025,-	4.926,-	152.112,-
-	6,80	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	46.953,-	110.119,-	8.025,-	4.926,-	170.023,-
A++	6,47	A+	4,00	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	27.877,-	40.839,-	8.025,-	4.926,-	81.667,-
A++	6,55	A+	4,17	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	37.135,-	52.191,-	8.025,-	4.926,-	102.277,-
-	5,76	-	4,05	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	41.601,-	57.538,-	8.025,-	4.926,-	112.090,-
-	6,53	-	4,31	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	46.953,-	64.043,-	8.025,-	4.926,-	123.947,-
A++	6,55	A+	4,17	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	37.135,-	54.911,-	8.025,-	4.926,-	104.997,-
-	5,76	-	4,05	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	41.601,-	59.353,-	8.025,-	4.926,-	113.904,-
-	6,54	-	4,31	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	46.953,-	65.325,-	8.025,-	4.926,-	125.228,-
A+	5,87	A	4,00	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	69.538,-
A+	5,67	A	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	88.897,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	102.273,-
-	6,00	-	4,31	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	117.265,-
A+	5,67	A	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	90.411,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	103.953,-
-	6,00	-	4,31	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	119.113,-
A++	7,02	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	47.406,-	58.743,-	-	4.926,-	111.075,-
A++	6,42	A+	4,50	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	58.289,-	81.183,-	-	4.926,-	144.399,-
-	6,39	-	4,26	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	64.449,-	89.020,-	-	4.926,-	158.395,-
A++	7,02	A+	4,20	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 18	47.406,-	71.001,-	-	4.926,-	123.333,-
A++	6,42	A+	4,50	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	58.289,-	91.029,-	-	4.926,-	154.244,-
-	6,39	-	4,26	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	64.449,-	97.560,-	-	4.926,-	166.935,-
A++	6,16	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	47.406,-	40.839,-	-	4.926,-	93.171,-
A+	5,83	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	58.289,-	52.191,-	-	4.926,-	115.407,-
-	5,27	-	3,84	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	64.449,-	57.538,-	-	4.926,-	126.913,-
A+	5,83	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	58.289,-	54.911,-	-	4.926,-	118.127,-
-	5,27	-	3,84	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	64.449,-	59.353,-	-	4.926,-	128.728,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	15.923,-	36.350,-	-	4.926,-	57.199,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	25.371,-	47.169,-	-	4.926,-	77.466,-
A+	5,70	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	32.973,-	54.353,-	-	4.926,-	92.252,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	23.547,-	36.350,-	-	4.926,-	64.822,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	27.455,-	47.169,-	-	4.926,-	79.550,-
A+	5,70	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	30.270,-	54.353,-	-	4.926,-	89.549,-
A++	6,12	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	27.581,-	36.350,-	-	4.926,-	68.857,-
A+	6,30	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	30.582,-	47.169,-	-	4.926,-	82.677,-
A++	6,15	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	33.054,-	54.353,-	-	4.926,-	92.333,-
A++	6,22	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	36.024,-	58.743,-	-	4.926,-	99.693,-
A++	6,47	A+	4,36	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	44.560,-	81.183,-	-	4.926,-	130.670,-
-	6,19	-	4,12	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	45.718,-	89.020,-	-	4.926,-	139.664,-
-	6,42	-	4,11	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	56.538,-	100.640,-	-	4.926,-	162.104,-
A++	6,22	A+	4,2	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	36.024,-	71.001,-	-	4.926,-	111.951,-
A++	6,47	A+	4,36	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	44.560,-	91.029,-	-	4.926,-	140.515,-
-	6,19	-	4,12	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	45.718,-	97.560,-	-	4.926,-	148.204,-
-	6,42	-	4,11	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	56.538,-	110.119,-	-	4.926,-	171.583,-
A++	6,19	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	36.024,-	40.839,-	-	4.926,-	81.789,-
A+	5,83	A	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	44.560,-	52.191,-	-	4.926,-	101.678,-
-	5,27	-	3,63	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	45.718,-	57.538,-	-	4.926,-	108.182,-
-	5,81	-	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	56.538,-	64.043,-	-	4.926,-	125.507,-
A+	5,83	A+	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	44.560,-	54.911,-	-	4.926,-	104.397,-
-	5,27	-	3,63	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	45.718,-	59.353,-	-	4.926,-	109.996,-
-	5,81	-	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	56.538,-	65.325,-	-	4.926,-	126.789,-
A	5,35	A	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	67.188,-
A	5,13	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	85.239,-
B	4,73	A	3,50	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	95.227,-
A	5,57	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 18	-	-	-	4.926,-	69.660,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	88.297,-
-	4,85	-	3,55	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	98.365,-
-	5,50	-	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	118.825,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	89.811,-
-	4,85	-	3,55	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	100.045,-
-	5,50	-	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	120.674,-

Sky Air A s chladičem R32 přehled párových aplikací (3,5 až 25 kW) - technická data a ceny

Toto je pouze přehled jednotek, pro detailnější informace jděte na stránky produktů


Řada			Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Dekorační panel	Kabelový dálkový ovladač	Napájení V	Výkon (kW)	
								Chlazení (Jmenovitý)	Vytápění (Jmenovitý)
Kanálová jednotka		Alpha řada	FDA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FDA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
		Advance řada	FDA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FDA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FDA200A	RZA200D	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	19,0	22,4
			FDA250A	RZA250D	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	22,0	24,0
Podstropní jednotka		Alpha řada	FHA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FHA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,8
			FHA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FHA71A9	RZAG71NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FHA71A9	RZAG71NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Advance řada	FHA71A9	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FHA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
Nástěnná jednotka		Alpha řada	FTXM35N	RZAG35A	-	Infra ovladač je zahrnut jako standard	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FTXM50N	RZAG50A	-	Infra ovladač je zahrnut jako standard	1-fáze (230V)	5,0	6,0
			FTXM60N	RZAG60A	-	Infra ovladač je zahrnut jako standard	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FAA71A	RZAG71NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FAA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FAA71A	RZAG71NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
		Advance řada	FAA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FAA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FAA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FAA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
		Active řada	SB.FAA71/ARXM71N			BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			SB.FAA100/AZAS100V			BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			SB.FAA100/AZAS100Y			BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
Volně stojící jednotka		Alpha řada	FVA71A	RZAG71NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FVA71A	RZAG71NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Advance řada	FVA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FVA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5

Sezónní účinnost (podle EN14825)				Chladivo		Max. délka potrubí	Provozní limit min~max		Ceny				
Chlazení		Vytápění (Průměrné klima)					OU-IU	Chlazení	Vytápění	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Panel	Ovladač
Energetický štítek	SEER	Energetický štítek	SCOP	Typ	GWP	m	°C	°C	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
-	6,59	-	4,08	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	61.072,-	89.020,-	-	4.926,-	155.018,-
-	6,59	-	4,08	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	61.072,-	97.560,-	-	4.926,-	163.558,-
-	5,03	-	3,58	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	61.072,-	57.538,-	-	4.926,-	123.536,-
-	5,03	-	3,58	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	61.072,-	59.353,-	-	4.926,-	125.350,-
-	6,26	-	3,59	R-32	675	100	-20~46	-20~15	78.180,-	188.305,-	-	4.926,-	271.411,-
-	5,38	-	3,55	R-32	675	100	-20~46	-20~15	84.143,-	219.625,-	-	4.926,-	308.693,-
A++	6,40	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	23.547,-	36.350,-	-	4.926,-	64.822,-
A++	6,80	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	26.174,-	47.169,-	-	4.926,-	78.268,-
A++	6,60	A+	4,20	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	29.238,-	54.353,-	-	4.926,-	88.517,-
A++	7,11	A+	4,32	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	32.709,-	58.743,-	-	4.926,-	96.379,-
A++	6,42	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	37.057,-	81.183,-	-	4.926,-	123.166,-
-	7,14	-	4,09	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	41.965,-	89.020,-	-	4.926,-	135.911,-
-	6,42	-	4,30	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	46.124,-	100.640,-	-	4.926,-	151.689,-
A++	7,11	A+	4,32	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	32.709,-	71.001,-	-	4.926,-	108.636,-
A++	6,42	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	37.057,-	91.029,-	-	4.926,-	133.011,-
-	7,14	-	4,09	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	41.965,-	97.560,-	-	4.926,-	144.452,-
-	6,42	-	4,30	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	46.124,-	110.119,-	-	4.926,-	161.169,-
A+	5,95	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	32.709,-	40.839,-	-	4.926,-	78.474,-
A+	5,83	A	3,91	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	37.057,-	52.191,-	-	4.926,-	94.174,-
-	5,60	-	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	41.965,-	57.538,-	-	4.926,-	104.429,-
-	5,88	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	46.124,-	64.043,-	-	4.926,-	115.093,-
A+	5,83	A	3,91	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	37.057,-	54.911,-	-	4.926,-	96.894,-
-	5,60	-	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	41.965,-	59.353,-	-	4.926,-	106.244,-
-	5,88	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	46.124,-	65.325,-	-	4.926,-	116.374,-
A++	7,70	A++	4,60	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	16.662,-	36.350,-	-	-	53.012,-
A++	7,41	A++	4,60	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	23.655,-	47.169,-	-	-	70.824,-
A++	6,90	A+	4,35	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	33.206,-	54.353,-	-	-	87.558,-
A++	6,58	A+	4,02	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	17.492,-	58.743,-	-	4.926,-	81.161,-
A++	6,42	A+	4,01	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	18.884,-	81.183,-	-	4.926,-	104.993,-
A++	6,58	A+	4,02	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	17.492,-	71.001,-	-	4.926,-	93.419,-
A++	6,42	A+	4,01	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	18.884,-	91.029,-	-	4.926,-	114.838,-
A++	6,41	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	17.492,-	40.839,-	-	4.926,-	63.257,-
A+	5,83	A+	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	18.884,-	52.191,-	-	4.926,-	76.001,-
A+	5,83	A+	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	18.884,-	54.911,-	-	4.926,-	78.721,-
A+	5,77	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	51.128,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	67.842,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	69.356,-
A++	6,34	A+	4,05	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	33.335,-	58.743,-	-	4.926,-	97.004,-
A+	6,00	A+	4,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	46.970,-	81.183,-	-	4.926,-	133.079,-
-	6,41	-	4,15	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	58.665,-	89.020,-	-	4.926,-	152.611,-
-	6,12	-	3,94	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	64.574,-	100.640,-	-	4.926,-	170.140,-
A++	6,34	A+	4,05	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	33.335,-	71.001,-	-	4.926,-	109.262,-
A+	6,00	A+	4,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	46.970,-	91.029,-	-	4.926,-	142.924,-
-	6,41	-	4,15	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	58.665,-	97.560,-	-	4.926,-	161.151,-
-	6,12	-	3,94	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	64.574,-	110.119,-	-	4.926,-	179.619,-
A+	5,83	A+	4,04	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	33.335,-	40.839,-	-	4.926,-	79.100,-
A+	5,72	A	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	46.970,-	52.191,-	-	4.926,-	104.087,-
-	5,30	-	3,64	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	58.665,-	57.538,-	-	4.926,-	121.129,-
-	5,63	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	64.574,-	64.043,-	-	4.926,-	133.543,-
A+	5,72	A	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	46.970,-	54.911,-	-	4.926,-	106.807,-
-	5,30	-	3,64	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	58.665,-	59.353,-	-	4.926,-	122.943,-
-	5,63	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	64.574,-	65.325,-	-	4.926,-	134.825,-

FAA-A & FTXM-N

Nastěnná jednotka Sky Air

Vysoce výkonné nástěnné jednotky pro malé komerční aplikace



FAA-A & FTXM-N párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				Vnitřní jednotka CZK	Venkovní jednotka CZK	Cena za sadu CZK
				Energetický štítek	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energetický štítek	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Nízkovýkonové kombinace

FTXM35N	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	7,70	159	A++	2,6	4,60	790	16.825,-	36.350,-	53.175,-
FTXM50N	RZAG50A	5,0	6,0	A++	5,0	7,41	236	A++	4,5	4,60	1.369	23.886,-	47.169,-	71.055,-
FTXM60N	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,90	304	A+	4,6	4,35	1.480	33.531,-	54.353,-	87.884,-

Poznámka: Infračervený bezdrátový ovladač je součástí balení vnitřní jednotky - tyto jednotky nejsou kompatibilní s BRC1E* a BRC1H*!

NOVINKA Kombinace série Sky Air Alpha

SkyAir Alpha-series

1-fáze (230V)	FAA71A	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,58	362	A+	4,7	4,02	1.637	17.492,-	58.743,-	76.235,-
	FAA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.723	18.884,-	81.183,-	100.067,-
3-fáze (400V)	FAA71A	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,03	362	A+	4,7	4,02	1.637	17.492,-	71.001,-	88.493,-
	FAA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.723	18.884,-	91.029,-	109.912,-

Kombinace série Sky Air Advance

SkyAir Advance-series

1-fáze (230V)	FAA71A	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,41	371	A	4,5	3,90	1.615	17.492,-	40.839,-	58.331,-
	FAA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182	18.884,-	52.191,-	71.075,-
3-fáze (400V)	FAA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182	18.884,-	54.911,-	73.795,-

Sky Air Active combinations

SkyAir Active-series

1-fáze (230V)	SB.FAA71/ARXM71N	6,8	7,5	A+	6,8	5,77	412	A	4,5	3,81	1.654	-	-	46.202,-
	SB.FAA100/AZAS100V	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	-	-	57.695,-
3-fáze (400V)	SB.FAA100/AZAS100Y	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	-	-	59.208,-

Příslušenství pro jednotku FAA-A

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC7EB518	Infračervený dálkový ovladač	6.071,-
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob	4.926,-
K-KDU572EVE	Externí čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtlačná výška)	22.268,-
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	3.943,-

Technická data - vnitřní jednotky				FAA	71A	100A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		290x1.050x238	340x1.200x240
Hmotnost	Jednotka		kg		13	17
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m³/min		18/14	26/19
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m³/min		18/14	26/19
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA		61	65
	Vytápění		dBA		61	65
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA		45/40	49/41
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA		45/40	49/41
Chladivo	Typ				R-32 / R-410A	
Ovládání	Infračervený ovladač				BRC7EB518	
	Kabelový dálkový ovladač				BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V		1~ / 50 / 220-240	

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG


Technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73, technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74 a technická data venkovních jednotek AZAS viz str. 75.

K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

FHA-A(9)

Podstropní jednotka ze série Sky Air

Podstropní jednotka, která šetří místo na stěnách



FHA-A(9) párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				Vnitřní jednotka CZK	Venkovní jednotka CZK	Cena za sadu CZK
				Energetický štítek	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energetický štítek	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Nízkovýkonové kombinace

FHA35A9	RXM35N9	3,4	4,0	A++	3,4	6,24	191	A+	3,1	4,43	979	23.547,-	30.028,-	53.575,-
FHA50A9	RXM50N9	5,0	6,0	A+	5,0	5,92	295	A	4,3	3,86	1.578	26.174,-	39.008,-	65.182,-
FHA60A9	RXM60N9	5,7	7,2	A+	5,7	6,08	328	A	4,7	3,87	1.704	29.238,-	44.866,-	74.104,-
FHA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,40	191	A+	3,1	4,10	1.058	23.547,-	36.350,-	59.896,-
FHA50A9	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,80	257	A+	4,0	4,30	1.302	26.174,-	47.169,-	73.342,-
FHA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,60	318	A+	4,6	4,20	1.633	29.238,-	54.353,-	83.591,-

NOVINKA

Kombinace série Sky Air Alpha

SkyAir Alpha-series

1-fáze (230V)	FHA71A9	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,11	335	A+	4,7	4,32	1.523	32.709,-	58.743,-	91.453,-
	FHA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369	37.057,-	81.183,-	118.240,-
	FHA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	7,14	1.017	-	9,5	4,09	3.259	41.965,-	89.020,-	130.985,-
	FHA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.253	-	9,5	4,30	3.100	46.124,-	100.640,-	146.763,-
3-fáze (400V)	FHA71A9	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,11	335	A+	4,7	4,32	1.523	32.709,-	71.001,-	103.710,-
	FHA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369	37.057,-	91.029,-	128.085,-
	FHA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	7,14	1.017	-	9,5	4,09	3.259	41.965,-	97.560,-	139.526,-
	FHA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.253	-	9,5	4,30	3.100	46.124,-	110.119,-	156.243,-

Kombinace série Sky Air Advance

SkyAir Advance-series

1-fáze (230V)	FHA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,95	400	A	4,5	3,90	1.616	32.709,-	40.839,-	73.548,-
	FHA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148	37.057,-	52.191,-	89.248,-
	FHA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,60	1.297	-	6,0	3,83	2.193	41.965,-	57.538,-	99.503,-
	FHA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866	46.124,-	64.043,-	110.167,-
3-fáze (400V)	FHA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148	37.057,-	54.911,-	91.968,-
	FHA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,60	1.297	-	6,0	3,83	2.193	41.965,-	59.353,-	101.318,-
	FHA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866	46.124,-	65.325,-	111.448,-

Příslušenství pro jednotky FHA-A(9)

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC7GA53-9	Infračervený dálkový ovladač	7.171,-
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob.	4.926,-
KDDQ50A140	Sada pro přívod čerstvého vzduchu	6.496,-
KDU50R63	Sada pro odvod kondenzátu pro FHA35~60A9	24.367,-
KDU50R160	Sada pro odvod kondenzátu pro FHA71~140A	na vyžádání
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání Wi-Fi aplikací	3.943,-

Technická data - vnitřní jednotky			FHA	35A9	50A9	60A9	71A9	100A	125A	140A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	235x960x690		235x1.270x690		235x1.590x690		
Hmotnost	Jednotka		kg	24	25	31	32	38		
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřicová síť odolná proti plísním						
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m³/min	14/10	15/10	19,5/11,5	20,5/14	28/20	31/23	34/24
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m³/min	14/10	15/10	19,5/11,5	20,5/14	28/20	31/23	34/24
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	53	54		55	60	62	64
	Vytápění		dBA	53	54		55	60	62	64
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	36/31	37/32	37/33	38/34	42/34	44/37	46/38
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	36/31	37/32	37/33	38/34	42/34	44/37	46/38
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A						
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC7GA53-9						
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7						
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG

Technická data venkovních jednotek RXM viz str. 72, technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73 a technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74.

K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

FUA-A

Sky Air série – podstropní jednotka se 4 výdechy

Jedinečná jednotka na trhu s unikátními možnostmi:
4-cestná distribuce vzduchu, není potřeba podhled.



FUA-A / Série Sky Air Alpha

SkyAir Alpha-series

NOVINKA	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
					Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Cena za sadu
					Energetický štítek	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energetický štítek	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
1-fáze (230V)	FUA71A	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,20	1.567	47.406,-	58.743,-	106.149,-
	FUA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,50	2.427	58.289,-	81.183,-	139.473,-
	FUA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1.136	-	9,5	4,26	3.129	64.449,-	89.020,-	153.469,-
3-fáze (400V)	FUA71A	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,20	1.567	47.406,-	71.001,-	118.407,-
	FUA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,50	2.427	58.289,-	91.029,-	149.318,-
	FUA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1.136	-	9,5	4,26	3.129	64.449,-	97.560,-	162.009,-

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

FUA-A / Série Sky Air Advance

SkyAir Advance-series

	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
					Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Cena za sadu
					Energetický štítek	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energetický štítek	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
1-fáze (230V)	FUA71A	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,16	386	A	4,5	3,90	1.615	47.406,-	40.839,-	88.245,-
	FUA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	58.289,-	52.191,-	110.481,-
	FUA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,84	2.188	64.449,-	57.538,-	121.987,-
3-fáze (400V)	FUA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	58.289,-	54.911,-	113.201,-
	FUA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,84	2.188	64.449,-	59.353,-	123.802,-

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FUA-A

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC7C58	Infračervený dálkový ovladač - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	6.691,-
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob	4.926,-
KDBHP49B140	Sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran	6.212,-
KDBTP49B140	Dekorační panel pro zaslepený výstup vzduchu	9.702,-
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	3.943,-

Technická data - vnitřní jednotky				FUA	71A	100A	125A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm			198x950x950	
Hmotnost	Jednotka		kg		25		26
Vzduchový filtr	Typ					Pryskyřicová síť odolná proti plísním	
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m³/min		23/16	31/20	32,5/20,5
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m³/min		23/16	31/20	32,5/20,5
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA		59	64	65
	Vytápění		dBA		59	64	65
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA		41/35	46/39	47/40
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA		41/35	46/39	47/40
Chladivo	Typ				R-32 / R-410A		
Ovládání	Infračervený ovladač				BRC7C58		
	Kabelový dálkový ovladač				BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V		1~ / 50/60 / 220-240/220		

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG

Technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73 a technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74.

K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

FCAHG-H

Sky Air série s vysokou účinností, kazeta s kruhovým výdechem

Top jednotka na trhu s unikátním výstupem vzduchu 360°, tyto nepřekonatelné vlastnosti jsou nyní rozšířeny o chladivo R32

- › O 68 % nižší GWP ve srovnání s produkty s chladivem R-410A
- › O 12 % méně chladiva ve srovnání s produkty s chladivem R-410A
- › Minimálně o 5% účinnější, ve srovnání s produkty s chladivem R-410A



FCAHG-H párové kombinace



Standardní dekorální panel (BYCQ140E, BYCQ140EGF) Bílý dekorální panel (BYCQ140EW) Bílý designový dekorální panel (BYCQ140EP) Černý dekorální panel (BYCQ140EB, BYCQ140EGFB) Černý designový dekorální panel (BYCQ140EPB)

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				Vnitřní jednotka ▲	Venkovní jednotka	Cena za sadu ▲
				Energetický štítek	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energetický štítek	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
												CZK	CZK	CZK

NOVINKA Kombinace série Sky Air Alpha

SkyAir Alpha-series

1-fáze (230V)	FCAHG71H ▲	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,90	301	A++	4,7	4,61	1.427	29.781,-	58.743,-	96.549,-
	FCAHG100H ▲	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	7,70	432	A++	9,5	4,75	2.805	37.824,-	81.183,-	127.032,-
	FCAHG125H ▲	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	8,02	905	-	9,5	4,53	2.943	48.890,-	89.020,-	145.935,-
	FCAHG140H ▲	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	7,93	1.014	-	9,5	4,44	3.002	53.652,-	100.640,-	162.316,-
3-fáze (400V)	FCAHG71H ▲	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,90	301	A+	4,7	4,56	1.443	29.781,-	71.001,-	108.807,-
	FCAHG100H ▲	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	7,70	432	A++	9,5	4,75	2.805	37.824,-	91.029,-	136.878,-
	FCAHG125H ▲	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	8,02	905	-	9,5	4,53	2.943	48.890,-	97.560,-	154.476,-
	FCAHG140H ▲	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	7,93	1.014	-	9,5	4,44	3.002	53.652,-	110.119,-	171.796,-

⚠ Je nutné dodat také dekorální panel. Seznam dostupných panelů je uveden níže a označen ⚠. **Cena za set již obsahuje** cenu dekorálního panelu BYCQ140E. **Cena vnitřní jednotky neobsahuje** cenu dekorálního panelu. Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FCAHG-H

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
▲ BYCQ140E	Standardní dekorální panel (RAL9010, šedé lamely) – je obsažen v ceně za sadu	8.025,-
▲ BYCQ140EW	Bílý dekorální panel (RAL9010) s bílými lamelami	9.027,-
▲ BYCQ140EB	Černý (RAL9005) dekorální panel	8.145,-
▲ BYCQ140EGF	Samočisticí dekorální panel s jemnějším filtrem ve standardní barvě - Pozn.: Musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	14.485,-
▲ BYCQ140EGFB	Samočisticí dekorální panel s jemnějším filtrem v černé barvě - Pozn.: Musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	14.605,-
▲ BYCQ140EP	Bílý designový dekorální panel (RAL9010)	8.186,-
▲ BYCQ140EPB	Černý designový dekorální panel (RAL9005)	8.428,-
BRC7FA532F(B)	Infračervený dálkový ovladač pro standardní dekorální panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	5.191,-
BRC7FB532F(B)	Infračervený dálkový ovladač pro designové dekorální panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	5.276,-
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob	4.926,-
BRYQ140B(B)	Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro standardní dekorální panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	4.113,-
BRYQ140C(B)	Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro designové dekorální panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	4.221,-
CE.KDDQ55B140	Sada pro přívod čerstvého vzduchu, není kompatibilní se samočisticími dekorálními panely	18.670,-
KDBHQ56B140	Sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran	3.520,-
KAFP551K160	Náhradní filtr s dlouhou životností	3.007,-
BRP069B82	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	2.184,-
EWHAR1	Prodlužovací kabel pro kombinaci samočisticího dekorálního panelu s Wi-Fi adaptérem	462,-

Technická data - vnitřní jednotky				FCAHG	71H	100H	125GH	140H
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		288x840x840			
Hmotnost	Jednotka		kg		25		26	
Dekorační panel	Model				Standardní dekorální panely: BYCQ140E - bílý s šedými lamelami /BYCQ140EW - bílý s bílými lamelami /BYCQ140EB - černý Samočisticí dekorální panely (F = jemnější filtr): BYCQ140EGF - bílý /BYCQ140EGFB - černý Designové dekorální panely: BYCQ140EP - bílý /BYCQ140EPB - černý			
	Barva				Čistě bílá (RAL 9010) a černá (RAL 9005)			
	Rozměry	Výška x šířka x hloubka	mm		Standardní dekorální panely: 50x950x950 /Samočisticí dekorální panely: 130x950x950 /Designové dekorální panely: 50x950x950			
	Hmotnost		kg		Standardní dekorální panely: 5,4 /Samočisticí dekorální panely: 10,3 /Designové dekorální panely: 5,4			
Vzduchový filtr	Typ				Pryskyřicová síť odolná proti plísním			
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m³/min		21,2/12,2	32,3/19,0	33,5/19,9	33,5/21,1
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m³/min		21,2/12,2	32,3/19,0	33,5/19,9	33,5/21,1
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA		53		61	
	Vytápění		dBA		53		61	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA		36/29	44/33	45/35	45/37
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA		36/29	44/33	45/35	45/37
Chladivo	Typ				R-32 / R-410A			
Ovládání	Infračervený ovladač				BRC7FA532F / BRC7FA532FB			
	Kabelový dálkový ovladač				BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V		1~ / 50 / 220-240			

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG. Technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73.
K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

Příslušenství pro jednotky FCAG-B

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
▲ BYCQ140E	Standardní dekorační panel (RAL9010, šedé lamely) – je obsažen v ceně za sadu	8.025,-
▲ BYCQ140EW	Bílý dekorační panel (RAL9010) s bílými lamelami	9.027,-
▲ BYCQ140EB	Černý (RAL9005) dekorační panel	8.145,-
▲ BYCQ140EGF	Samočisticí dekorační panel s jemnějším filtrem ve standardní barvě - Pozn.: Musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	14.485,-
▲ BYCQ140EGFB	Samočisticí dekorační panel s jemnějším filtrem v černé barvě - Pozn.: Musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	14.605,-
▲ BYCQ140EP	Bílý designový dekorační panel (RAL9010)	8.186,-
▲ BYCQ140EPB	Černý designový dekorační panel (RAL9005)	8.428,-
BRC7FA532F(B)	Infračervený dálkový ovladač pro standardní dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	5.191,-
BRC7FB532F(B)	Infračervený dálkový ovladač pro designové dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	5.276,-
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob.	4.926,-
BRYQ140B(B)	Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro standardní dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	4.113,-
BRYQ140C(B)	Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro designové dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	4.221,-
CE.KDDQ55B140	Sada pro přívod čerstvého vzduchu, není kompatibilní se samočisticími dekoračními panely	18.670,-
KDBHQ56B140	Sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran	3.520,-
KAFP551K160	Náhradní filtr s dlouhou životností	3.007,-
BRP069B82	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání Wi-Fi aplikací	2.184,-
EWHAR1	Prodlužovací kabel pro kombinaci samočisticího dekoračního panelu s Wi-Fi adaptérem	462,-

Technická data - vnitřní jednotky				FCAG	35B	50B	60B	71B	100B	125B	140B
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		204x840x840			204x840x840	246x840x840		
Hmotnost	Jednotka		kg		18	19		21		24	
Dekorační panel	Model				Standardní dekorační panely: BYCQ140E - bílý s šedými lamelami /BYCQ140EW - bílý s bílými lamelami /BYCQ140EB - černý Samočisticí dekorační panely (F = jemnější filtr): BYCQ140EGF - bílý /BYCQ140EGFB - černý Designové dekorační panely: BYCQ140EP - bílý /BYCQ140EPB - černý						
	Barva				Čistě bílá (RAL 9010) a černá (RAL 9005)						
	Rozměry	Výška x šířka x hloubka	mm		Standardní dekorační panely: 50x950x950 /Samočisticí dekorační panely: 130x950x950 /Designové dekorační panely: 50x950x950						
	Hmotnost		kg		Standardní dekorační panely: 5,4 /Samočisticí dekorační panely: 10,3 /Designové dekorační panely: 5,4						
Vzduchový filtr	Typ				Pryskyřicová síť odolná proti plísním						
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m³/min		12,5/8,7	12,6/8,7	13,6/8,7	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m³/min		12,5/8,7	12,6/8,7	13,6/8,7	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA		49		51	49	54	58	
	Vytápění		dBA		49		51	49	54	58	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA		31/27		33/28	35/28	37/29	41/29	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA		31/27		33/28	33/28	37/29	41/29	
Chladivo	Typ				R-32 / R-410A						
Ovládání	Infračervený ovladač				BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)						
	Kabelový dálkový ovladač				BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52						
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V		1~ / 50 / 220-240						

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG.


Technická data venkovních jednotek RXM viz str. 72, technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73 a technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74.

K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

FCAG-B

Sky Air série – kazetová jednotka s kruhovým výdechem

Bezkonkurenční poměr cena vs. výkon s unikátní výstupem vzduchu 360°



FCAG-B párové kombinace

Sky Air Active-series

	Sada	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Cena za sadu 🏠
						Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				
						Energetický štítek	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energetický štítek	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh	
				kW	kW									CZK
1-fáze (230V)	SB.FCAG71_P/ARXM 🏠	FCAG71B	ARXM71N9	6,8	7,5	A+	6,8	5,87	405	A	4,5	4,00	1.575	64.612,-
	SB.FCAG100_P/AZASV 🏠	FCAG100B	AZAS100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,67	586	A	6,0	3,85	2.182	83.971,-
	SB.FCAG125_P/AZASV 🏠	FCAG125B	AZAS125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,40	1.345	-	6,0	3,80	2.211	97.347,-
	SB.FCAG140B_P/AZASV 🏠	FCAG140B	AZAS140MV1	13,4	15,5	-	13,0	6,00	1.300	-	7,8	4,31	2.534	112.339,-
3-fáze (400V)	SB.FCAG100B_P/AZASY 🏠	FCAG100B	AZAS100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,67	586	A	6,0	3,85	2.182	85.485,-
	SB.FCAG125B_P/AZASY 🏠	FCAG125B	AZAS125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,40	1.345	-	6,0	3,80	2.211	99.027,-
	SB.FCAG140B_P/AZASY 🏠	FCAG140B	AZAS140MY1	13,4	15,5	-	13,0	6,00	1.300	-	7,8	4,31	2.534	114.187,-

⚠ Je nutné dodat také dekorační panel. Seznam dostupných panelů je uveden níže a označen ▲. **Cena za set již obsahuje** cenu dekoračního panelu BYCQ140E. **Cena vnitřní jednotky neobsahuje** cenu dekoračního panelu. Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FCAHG-H

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
▲ BYCQ140E	Standardní dekorační panel (RAL9010, šedé lamely) – je obsažen v ceně za sadu	8.025,-
▲ BYCQ140EW	Bílý dekorační panel (RAL9010) s bílými lamelami	9.027,-
▲ BYCQ140EB	Černý (RAL9005) dekorační panel	8.145,-
▲ BYCQ140EGF	Samočisticí dekorační panel s jemnějším filtrem ve standardní barvě - Pozn.: Musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	14.485,-
▲ BYCQ140EGFB	Samočisticí dekorační panel s jemnějším filtrem v černé barvě - Pozn.: Musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	14.605,-
▲ BYCQ140EP	Bílý designový dekorační panel (RAL9010)	8.186,-
▲ BYCQ140EPB	Černý designový dekorační panel (RAL9005)	8.428,-
BRC7FA532F(B)	Infračervený dálkový ovladač pro standardní dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapky	5.191,-
BRC7FB532F(B)	Infračervený dálkový ovladač pro designové dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapky	5.276,-
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob.	4.926,-
BRYQ140B(B)	Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro standardní dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	4.113,-
BRYQ140C(B)	Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro designové dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	4.221,-
CE.KDDQ55B140	Sada pro přívod čerstvého vzduchu, není kompatibilní se samočisticími dekoračními panely	18.670,-
KDBHQ56B140	Sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran	3.520,-
KAFP551K160	Náhradní filtr s dlouhou životností	3.007,-
BRP069B82	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	2.184,-
EWHR1	Prodlužovací kabel pro kombinaci samočisticího dekoračního panelu s Wi-Fi adaptérem	462,-

Technická data - vnitřní jednotky				FCAG	71B	100B	125B	140B
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		204x840x840		246x840x840	
Hmotnost	Jednotka		kg		21		24	
Dekorační panel	Model				Standardní dekorační panely: BYCQ140E - bílý s šedými lamelami /BYCQ140EW - bílý s bílými lamelami /BYCQ140EB - černý Samočisticí dekorační panely (F = jemnější filtr): BYCQ140EGF - bílý /BYCQ140EGFB - černý Designové dekorační panely: BYCQ140EP - bílý /BYCQ140EPB - černý			
	Barva				Čistě bílá (RAL 9010) a černá (RAL 9005)			
	Rozměry	Výška x šířka x hloubka	mm		Standardní dekorační panely: 50x950x950 /Samočisticí dekorační panely: 130x950x950 /Designové dekorační panely: 50x950x950			
	Hmotnost		kg		Standardní dekorační panely: 5,4 /Samočisticí dekorační panely: 10,3 /Designové dekorační panely: 5,4			
Vzduchový filtr	Typ				Pryskyřicová síť odolná proti plísním			
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m³/min		15,0/9,1	22,8/12,4		26,0/12,4
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m³/min		15,0/9,1	22,8/12,4		26,0/12,4
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA		49	54		58
	Vytápění		dBA		49	54		58
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA		35/28	37/29		41/29
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA		33/28	37/29		41/29
Chladivo	Typ				R-32 / R-410A			
Ovládání	Infračervený ovladač				BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)			
	Kabelový dálkový ovladač				BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V		1~ / 50 / 220-240			

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C. Technická data venkovních jednotek AZAS viz str. 75.
K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

FFA-A9

Sky Air série – kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem

Plně integrovaná jednotka do eurastravých stropních panelů 600 x 600 – zapadá do nich naprosto přesně.



příslušenství



FFA-A9 / RXM-N9 / RZAG-A párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Cena za sadu
				Energetický štítek	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energetický štítek	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
FFA25A9	RXM25N9	2,5	3,2	A++	2,5	6,17	142	A+	2,3	4,24	762	22.296,-	25.651,-	55.663,-
FFA35A9	RXM35N9	3,4	4,2	A++	3,4	6,38	186	A+	3,1	4,10	1.058	23.578,-	30.028,-	61.321,-
FFA50A9	RXM50N9	5,0	5,8	A+	5,0	5,98	292	A	3,8	3,90	1.377	24.549,-	39.008,-	71.273,-
FFA60A9	RXM60N9	5,7	7,0	A+	5,7	5,76	347	A+	4,0	4,04	1.372	33.179,-	44.866,-	85.761,-
FFA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,40	191	A	4,2	3,80	1.546	23.578,-	36.350,-	67.643,-
FFA50A9	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,30	278	A+	4,3	4,01	1.501	24.549,-	47.169,-	79.433,-
FFA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A+	6,0	5,80	362	A+	4,5	4,04	1.558	33.179,-	54.353,-	95.248,-

⚠ Je nutné dodat také dekorační panel. Seznam dostupných panelů je uveden níže a označen ⚠. **Cena za set již obsahuje** cenu dekoračního panelu BYFQ60CW.

Cena vnitřní jednotky neobsahuje cenu dekoračního panelu. Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FFA-A9

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
▲ BYFQ60CW	Ploché dekorační panel – bílý – obsažen v ceně za sadu	7.716,-
▲ BYFQ60CS	Ploché dekorační panel – stříbrno/bílý design	8.510,-
▲ BYFQ60B3	Dekorační panel eurastravový (vzhled jako předchozí generace) – Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	7.915,-
BRC7F530W	Infračervený dálkový ovladač pro BYFQ60CW – Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	5.219,-
BRC7F530S	Infračervený dálkový ovladač pro BYFQ60CS – Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	5.219,-
BRC7EB530W	Infračervený dálkový ovladač pro BYFQ60B3	6.071,-
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob	4.926,-
BRYQ60AW	Čidlo přítomnosti osob a podlahový senzor pro BYFQ60CW – Pozn.: musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	4.113,-
BRYQ60AS	Čidlo přítomnosti osob a podlahový senzor pro BYFQ60CS – Pozn.: musí být v kombinaci s BRC1E* nebo BRC1H51* ovladačem	4.113,-
BDBHQ44C60	Sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran pro BYFQ60C-	3.177,-
KDBQ44B60	Distanční vložka pro dekorační panel – pouze pro BYFQ60B3	14.240,-
KDDQ44XA60	Sada pro přívod čerstvého vzduchu (přípojovací příruba pro VZT)	4.766,-
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	3.943,-

Technická data - vnitřní jednotky				FFA	25A9	35A9	50A9	60A9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	260x575x575				
Hmotnost	Jednotka		kg	16			17,5	
Dekorační panel	Model			BYFQ60CW (bílý panel) / BYFQ60CS (šedý panel) / BYFQ60B3W1 (jako předchozí model)				
	Barva			Bílá (N9.5) / Bílá (N9.5) + Stříbrná/bílá (RAL9010)				
	Rozměry	Výška x šířka x hloubka	mm	46x620x620 / 46x620x620 55x700x700				
	Hmotnost		kg	2,8 / 2,8 / 2,7				
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřicová síť odolná proti plísním				
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m³/min	9/6,5	10/6,5	12/7,5	14,5/9,5	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m³/min	9/6,5	10/6,5	12/7,5	14,5/9,5	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	48	51	56	60	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32	
Chladiivo	Typ			R-32 / R-410A				
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC7F530W (bílý panel) / BRC7F530S (šedý panel) / BRC7EB530W (jako předchozí model)				
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7				
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240				

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG


Technická data venkovních jednotek RXM viz str. 72 a technická data venkovních jednotek RZAG-A viz str. 73.

K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

FBA-A(9)

Série Sky Air – kanálová jednotka – standardní ESP

Nová, jedinečně tenká a tichá, s invertorovým ventilátorem poskytuje automatické nastavení proudění vzduchu



FBA-A(9) párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				Vnitřní jednotka CZK	Venkovní jednotka CZK	Cena za sadu CZK
				Energetický štítek	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energetický štítek	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Nízkovýkonové kombinace

FBA35A9	RXM35N9	3,4	4,0	A++	3,4	6,23	191	A+	2,9	4,07	996	27.581,-	30.028,-	57.609,-
FBA50A9	RXM50N9	5,0	5,5	A++	5,0	6,27	279	A+	4,4	4,06	1.517	30.582,-	39.008,-	69.590,-
FBA60A9	RXM60N9	5,7	7,0	A+	5,7	5,91	337	A+	4,6	4,01	1.607	33.054,-	44.866,-	77.920,-
FBA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,12	200	A+	4,2	4,10	1.420	27.581,-	36.350,-	63.931,-
FBA50A9	RZAG50A	5,0	6,0	A+	5,0	6,30	278	A+	4,3	4,10	1.406	30.582,-	47.169,-	77.751,-
FBA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,15	341	A+	4,5	4,10	1.508	33.054,-	54.353,-	87.407,-

NOVINKA Série Seasonal Sky Air Alpha

Sky Air Alpha-series

1-fáze (230V)	FBA71A9	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,22	382	A+	4,7	4,20	1.566	36.024,-	58.743,-	94.767,-
	FBA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505	44.560,-	81.183,-	125.744,-
	FBA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,19	1.173	-	9,5	4,12	3.235	45.718,-	89.020,-	134.738,-
	FBA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,5	4,11	3.243	56.538,-	64.043,-	157.178,-
3-fáze (400V)	FBA71A9	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,22	382	A+	4,7	4,20	1.566	36.024,-	71.001,-	107.025,-
	FBA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505	44.560,-	91.029,-	135.589,-
	FBA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,19	1.173	-	9,5	4,12	3.235	45.718,-	97.560,-	143.278,-
	FBA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,5	4,11	3.243	56.538,-	110.119,-	166.657,-

Kombinace série Sky Air Advance

Sky Air Advance-series

1-fáze (230V)	FBA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,19	385	A+	4,5	4,01	1.571	36.024,-	40.839,-	76.863,-
	FBA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,85	2.182	44.560,-	52.191,-	96.752,-
	FBA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,63	2.314	45.718,-	57.538,-	103.256,-
	FBA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836	56.538,-	64.043,-	120.581,-
3-fáze (400V)	FBA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182	44.560,-	54.911,-	99.471,-
	FBA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,63	2.314	45.718,-	59.353,-	105.070,-
	FBA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836	56.538,-	65.325,-	121.863,-

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FBA-A(9)

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC4C65	Infračervený dálkový ovladač	4.284,-
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob.	4.926,-
KDAP25A56	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí pro jednotky FBA35-50A9	3.972,-
KDAP25A71	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí pro jednotky FBA60~71A9	8.254,-
KDAP25A140	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí pro jednotky FBA100~140A	12.765,-
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	3.943,-

Příslušenství vícezónová sada najdete na str. 33.

Technická data - vnitřní jednotky			FBA	35A9	50A9	60A9	71A9	100A	125A	140A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	245x700x800		245x1.000x800		245x1.400x800		
Hmotnost	Jednotka		kg	28		35	35	46		
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřicová síť odolná proti plísním						
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m³/min	15/10,5		18/12,5		29/23	34/23,5	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m³/min	15/10,5		18/12,5		29/23	34/23,5	
Ventilátor - Externí statický tlak			Pa	30 ~ 150				40 ~ 150	50 ~ 150	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	60		56		58	62	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	35/29		30/25		34/30	37/32	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	37/29		31/25		36/30	38/32	
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A						
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC4C65						
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7						
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG

Technická data venkovních jednotek RXM viz str. 72, technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73 a technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74.

FBA-A(9) & ADEA-A

Série Sky Air – kanálová jednotka

Bezkonkurenční poměr cena vs. výkon pro komerční aplikace



FBA-A(9) párové kombinace

SkyAir Active-series

	Sada	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Cena za sadu
						Chlazení			Vytápění (Průměrné klima)					
				Energetický štítek	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energetický štítek	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh	CZK		
1-fáze (230V)	SB.FBA71/ARXM71N	FBA71A9	ARXM71N9	6,8	7,5	A	6,8	5,57	427	A	4,5	3,81	1.654	64.734,-
	SB.FBA100/AZAS100V	FBA100A	AZAS100MV1	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	83.371,-
	SB.FBA125/AZAS125V	FBA125A	AZAS125MV1	12,1	13,5	-	12,1	4,85	1.497	-	6,0	3,55	2.366	93.439,-
	SB.FBA140/AZAS140V	FBA140A	AZAS140MV1	13,0	15,5	-	13,4	5,50	1.418	-	7,8	3,85	2.836	113.899,-
3-fáze (400V)	SB.FBA100/AZAS100Y	FBA100A	AZAS100MY1	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	84.885,-
	SB.FBA125/AZAS125Y	FBA125A	AZAS125MY1	12,1	13,5	-	12,1	4,85	1.497	-	6,0	3,55	2.366	95.119,-
	SB.FBA140/AZAS140Y	FBA140A	AZAS140MY1	13,0	15,5	-	13,4	5,50	1.418	-	7,8	3,85	2.836	115.748,-

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

ADEA-A párové kombinace

SkyAir Active-series

	Sada	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Cena za sadu
						Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				
						Energetický štítek	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energetický štítek	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh	
				kW	kW									CZK
1-fáze (230V)	SB.ADEA71/ARXM71N	ADEA71A	ARXM71N9	6,8	7,5	A	6,8	5,35	-	A	4,5	3,80	-	62.262,-
	SB.ADEA100/AZAS100	ADEA100A	AZAS100MV1	9,5	10,8	A	9,5	5,13	-	A	6,0	3,81	-	80.313,-
	SB.ADEA125/AZAS125	ADEA125A	AZAS125MV1	12,1	13,5	B	12,1	4,73	-	A	6,0	3,50	-	90.301,-

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Vnitřní jednotky a párové kombinace

Příslušenství pro jednotky FBA-A(9) & ADEA-A

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC4C65	Infračervený dálkový ovladač	4.284,-
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob.	4.926,-
KDAP25A56	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí pro jednotky FBA35-50A9	3.972,-
KDAP25A71	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí pro jednotky FBA60~71A9	8.254,-
KDAP25A140	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí pro jednotky FBA100~140A	12.765,-
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	3.943,-


Technická data - vnitřní jednotky			ADEA	71A	100A	125A	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	245x1.000x800	245x1.400x800		
Hmotnost	Jednotka		kg	35,0	46,0		
Vzduchový filtr	Typ				Pryskyřicová síť		
Ventilátor	Průtok	Chlazení	Nízké/Střední/Vysoké	m³/min	12,5/15,0/18,0	23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0
	vzduchu	Vytápění	Nízké/Střední/Vysoké	m³/min	12,5/15,0/18,0	23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0
	Externí statický tlak	Jmen./Vysoké		Pa	30/150	40/150	50/150
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	56	58	62
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Nízké/Vysoké		dBA	25,0/30,0	30,0/34,0	32,0/37,0
	Vytápění	Nízké/Vysoké		dBA	25,0/31,0	30,0/36,0	32,0/38,0
Ovládání	Infračervený ovladač				BRC4C65 / BRC4C66		
	Kabelový dálkový ovladač				BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7		
EL. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	1~/50/60/220-240/220		

Technická data - vnitřní jednotky			FBA	71A9	100A	125A	140A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	245x1.000x800	245x1.400x800		
Hmotnost	Jednotka		kg	35	46		
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřicová síť odolná proti plísním			
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m³/min	18/12,5	29/23	34/23,5	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m³/min	18/12,5	29/23	34/23,5	
Ventilátor - Externí statický tlak			Pa	30 ~ 150	40 ~ 150	50 ~ 150	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	56	58	62	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	30/25	34/30	37/32	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	31/25	36/30	38/32	
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A			
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC4C65			
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

FDA-A

Sky Air série – kanálová jednotka – vysoké EPS

Výkonné jednotky pro centrální zpracování a distribuci vzduchu prostřednictvím rozsáhlých potrubních systémů.



FDA-A párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)						Ceny		
				Chlazení			Vytápění (Průměrné klima)			Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Cena za sadu
				Pdesign	SEER	A.E.C.	Pdesign	SCOP	A.E.C.			
				kW		kWh	kW		kWh			

Kombinace série Sky Air Alpha

SkyAir Alpha-series

1-fáze (230V)	FDA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	12,1	6,59	1.102	9,5	4,08	3.267	61.072,-	89.020,-	150.092,-
3-fáze (400V)	FDA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	12,1	6,59	1.102	9,5	4,08	3.267	61.072,-	97.560,-	158.632,-

Kombinace série Sky Air Advance

SkyAir Advance-series

1-fáze (230V)	FDA125A	RZASG125MV1	12,0	13,5	12,0	5,20	807	7,6	3,90	2.727	61.072,-	57.538,-	118.610,-
3-fáze (400V)	FDA125A	RZASG125MY1	12,0	13,5	12,0	5,20	807	7,6	3,90	2.727	61.072,-	59.353,-	120.424,-

NOVINKA Kombinace Large inverter

SkyAir Advance-series

3-fáze (400V)	FDA200A	RZA200D	19,0	22,4	19,0	6,26	1.821	11,2	3,59	4.368	78.180,-	188.305,-	266.485,-
	FDA250A	RZA250D	22,0	24,0	22,0	5,38	2.455	12,1	3,55	4.765	84.143,-	219.625,-	303.767,-

Příslušenství pro jednotky FDA-A

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC4C65	Infračervený dálkový ovladač – pouze pro FDA125A	4.284,-
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob.	4.926,-
KDAJ25K140	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí – pouze pro FDA125A	13.105,-
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací pro FDA125A	3.943,-
BRP069B82	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací pro FDA200/250A	2.184,-

Technická data - vnitřní jednotky				FDA	125A	200A	250A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		300x1.400x700	400x1.490x1.100	
Požadovaná výška podhledu >			mm		350	790	
Hmotnost	Jednotka		kg		45	104	115
Vzduchový filtr	Typ				Pryskyřicová síť odolná proti plísním		Pryskyřicová síť
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m³/min		39/28	36/64	43/69
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m³/min		39/28	36/64	43/69
Ventilátor - Externí statický tlak			Pa		50 ~ 200	62 ~ 250	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA		66	69	71
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA		40/33	43/36	44/37
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA		40/33	43/36	44/37
Chladivo	Typ				R-32 / R-410A		
Ovládání	Infračervený ovladač				BRC4C65		
	Kabelový dálkový ovladač				BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V		1~ / 50/60 / 220-240/220		


(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) S jednotkami RZAG.

Technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73, technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74 a technická data jednotek RZQ-C viz str. 76.

FNA-A9

Vestavěná parapetní jednotka

Navržená k vestavění do parapetu



FNA-A9 + RXM-N9 / RZA-A párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				Vnitřní jednotka CZK	Venkovní jednotka CZK	Cena za sadu CZK
				Energetický štítek	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energetický štítek	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
FNA25A9	RXM25N9	2,6	3,2	A+	2,6	5,68	160	A+	2,8	4,24	924	19.044,-	25.651,-	44.695,-
FNA35A9	RXM35N9	3,4	4,0	A+	3,4	5,70	209	A+	2,9	4,05	1.002	23.547,-	30.028,-	53.575,-
FNA50A9	RXM50N9	5,0	5,8	A+	5,0	5,77	303	A+	4,0	4,09	1.369	27.455,-	39.008,-	66.463,-
FNA60A9	RXM60N9	6,0	7,0	A	6,0	5,56	378	A+	4,6	4,16	1.547	30.270,-	44.866,-	75.136,-
FNA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A+	3,5	5,90	208	A	3,5	3,90	1.255	23.547,-	36.350,-	59.896,-
FNA50A9	RZAG50A	5,0	5,0	A+	5,0	5,90	297	A	4,3	3,90	1.542	27.455,-	47.169,-	74.624,-
FNA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A+	6,0	5,70	368	A	4,5	3,90	1.616	30.270,-	54.353,-	84.623,-

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FNA-A9

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob.	4.926,-
BRC4C65	Infračervený dálkový ovladač	4.284,-
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	3.943,-

Technická data - vnitřní jednotky				FNA	25A9	35A9	50A9	60A9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		620 / 720(4)x750x200		620 / 720(4)x1.150x200	
Hmotnost	Jednotka		kg		23		30	
Vzduchový filtr	Typ				Pryskyřicová síť odolná proti plísním			
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m³/min		8,7/7,3		16,0/13,5	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m³/min		8,7/7,3		16,0/13,5	
Ventilátor - Externí statický tlak	Vysoké/Jmen.		Pa		48/30		49/40	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA		53		56	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA		33/28		36/30	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA		33/28		36/30	
Chladivo	Typ				R-32 / R-410A			
Ovládání	Infračervený ovladač				BRC4C65			
	Kabelový dálkový ovladač				BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V		1~ / 50/60 / 220-240/220			

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) S jednotkami RZAG.

Technická data venkovních jednotek RXM viz str. 72 a technická data venkovních jednotek RZAG-A viz str. 73.

FVA-A

Volně stojící jednotka ze série Sky Air

Vysoce výkonné jednotky pro aplikace bez podhledů a malým prostorem na stěnách



FVA-A párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				Vnitřní jednotka CZK	Venkovní jednotka CZK	Cena za sadu CZK
				Energetický štítek	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energetický štítek	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

NOVINKA Kombinace série Sky Air Alpha

SkyAir Alpha-series

1-fáze (230V)	FVA71A	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,34	376	A+	4,7	4,05	1.625	33.335,-	58.743,-	92.078,-
	FVA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A+	9,5	6,00	554	A+	7,8	4,20	2.600	46.970,-	81.183,-	128.153,-
	FVA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,41	1.133	-	9,5	4,15	3.209	58.665,-	89.020,-	147.685,-
	FVA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,12	1.314	-	9,5	3,94	3.383	64.574,-	100.640,-	165.214,-
3-fáze (400V)	FVA71A	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,34	376	A+	4,7	4,05	1.625	33.335,-	71.001,-	104.336,-
	FVA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A+	9,5	6,00	554	A+	7,8	4,20	2.600	46.970,-	91.029,-	137.998,-
	FVA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,41	1.133	-	9,5	4,15	3.209	58.665,-	97.560,-	156.225,-
	FVA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,12	1.314	-	9,5	3,94	3.383	64.574,-	110.119,-	174.693,-

Kombinace série Sky Air Advance

SkyAir Advance-series

1-fáze (230V)	FVA71A	RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,83	408	A+	4,5	4,04	1.559	33.335,-	40.839,-	74.174,-
	FVA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,72	581	A	6,0	3,83	2.193	46.970,-	52.191,-	99.161,-
	FVA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,30	1.370	-	6,0	3,64	2.308	58.665,-	57.538,-	116.203,-
	FVA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,63	1.428	-	7,8	3,81	2.866	64.574,-	64.043,-	128.617,-
3-fáze (400V)	FVA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,72	581	A	6,0	3,83	2.193	46.970,-	54.911,-	101.881,-
	FVA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,30	1.370	-	6,0	3,64	2.308	58.665,-	59.353,-	118.017,-
	FVA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,63	1.428	-	7,8	3,81	2.866	64.574,-	65.325,-	129.899,-

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FVA-A

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob.	4.926,-
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	3.943,-

Technická data - vnitřní jednotky				FVA	71A	100A	125A	140A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		1.850x600x270		1.850x600x350	
Hmotnost	Jednotka	kg			39		47	
Vzduchový filtr	Typ				Pryskyřicová síť odolná proti plísním			
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m³/min		18/14	28/22	28/24	30/26
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m³/min		18/14	28/22	28/24	30/26
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA		55	62	63	65
	Vytápění		dBA		55	62	63	65
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA		43/38	50/44	51/46	53/48
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA		43/38	50/44	51/46	53/48
Chladivo	Typ				R-32 / R-410A			
Ovládání	Kabelový dálkový ovladač				BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220			

(1) S připojením R/C; (2) s jednotkami RZAG.

Technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73 a technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74.

MXM-M(9)/N

Bluevolution řada multi split - venkovní jednotky


Technická data - venkovní jednotky				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	
Chladicí výkon	Jmen.	kW		4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0	
Topný výkon	Jmen.	kW		4,2	5,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0	
Sezónní účinnost (podle EN14825): nejlepší/nejhorší případ multi kombinace	Chlazení	Energetický štítek		A+++ / A++	A+++	A+++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	
		Pdesign	kW	4,00 / 3,00	5,00 / 3,00	4,00 / 3,00	5,20 / 3,00	6,80 / 3,00	6,80 / 3,00	8,00 / 3,00	9,90 / 3,00	
		SEER		8,66 / 8,11	8,80 / 8,51	8,64 / 8,50	8,64 / 8,14	8,54 / 7,29	8,54 / 7,29	8,55 / 6,96	8,58 / 7,08	
	Vytápění (Průměrné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	122 / 173	120 / 208	122 / 214	122 / 223	144 / 315	144 / 317	151 / 434	149 / 429	
		Energetický štítek		A++	A++	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A	A++ / A	A++ / A	A++ / A	
		Pdesign	kW	3,20 / 3,00	4,20 / 3,30	5,00 / 3,60	5,00 / 3,60	5,30 / 3,80	5,80 / 3,80	6,23 / 3,27	6,46 / 3,50	
		SCOP/A		4,64 / 4,60	4,79 / 4,61	4,65 / 4,24	4,88 / 4,27	4,34 / 3,83	4,65 / 3,83	4,80 / 3,87	4,68 / 3,86	
		Roční spotřeba energie	kWh	908 / 974	965 / 1.275	1.091 / 1.598	1.084 / 1.590	1.354 / 1.851	1.354 / 1.942	1.176 / 2.177	1.259 / 2.252	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285			734x958x340					
Hmotnost	Jednotka		kg	36	41	57		62	63	67	68	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	48		46		48		49	52	
	Vytápění	Jmen.	dBA	50	48	47		48		49	52	
Množství připojitelných vnitřních jednotek				2		3			4		5	
Max. výkon připojitelných vnitřních jednotek				6,0		8,5	7,0	9,0	11,0		14,5	15,6
El. napájení				Název/Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V		V1~50Hz/220-240V				
MFA				16		16	25	20	25	25	32	32
Cena venkovní jednotky				CZK	36.926,-	45.130,-	43.348,-	48.123,-	59.196,-	62.905,-	73.878,-	81.285,-



Jednotky		2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	Cena vnitřní jednotky (CZK)
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY	CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•	19.173,-
	CTXA15BB	•	•	•	•	•	•	•	•	19.556,-
	CTXA15BS	•	•	•	•	•	•	•	•	20.794,-
	CTXA15BT	•	•	•	•	•	•	•	•	21.469,-
	FTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	20.183,-
	FTXA20BB	•	•	•	•	•	•	•	•	20.587,-
	FTXA20BS	•	•	•	•	•	•	•	•	21.877,-
	FTXA20BT	•	•	•	•	•	•	•	•	23.674,-
	FTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	21.252,-
	FTXA25BB	•	•	•	•	•	•	•	•	21.677,-
	FTXA25BS	•	•	•	•	•	•	•	•	22.876,-
	FTXA25BT	•	•	•	•	•	•	•	•	24.840,-
	FTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	25.135,-
	FTXA35BB	•	•	•	•	•	•	•	•	25.636,-
	FTXA35BS	•	•	•	•	•	•	•	•	27.008,-
	FTXA35BT	•	•	•	•	•	•	•	•	29.316,-
	FTXA42AW		•		•	•	•	•	•	29.589,-
	FTXA42BB		•		•	•	•	•	•	30.180,-
	FTXA42BS		•		•	•	•	•	•	32.366,-
	FTXA42BT		•		•	•	•	•	•	32.901,-
	FTXA50AW		•		•	•	•	•	•	31.158,-
	FTXA50BB		•		•	•	•	•	•	31.781,-
	FTXA50BS		•		•	•	•	•	•	33.247,-
	FTXA50BT		•		•	•	•	•	•	45.350,-
	FTXJ20MW	•	•	•	•	•	•	•	•	19.614,-
	FTXJ20MS	•	•	•	•	•	•	•	•	20.565,-
	FTXJ25MW	•	•	•	•	•	•	•	•	20.651,-
	FTXJ25MS	•	•	•	•	•	•	•	•	21.653,-
	FTXJ35MW	•	•	•	•	•	•	•	•	24.422,-
	FTXJ35MS	•	•	•	•	•	•	•	•	25.606,-
	FTXJ50MW		•		•	•	•	•	•	30.278,-
	FTXJ50MS		•		•	•	•	•	•	31.745,-
	CTXM15N	•	•	•	•	•	•	•	•	11.908,-
	FTXM20N	•	•	•	•	•	•	•	•	12.806,-
	FTXM25N	•	•	•	•	•	•	•	•	13.990,-
	FTXM35N	•	•	•	•	•	•	•	•	16.825,-
	FTXM42N		•		•	•	•	•	•	19.809,-
	FTXM50N		•		•	•	•	•	•	23.886,-
	FTXM60N					•	•	•	•	33.531,-
	FTXM71N							•	•	38.631,-
	FTXP20M	•	•		•*	•*				7.898,-
	FTXP25M	•	•		•*	•*				8.605,-
	FTXP35M	•	•		•*	•*				9.634,-
PARAPETNÍ JEDNOTKY	FVXM25F	•	•	•	•	•	•	•	•	23.288,-
	FVXM35F	•	•	•	•	•	•	•	•	27.561,-
	FVXM50F		•		•	•	•	•	•	32.353,-
KANÁLOVÉ JEDNOTKY	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	12.691,-
	FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	15.923,-
	FDXM50F9		•		•	•	•	•	•	25.371,-
	FDXM60F9				•	•	•	•	•	32.973,-
	FBA35A9			•	•	•	•	•	•	27.581,-
	FBA50A9				•	•	•	•	•	30.582,-
KAZETOVÉ JEDNOTKY (doplňtí dekorací panelů)	FBA60A9				•	•	•	•	•	33.054,-
	FCAG35B			•	•	•	•	•	•	21.704,-
	FCAG50B				•	•	•	•	•	23.344,-
	FCAG60B				•	•	•	•	•	24.133,-
	FFA25A9		•	•	•	•	•	•	•	22.296,-
	FFA35A9		•	•	•	•	•	•	•	23.578,-
	FFA50A9		•		•	•	•	•	•	24.549,-
	FFA60A9				•	•	•	•	•	33.179,-
PODSTROPNÍ JEDNOTKY	FHA35A9			•	•	•	•	•	•	23.547,-
	FHA50A9				•	•	•	•	•	26.174,-
	FHA60A9				•	•	•	•	•	29.238,-
PARAPETNÍ NEOPLÁŠTĚNÉ	FNA25A9			•	•	•	•	•	•	19.044,-
	FNA35A9			•	•	•	•	•	•	23.547,-
	FNA50A9				•	•	•	•	•	27.455,-
	FNA60A9				•	•	•	•	•	30.270,-
ALTHERMA HYBRID	CHYHBH05AV32				•	•	•	•	•	42.085,-
	CHYHBH08AV32							•	•	44.284,-
Cena venkovní jednotky CZK		36.926,-	45.130,-	43.348,-	48.123,-	59.196,-	62.905,-	73.878,-	81.285,-	

* Připojení FTXP-M9 s 3-portovým multi řady N je k dispozici teprve od května 2020.

Prohlédněte si stránky jednotlivých vnitřních jednotek, zda jsou v ceně vnitřních jednotek zahrnuta dálková ovládání a další příslušenství, nebo je třeba je objednat zvlášť.



RZAG / RZASG / RZA

SKY AIR SÉRIE VHODNÁ PRO TWIN, TRIPLE A DOUBLE-TWIN APLIKACE

Klimatizování velkých, zvláště tvarovaných prostorů, jako jsou čerpací stanice, kanceláře typu open-space a obchody. Technické údaje, viz str. 73, 74 a 76.

NOVINKA Sky Air Alpha series

SkyAir Alpha-series

Technická data - venkovní jednotky				RZAG	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		870x1.100x460							
Hmotnost	Jednotka		kg		81	85	95	95	81	85	95	95
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA		64	66	69	70	64	66	69	70
	Vytápění		dBA		-	-	68	71	-	-	68	71
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA		46	47	49	50	46	47	49	50
	Vytápění	Jmen.	dBA		48	50	52		48	50	52	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní Min.~Max.	°CDB		-20~-52							
	Vytápění	Venkovní Min.~Max.	°CWB		-20~-18,0							
Chladivo	Typ/GWP				R-32/675							
	Náplň		kg/TCO _{eq}		3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50	3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn OD		mm		9,52/15,9							
	Délka	OU - IU Max.	m		55		85		55		85	
	potrubí	Systém	Ekvivalentní	m	75		100		75		100	
			Předplněno	m	40							
	Množství doplňovaného chladiva		kg/m		viz instalační příručka							
	Výškový rozdíl	IU - OU Max.	m		30,0							
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V		1~/50/220-240				3~/50/380-415			
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistění (MFA)		A		20		32			16		
Cena			CZK		58.743,-	81.183,-	89.020,-	100.640,-	71.001,-	91.029,-	97.560,-	110.119,-

Sky Air Advance series

SkyAir Advance-series

Technická data - venkovní jednotky				RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		770x900x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320
Hmotnost	Jednotka		kg		67	73	74	81	74	74	81
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA		65	69	71	72	69	71	72
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA		49	53	54	55	53	54	55
	Vytápění	Jmen.	dBA		51	57	58	59	57	58	59
Provozní limit	Chlazení	Min.~Max.	°CDB		-15~-46						
	Vytápění	Min.~Max.	°CWB		-15~-15,5						
Chladivo	Typ				R-32						
	Náplň		kg		2,45	2,6	2,6	2,9	2,6	2,6	2,9
			TCO _{2eq}		1,65	1,76	1,76	1,96	1,76	1,76	1,96
	GWP				675						
Připojení potrubí	Délka potrubí	OU - IU Max.	m		50						
		Systém	Předplněno	m	30						
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V		1~/50/220-240				3N~/50 / 380-415		
Cena			CZK		40.839,-	52.191,-	57.538,-	64.043,-	54.911,-	59.353,-	65.325,-

NOVINKA Sky Air Large Inverter

Technická data - venkovní jednotky					RZA200D	RZA250D
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V		3N~ / 50 / 380-415	
Vhodné až pro					Double-Twin	
Přibližný chladicí výkon					19	22
Přibližný topný výkon					22,4	22
Cena			CZK		188.305,-	219.625,-

Kombinace pro standardní aplikace

Přibližný chladicí výkon:		Série Sky Air Alpha				Série Sky Air Advance				Sky Air Large Inverter		Cena vnitřní jednotky (CZK)
		7 kW	10 kW	12 kW	14 kW	7 kW	10 kW	12 kW	14 kW	20 kW	25 kW	
Kazetová jednotka s kruhovým výdechem a vysoce účinná kazetová jednotka s kruhovým výdechem (BYCQ140E dekor. panel)	FCAG35B	2	3	4	4	2	3	4	4			29.729,-
	FCAG50B		2	3	3		2	3	3	4		31.369,-
	FCAG60B			2				2		3	4	32.158,-
	FCAG71B				2				2	3		35.902,-
	FCAG100B									2		45.160,-
	FCAG125B										2	49.626,-
	FCAHG71H				2				2			37.806,-
Kazetová jedn. s plochým dekoračním panelem (BYFQ60CW dekor. panel)	FFA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			31.294,-
	FFA50A9		2	3	3		2	3	3	4		32.265,-
	FFA60A9			2				2		3	4	40.895,-
Podstropní jednotky	FHA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			23.547,-
	FHA50A9		2	3	3		2	3	3	4		26.174,-
	FHA60A9			2				2		3	4	29.238,-
	FHA71A9				2				2	3		32.709,-
	FHA100A									2		37.057,-
	FHA125A										2	41.965,-
Podstropní jednotky se 4 výdechy	FUA71A				2					3		47.406,-
	FUA100A									2		58.289,-
	FUA125A										2	64.449,-
Nástěnná jednotka	FAA71A				2				2	3		17.492,-
	FAA100A									2		18.884,-
Kanálové jednotky – nízké	FDXM35F9	2	3	4	4	2	3	4	4			15.923,-
	FDXM50F9		2	3	3		2	3	3	4		25.371,-
	FDXM60F9			2				2		3	4	32.973,-
Kanálové jednotky – standardní	FBA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			27.581,-
	FBA50A9		2	3	3		2	3	3	4		30.582,-
	FBA60A9			2				2		3	4	33.054,-
	FBA71A9				2				2	3		36.024,-
	FBA100A									2		44.560,-
	FBA125A										2	45.718,-
Kanál. jedn. - vysoké ESP	FDA125A										2	61.072,-
Parapetní jednotky bez opláštění	FNA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			23.547,-
	FNA50A9		2	3	3		2	3	3	4		27.455,-
	FNA60A9			2				2		3	4	30.270,-
Cena venkovní jednotek (CZK):	1-fáze (230V)	RZAG71NV1	RZAG100NV1	RZAG125NV1	RZAG140NV1	RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG140MV1			
	3-fáze (400V)	58.743,-	81.183,-	89.020,-	100.640,-	40.839,-	52.191,-	57.538,-	64.043,-			
		RZAG71NY1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1	-	RZASG100MY1	RZASG125MY1	RZASG140MY1	RZA200D	RZA250D	
		71.001,-	91.029,-	97.560,-	110.119,-	-	54.911,-	59.353,-	65.325,-	188.305,-	219.625,-	

Poznámky a vysvětlivky:

2: Twin aplikace (dvě vnitřní jednotky)

3: Triple aplikace (tři vnitřní jednotky)

4: Double-Twin aplikace (čtyři vnitřní jednotky)

Je možné kombinovat různé druhy vnitřních jednotek se stejným výkonem v jednom systému (např. Twin systém s FCAG35B + FFA35A9)

Není možné kombinovat vnitřní jednotky s různými výkony v jednom systému.

Kazetové vnitřní jednotky FCAG-B, FCAHG-H a FFA-A9 mají možnost kombinace s různými dekoračními panely. Výše je uvedený nejvíce obvyklý.

Pro kombinace s ostatními dekoračními panely se podívejte na stránku s párovými kombinacemi jednotlivých vnitřních jednotek.

Na příslušných stránkách konkrétních vnitřních jednotek si zkontrolujte zda je ovladač a další příslušenství již v ceně nebo je nutné jej objednat samostatně.

Refnety pro Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikace				Potřebné množství	Cena za kus CZK
Twin aplikace	RZAG/RZASG	se všemi ostatními vnitřními jednotkami	KHRQ58T	1	2.497,-
	RZA-D	se všemi ostatními vnitřními jednotkami	KHRQ22M20TA	1	3.489,-
Triple aplikace	RZAG/RZASG	se všemi ostatními vnitřními jednotkami	KHRQ58H	1	3.461,-
	RZA-D	se všemi ostatními vnitřními jednotkami	KHRQ250H7	1	5.900,-
Double-twin aplikace	RZAG/RZASG	se všemi ostatními vnitřními jednotkami	KHRQ58T	3	2.497,-
	RZA-D	se všemi ostatními vnitřními jednotkami	KHRQ22M20TA	3	3.489,-

Kombinace pro aplikace technického chlazení

Sky Air série pro TECHNICKÉ CHLAZENÍ

Aplikace technického chlazení (serverovny, telekomunikační kontejnery, laboratoře atd.) jsou často spojovány s nízkou vlhkostí vzduchu v klimatizovaném prostoru. Nízká vlhkost snižuje schopnost vnitřních jednotek na přenos chladicího výkonu, a proto jsou tyto kombinace speciálně navrženy na udržení výkonu i v suchém prostředí.


Chladicí výkon při technickém chlazení		Série Sky Air Alpha						Cena vnitřní jednotky (CZK)
		3,51 kW	5,01 kW	5,71 kW	6,0 kW	7,5 kW	9,3 kW	
Kazetová jednotka s kruhovým výdechem (BYCQ140E decor. panel)	FCAG35B				3	4	4	29.729,-
	FCAG50B	P*			2	3	3	31.369,-
	FCAG60B		P					32.158,-
	FCAG71B			P*		2	2	35.902,-
	FCAG100B				P			45.160,-
	FCAG125B							49.626,-
Vysoce účinná kazetová jednotka s kruhovým výdechem (BYCQ140E decor. panel)	FCAG140B					P	P	54.978,-
	FAHG71H					2	2	37.806,-
	FAHG100H				P			45.849,-
	FAHG125H							56.915,-
Kazetová jedn. s plochým dekoračním panelem (BYFQ60CW decor. panel)	FAHG140H					P	P	61.677,-
	FFA35A9				3	4	4	31.294,-
	FFA50A9	P*			2	3	3	32.265,-
Podstropní jednotky	FFA60A9		P					40.895,-
	FHA35A9				3	4	4	23.547,-
	FHA50A9	P*			2	3	3	26.174,-
	FHA60A9		P					29.238,-
	FHA71A9			P*		2	2	32.709,-
	FHA100A				P			37.057,-
	FHA125A							41.965,-
	FHA140A					P	P	46.124,-
Podstropní jednotky se 4 výdechy	FUA71A					2	2	47.406,-
	FUA100A				P			58.289,-
	FUA125A							64.449,-
Nástěnná jednotka	FTXM35N							16.825,-
	FTXM50N	P*						23.887,-
	FTXM60N		P					33.531,-
	FTXM71N			P*				38.632,-
	FAA71A					2	2	17.492,-
	FAA100A				P			18.884,-
Kanálové jednotky – standardní	FBA35A9				3	4	4	27.581,-
	FBA50A9	P*			2	3	3	30.582,-
	FBA60A9		P					33.054,-
	FBA71A9			P*		2	2	36.024,-
	FBA100A				P			44.560,-
	FBA125A							45.718,-
	FBA140A					P	P	56.538,-
Kanálová jedn. - vysoké ESP	FDA125A							61.072,-
Cena venkovní jednotek (CZK)	1-fáze (230V)	RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A	RZAG71NV1	RZAG100NV1	RZAG125NV1	RZAG140NV1
		36.350,-	47.169,-	54.353,-	58.743,-	81.183,-	89.020,-	100.640,-
	3-fáze (400V)	-	-	-	RZAG71NY1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
					71.001,-	91.029,-	97.560,-	110.119,-

Poznámky a vysvětlivky:

Chladicí výkon je pro venkovní teplotu -15 °C, vnitřní teplotu 22°C DB a 35% vnitřní relativní vlhkost. Při těchto podmínkách je koeficient citelného tepla systému 100 %, tzn. nedochází k odvlhčování. **P:** Párové aplikace (jedna vnitřní jednotka); **2:** Twin aplikace (dvě vnitřní jednotky); **3:** Triple aplikace (tři vnitřní jednotky); **4:** Double-Twin aplikace (čtyři vnitřní jednotky). Je možné kombinovat různé druhy vnitřních jednotek se stejným výkonem v jednom systému (např. Twin systém s FCAG35B + FFA35A9). Není možné kombinovat vnitřní jednotky s různými výkony v jednom systému. Kazetové vnitřní jednotky FCAG-B, FCAHG-H a FFA-A9 mají možnost kombinace s různými dekoračními panely. Výše je uveden nejvíce obvyklý. Pro kombinace s ostatními dekoračními panely se podívejte na stránku s párovými kombinacemi jednotlivých vnitřních jednotek.

Více kombinací a přesné návrhové podmínky naleznete v technickém listu venkovní jednotky.

(*) ASYCPiR (Cena 525,- CZK): Nesouměrné kombinace RZAG-A požadují redukci potrubí (připojení trubky Ø12,7 k přípojkce plynového potrubí o Ø15,9)



Na příslušných stránkách konkrétních vnitřních jednotek si zkontrolujte zda je ovladač a další příslušenství již v ceně nebo je nutné jej objednat samostatně.

Refnety pro Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikace				Potřebné množství	Cena za kus (CZK)
Twin aplikace	až do 14 kW	se všemi vnitřními jednotkami	KHRQ58T	1	2.497,-
Triple aplikace	až do 14 kW	se všemi vnitřními jednotkami	KHRQ58H	1	3.461,-
Double-twin aplikace	až do 14 kW	se všemi vnitřními jednotkami	KHRQ58T	3	2.497,-

VAM-FC & VAM-J

Větrací jednotky se zpětným získáváním tepla

Energeticky úsporné větrání pomocí zpětného získávání tepla, chladu a vlhkosti.



HRV jednotka		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J	VAM500J	VAM650J	VAM800J	VAM1000J	VAM1500J*	VAM2000J*
Průtok vzduchu	m³/h	150	250	350	500	650	800	1.000	1.500	2.000
Externí statický tlak (max.)	Pa	90	80	150	120	120	200	170	200	170
Třída SEC		B	B	-	-	-	-	-	-	-
El. příkon při max. průtoku vzduchu	W	129	160	97	164	222	303	416	548	833
Hladina akust. výkonu	dB	40,0	43,0	51,0	54,0	58,0	58,0	61,0	62,0	65,0
Cena	CZK	35.683,-	38.807,-	50.147,-	53.978,-	70.175,-	78.304,-	94.719,-	141.564,-	178.380,-

Všechny modely VAM jsou kompatibilní s normou LOT6, pro podrobné technické údaje zkontrolujte technické listy.

(*) Plenum boxy k těmto jednotkám musí být objednány samostatně.

Standardní příslušenství

Vzduchový filtr (třída G3)

Volitelné příslušenství

Ovládání		Cena CZK
BRC301B61	Kabelový ovladač pro HRV	5.390,-
BRC1D52	Standardní kabelový ovladač (pro kombinované řízení společně se standardními vnitřními jednotkami VRV)	3.262,-
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí BRC1E53* po vyprodání skladových zásob.	4.926,-
RTD-10	Univerzální adaptér	10.297,-
RTD-NET	Modbus adaptér	7.716,-
RTD-20	Rozšířený adaptér pro regulaci VAM na základě čidla CO ₂ nebo čidla přítomnosti osob	12.339,-

Ostatní		Cena CZK
BRP4A50 *1	Řídicí sada pro pomocné topení 3. strany a GSIEKA (pouze pro staré modely VAM150-250FC)	5.135,-
KRP1C4 *1 / *2	Řídicí sada pro pomocný zvlhčovač vzduchu třetí strany - pouze pro jednotky VAM-J. na vyžádání	na vyžádání
KRP50-2	Adaptér PCB pro ovládání zvlhčovače třetích stran / pro výstup provozního signálu - pouze pro jednotky VAM150/250FC9	6.013,-
KRP2A51 *3	Kabelový adaptér pro elektrické přílohy	10.268,-
EKAFVJ50F6	Filtr třídy M6 pro jednotky VAM350~500J	4.334,-
EKAFVJ65F6	Filtr třídy M6 pro jednotky VAM650	4.807,-
EKAFVJ100F6	Filtr třídy M6 pro jednotky VAM800J & VAM1000J; dva kity jsou potřeba pro jednotky VAM1500~2000J	5.778,-
EKAFVJ50F7	Filtr třídy F7 pro jednotky VAM350~500J	4.728,-
EKAFVJ65F7	Filtr třídy F7 pro jednotky VAM650	5.306,-
EKAFVJ100F7	Filtr třídy F7 pro jednotky VAM800J & VAM1000J; dva kity jsou potřeba pro jednotky VAM1500~2000J	6.356,-
EKAFVJ50F8	Filtr třídy F8 pro jednotky VAM350~500J	5.306,-
EKAFVJ65F8	Filtr třídy F8 pro jednotky VAM650J unit	5.858,-
EKAFVJ100F8	Filtr třídy F8 pro jednotky VAM800J & VAM1000J; dva kity jsou potřeba pro jednotky VAM1500~2000J	7.039,-
BRYMA65	Senzor CO ₂ pro jednotky VAM350~650J	15.147,-
BRYMA100	Senzor CO ₂ pro jednotky VAM800~1000J	15.147,-
BRYMA200	Senzor CO ₂ pro jednotky VAM1500~2000J	15.147,-
*1) EKMPVAM	Box pro instalaci sady řízení – potřebné pouze pro jednotky VAM1500~2000J	1.475,-
*1) EKMP65VAM	Box pro instalaci sady řízení – potřebné pouze pro jednotky VAM650J	1.475,-
*2) KRP50-2A90	Instalační box - je nutný pouze pro jednotky VAM650~1500~2000J	na vyžádání
*3) KRP1BB101	Instalační box - je nutný pouze pro jednotky VAM350-2000J	2.014,-
KDDM24B100	Tlumič hluku pro 250mm kruhové potrubí – pro jednotky VAM650~1000J; dva kity jsou potřeba pro jednotky VAM1500~2000J	19.998,-
KDDM24B50	Tlumič hluku pro kruhové potrubí pr. 200mm pro jednotku VAM500J	19.488,-
EKPLEN200	Plenum box pro jednotky VAM1500-2000J - obsahuje 1 připojení pro polovinu strany (lze použít až 4 boxy na jednu jednotku)	3.448,-

NOVINKA

GSIEKA

Elektrické ohřívače pro použití s VAM jednotkami

- › Kompletní řešení pro čerstvý vzduch s dodávkou Daikin VAM a elektrické ohřívače
- › Zvýšené pohodlí při nízké venkovní teplotě díky zahřátému venkovnímu vzduchu
- › Integrovaný koncept elektrického ohřívače (není potřeba žádné další příslušenství)
- › Standardní snímač s duálním průtokem a teplotou
- › Flexibilní nastavení s nastavitelnou žádanou hodnotou
- › Zvýšená bezpečnost se 2 výřezy: manuální a automatická



Typ	GSIEKA	10009	15018	20024	25030	35530
Topný výkon	kW	0,9	1,8	2,4	3,0	3,0
Průměr potrubí	mm	100	150	200	250	355
Vhodné pro		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350,500J	VAM650J, VAM800J, VAM1000J	VAM1500J, VAM2000J
Cena	CZK	21.643,-	21.842,-	21.984,-	23.573,-	23.828,-

Ovladače a adaptéry pro vnitřní jednotky

Kombinační tabulka s vnitřními jednotkami – viz. str. 68-71.		Cena CZK
OVLADAČE	 BRC1H51W7/S7/K7 Nový premiumový kabelový ovladač v bílém / stříbrném / černém provedení nabízí intuitivní dotykové ovládání. Obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapky, stav filtru a indikaci poruchy. Další podrobnější nastavení, jako časové režimy, omezení funkce atd. lze jednoduše nastavit pomocí chytrého telefonu.	4.926,-
	 BRC1D52 Standardní kabelový dálkový ovladač – obsahuje týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, regulaci jednotek VAM, omezený provoz. Připojuje se na svorky P1/P2.	3.262,-
	 BRC2E52C Zjednodušený kabelový dálkový ovladač s tlačítkem provozního režimu. Obsahuje rozhraní s jednoduchými uživatelskými symboly, se všemi pokročilými funkcemi jako BRC1E, přístupnými přes uzamykatelné menu. Připojuje se na svorky P1/P2.	4.056,-
	 BRC3E52C Zjednodušený kabelový dálkový ovladač bez tlačítka provozního režimu. (Pozor: provozní režim (např. chlazení/topení) nelze přepínat tímto ovladačem). Ostatní vlastnosti jako BRC2E52C. Připojuje se na svorky P1/P2.	4.056,-
	BRC073 - Volitelný kabelový ovladač pro vnitřní jednotky. Připojení k portu S21. BRCW901A03 - 3m kabel pro standardní ovladač BRC073. BRCW901A08 - 8m kabel pro standardní ovladač BRC073.	5.078,- 624,- 993,-
	 BRC4* / BRC7* Infračervený bezdrátový dálkový ovladač – ve srovnání s BRC1D52 nemá časovač, teplotní čidlo, regulaci jednotek VAM a omezený provoz. Příjímá závisí na konkrétním modelu / typu vnitřní jednotky a připojuje se k řídicí desce vnitřní jednotky nebo na svorky P1/P2.	Typ a cena závisí na typu vnitřní jednotky
	 DCM601A51 Intelligent Touch Manager Kompletní Daikin mini BMS pro řízení klimatu budov s inteligentním řízením energie a integrací zařízení třetích stran	156.441,-
	 DCS601C51 Intelligent Touch Controller Inteligentní dotykový ovladač je schopen ovládat / monitorovat až 64 skupin vnitřních jednotek.	56.194,-
	 K.RSS Externí bezdrátové teplotní čidlo – umožňuje měření teploty přímo v místě, kde jsou lidé. Připojuje se k PCB vnitřní jednotky místo standardního čidla teploty na sání.	3.716,-
	 KRCS01-* Dálkové čidlo teploty vzduchu – umožňuje měření teploty přímo v místě, kde jsou v místnosti lidé. Připojuje se k PCB vnitřní jednotky místo standardního čidla teploty na sání.	Typ závisí na typu vnitřní jednotky 2.497,-
ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK A ADAPÉRY	 KLIC-DI KNX adaptér - možnost připojení 1 vnitřní Sky Air nebo VRV jednotky na KNX protokol. Připojení přes svorky P1/P2. Kabelový ovladač BRC* může, ale také nemusí být připojen. Instalace mimo jednotku.	7.262,-
	 KLIC-DD KNX adaptér poskytuje komunikační rozhraní s protokolem KNX pro připojení 1 vnitřní splitové jednotky. Připojení na svorku S21 PCB desky vnitřní jednotky. Instalace mimo jednotku. Poznámka: ne všechny splitové jednotky jsou s adaptérem kompatibilní - podrobnější informace v katalogu splitů a v ceníku splitů.	6.440,-
	 RTD-10 Univerzální adaptér pro externí řízení - řízení/monitoring přes suché kontakty, odpor 0-10 kΩ, napětí 0-10 V DC, výstupní signály P1/P2 - řízení až 16 jednotek. Ovladač BRC* není nutný. Instalace mimo jednotku.	10.297,-
	 RTD-HO Adaptér pro inteligentní řízení pro hotelové aplikace - řízení přes hotelový kartový systém, okenní kontakt. Umožňuje připojení na protokol Modbus. Připojuje se na svorky P1/P2 - řízení až 16 jednotek. Ovladač BRC* není nutný. Instalace mimo jednotku.	10.297,-
	 RTD-NET Modbus adaptér pro připojení 1 vnitřní a VRV nebo SkyAir jednotky (nebo skupiny až 16-ti vnitřních jednotek napojených na 1 ovladač) na Modbus protokol. Připojení přes svorky P1/P2. Kabelový ovladač BRC* může, ale také nemusí být připojen. Instalace mimo jednotku.	7.716,-
	 RTD-20 Pokročilý adaptér pro malé obchody a kancelářské aplikace - poskytuje pokročilé ovládání a úsporu energie pomocí funkce pro více dělených zón a uživatelské řízení těchto zón, regulace VAM jednotek na základě vstupního senzoru CO ₂ , ovládání clon na základě venkovních podmínek, inteligentní ovládání jednotek nainstalovaných v pokojích s pohyblivými stěnami, atd. Pro instalaci mimo vnitřní jednotky.	12.339,-
	 RTD-RA Modbus adaptér pro vnitřní jednotky Split - zajišťuje komunikační rozhraní do Modbus protokolu pro 1 vnitřní jednotku. Pro instalaci zvenku vnitřní jednotky.	6.637,-

Ovladače a adaptéry pro vnitřní jednotky

Kombinační tabulka s vnitřními jednotkami – viz. str. 68-71		Cena CZK
	DTA113B51 DS-Net Adapter – poskytuje autonomní zálohu a rotaci jednotek pro až 4VRV nebo SkyAir jednotky. Připojuje se na svorky P1/P2 a je nutný ovladač BRC1*. Nelze kombinovat s jiným zařízením na P1/P2.	18.239,-
	BRP7A* Kabelový adaptér pro okenní kontakt nebo kartový systém. Ovládá vnitřní jednotku nebo skupinu vnitřních jednotek na bázi okenního kontaktu nebo kartového systému. Připojení přes svorky na P1 / P2 vyžaduje tak připojení BRC2E52C nebo BRC3E52C. Není kombinovatelné s jiným zařízením P1 / P2.	2.610,-
	KRP4A* Kabelový adaptér pro externí monitoring/řízení přes suché kontakty a regulované zadané hodnoty pomocí 0-140 Ω. Připojuje se ke svorkám P1/P2 a vyžaduje, aby byl připojen také ovladač BRC 1/2/4/7. Nelze kombinovat s dalšími adaptéry pro P1/P2.	5.219,-
	(E)KRP1B* / (E)KRP1C* Adaptér pro 4 výstupní signály - suché kontakty pro aktivaci či deaktivaci zvlhčovače, elektrického ohřívače, externího ventilátoru atd. Výstup - provoz kompresoru nebo porucha, provozní stav ventilátoru, signál pro zvlhčovač a ohřívač.	Typ a cena závisí na typu vnitřní jednotky
	KRP1B* Adaptér pro 2 výstupní signály - suché kontakty pro aktivaci či deaktivaci zvlhčovače, elektrického ohřívače, externího ventilátoru atd. Výstup - provoz kompresoru nebo porucha, provozní stav ventilátoru, signál pro zvlhčovač a ohřívač. Může být potřebný instalační box, záleží na vnitřní jednotce viz strany 68-71.	Typ a cena závisí na typu vnitřní jednotky
	KRP413A1S Adaptér PCB pro jednoduché externí ovládání 1 splitové vnitřní jednotky. Připojení na kontakty S21 vnitřní jednotky. Instalace vně vnitřní jednotky.	6.212,-
	DTA112B51 Adaptér pro centrální řízení jednotek SkyAir R410A. Připojení na linku F1/F2 pro centrální řízení Daikin (DIII-Net), nebo BMS. Připojení na kontakty X60A a X61A. Pro instalaci do vnitřní jednotky.	5.872,-
	KRP928A2S Adaptér pro centrální řízení jednotek Split. Připojení na linku F1/F2 pro centrální řízení Daikin (DIII-Net), nebo BMS. Připojení na kontakty X60A a X61A. Pro instalaci vně vnitřní jednotky.	8.424,-
	S21 adaptér Volitelný PCB pro S21 konektor, pro jednotky, které jej nemají ve standardu. S21 konektor je potřebný pro připojení některých z výše uvedených řídicích příslušenství. Standardně je zahrnut ve Wi-Fi řídicím rozhraní a dodáván jako součást vnitřní sady BRP069*.	Typ a cena závisí na typu vnitřní jednotky
	EKRORO- Konektor pro kontakt dálkového on/off nebo nuceného vypnutí.	Typ a cena závisí na typu vnitřní jednotky
	KRP* Instalační box pro adaptér.	Typ a cena závisí na typu vnitřní jednotky

BRC1H519W7 / BRC1H519S7 / BRC1H519K7

Uživatelsky přívětivé kabelové dálkové ovládání Madoka pro Sky Air a VRV



BRC1H519W7



BRC1H519S7



BRC1H519K7

Zbrusu nový ovladač navržený tak, aby zlepšil zkušenost uživatele


NOVINKA

- › Elegantní design
- › Intuitivní dotykové ovládání
- › Tři možnosti zobrazení: standardní, podrobné a nové symbolické zobrazení
- › Přímý přístup k hlavním funkcím (zapnutí/vypnutí, bod nastavení, režim, cílové hodnoty, otáčky ventilátoru, klapky, ikona filtru a resetu, chybový kód)
- › Tři barvy, které splní požadavky každého interiéru
- › Kompaktní, měří pouze 85 × 85 mm
- › Hodiny s reálným časem s automatickou aktualizací letního času

Funkce hotelové aplikace

- › Úspora energie díky kartě od pokoje, integraci okenního kontaktu a omezení bodu nastavení (BRP7A*)
- › Flexibilní funkce omezení výkonu udržuje teplotu v místnosti v pohodlných mezích, aby byl zajištěn komfort hostů

Integrace karty od pokoje a okenního kontaktu



Inteligentní ovládání tabletem s lokálním nebo cloudovým ovládáním		Cena CZK
 DCC601A51 Centrální dotykový ovladač s cloudovým připojením pro Split, SkyAir, VRV, větrací jednotky, vzduchové clony a teplou vodu (až 32 vnitřních jednotek).		24.849,-
 AL-CCD07-VESA-1 Doplňková obrazovka pro lokální ovládání (drátová varianta s možností připevnění na zeď)		27.998,-
 Cloudový balíček (zahrnuje router s předplacenou sim kartou + zprávu o optimalizace energie vytvořenou inženýry společnosti Daikin)	na 1 rok	Cena EUR 500,-
	na 2 roky	1.000,-
	na 5 let	2.500,-


Volitelné příslušenství k venkovním jednotkám

Ovladače a adaptéry pro venkovní jednotky		Cena CZK
 SB.KRP58M52 Externí adaptér řízení pro všechny venkovní jednotky SkyAir A – umožňuje aktivovat tichý režim a jeho 3 úrovně požadavků jsou limitovány přes externí suchý kontakt.		7.829,-
 EKBPH140L Volitelný topný kabel vany venkovní jednotky Sky Air Alpha (RZAG) – doporučeno když se jednotky používají pro vytápění a dají se očekávat venkovní podmínky pod -5 °C s relativní vlhkostí 100 % o trvání 5 dnů a více.		3.999,-

DCC601A51

Pokročilý centralizovaný ovladač s připojením na Cloud

- › Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní
- › Flexibilní koncept pro samostatné nebo multi použití na stavbách
- › Celkové řešení díky integraci zařízení 3. stran
- › Sledujte a kontrolujte vaši komerční budovu odkudkoliv



Kombinační tabulka příslušenství

			Cena CZK
SPLIT & SKY AIR	Individuální řízení	 BRP069A/B* WLAN adaptér pro Wi-Fi ovládání	(1)
		 ARC4* Infračervené dálkové ovládání	(1)
	Centrální řízení & BMS	 DCM601A51 Intelligent Touch Manager (KRP928* požadován)	156.441,-
		 DCS601C51 Intelligent Touch Controller (KRP928* požadován)	56.194,-
		 DCC601A51 Pokročilý centrální ovladač s připojením na Cloud. Připojení pomocí adaptéru KRP928*	24.849,-
		 EKMBDXA Modbus interface	78.575,-
SPLIT	Individuální řízení	 BRC073 Základní kabelový ovladač pro vnitřní jednotky Split	5.078,-
		BRCW901A03 - 3m kabel pro BRC073	624,-
		BRCW901A08 - 8m kabel pro BRC073	993,-
	Adaptéry a ostatní příslušenství	 KLIC-DD KNX adaptér pro vnitřní jednotky Split	6.440,-
		 RTD-RA Modbus adaptér pro vnitřní jednotky Split	6.637,-
		 KRP413A15 PCB adaptér pro jednoduché externí řízení pro 1 vnitřní jednotku Split	6.212,-
		 KRP928B25 Adaptér centrálního ovládání jednotek Split	8.424,-
		Ochrana proti krádeži dálkového ovladače	(1)


*Poznámka: modré buňky obsahují předběžné údaje

(1) Typ a cena závisí na vnitřní jednotce;

(2) C/FTXA-A PCB nemá port S21, protože adaptér WLAN je již namontován z výroby. V případě, že je požadován port S21, musí být použit kabelový svazek EKRS21.

										
FTXZ-N	C/FTXA-A/B	FTXJ-M	C/FTXM-N	FTXP-M	FTXF-A/B	FTXC-B	FVXM-F	FTXTA-A	FTXTM-M	FTXTP-K
BRP069B42	standardně včetně	BRP069B41 (standardně včetně)	BRP069B41 (standardně včetně)	BRP069B45	BRP069B45	BRP069B45	BRP069B42	standardně včetně	BRP069B41	BRP069B45
595,-	-	595,-	595,-	780,-	780,-	780,-	595,-	-	595,-	780,-
ARC477A1	ARC466A58	ARC466A9	ARC466A33	ARC480A11	ARC470A1	BRC52B66	ARC452A1	ARC466A59	ARC466A55	ARC480A11
standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
-	✓ ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
✓	- (2)	✓	✓	✓	✓	-	✓	- (2)	✓	-
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓	-	✓	-	✓	✓ ⁽²⁾	✓	-
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
KKF936A4	KKF910AA4	KKF910AA4	-	-	KKF936A4	-	KKF910AA4	KKF910AA4	-	KKF936A4
-	na vyžádání	na vyžádání	-	-	-	-	-	na vyžádání	-	-

Kombinační tabulka příslušenství

			Cena CZK
SKY AIR	Individuální ovladače	 BRP069A81/82 *82 pro kombinaci s jednotkou FCAG-B WLAN adaptér pro Wi-Fi řízení Pro SkyAir: adaptér musí být instalován na vnitřní jednotku Master	Cena závisí na model
		 BRC4* / BRC7* Infračervený dálkový ovladač vč. přijímače	
	Centrální ovladače & BMS	 DCM601A51 Intelligent Touch Manager	156.441,-
		 DCS601C51 Intelligent Touch Controller	56.194,-
		 DCC601A51 Pokročilý centrální ovladač s připojením na Cloud.	24.849,-
		 EKMBDXA Modbus rozhraní	78.575,-
SKY AIR	Adaptéry & ostatní příslušenství	 BRC1H51W7/S7/K7 (bílý/stříbrný/černý) Nový premiový kabelový ovladač pro náhradu BRC1E53*	4.926,-
		 BRC1D52 Základní kabelový ovladač	3.262,-
		 BRC2E52C Zjednodušený kabelový dálkový ovladač s tlačítkem provozního režimu.	4.056,-
		 BRC3E52C Zjednodušený kabelový dálkový ovladač bez tlačítka provozního režimu.	4.056,-
		 K.RSS Externí bezdrátové teplotní čidlo	3.716,-
		 KRCS01-* Dálkové čidlo teploty vzduchu	2.497,- [2]
	Adaptéry & ostatní příslušenství	 KLIC-DI KNX adaptér pro SkyAir a VRV vnitřní jednotky	7.262,-
		 RTD-10 Univerzální adaptér pro externí řízení	10.297,-
		 RTD-HO Adaptér pro inteligentní řízení pro hotelové aplikace	10.297,-
		 RTD-NET Modbus adaptér pro připojené 1 SkyAir a VRV jednotky	7.716,-
		 RTD-20 Pokročilý adaptér pro malé obchody a kancelářské aplikace	12.339,-
		 DTA113B51 Adaptér pro rotaci a zálohu 	18.239,-
		 BRP7A* Kabelový adaptér pro okenní kontakt nebo kartový systém (BRC2E52C/BRC3E52C požadován) 	[2]
		 KRP4AA* Kabelový adaptér pro externí monitoring/řízení přes suché kontakty (BRC ovladač je také vyžadován) 	[2]
		 (E)KRP1B* / (E)KRP1C* Adaptér pro 4 výstupní signály 	[1]
		 KRP1BB* Adaptér pro 2 výstupní signály 	[1]
		 DTA112B51 Adaptér centrálního řízení (F1/F2) pro jednotky SkyAir	5.872,-
		 EKRORO Kabelový adaptér pro dálkové a nucené ON/OFF 	[1]
		 Instalační box pro adaptér Pouze pro adaptéry označené tímto symbolem 	[1]

*1 Nepodporuje individuální ovládání klapky a čidlo přítomnosti osob/podlahové čidlo (není kompatibilní s podlahovým čidlem/čidlem přítomnosti osob).

*2 Model záleží na výběru dekorativního panelu (W=bílý, S= stříbrný/bílý); Pro dekorativní panel vzhledu předchozí generace použijte BRC7EB530W.

*3 Ovladače BRC2E a BRC1E a BRC1H neumožňují ovládání klapky. [1] Typ a cena závisí na vnitřní jednotce; [2] Typ závisí na vnitřní jednotce.

RXM-N9(N)

Venkovní jednotky Split

Venkovní jednotky pro chladivo R-32 pro kombinaci s Perfera jednotkami a malovýkonými SkyAir vnitřními jednotkami.



RXM42-60N9

Technická data - venkovní jednotky				RXM		20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	Dostupné pouze v multi kombinaci	550x765x285			734x870x373			734x870x320
Hmotnost	Jednotka			kg		32			47	44		56,0
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dB(A)		59	58	61	62		63	66
	Vytápění			dB(A)		59		61	62		63	67
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.		dB(A)		46		49	48	48		47
	Vytápění	Jmen.		dB(A)		47		49	48	49		48
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB		-10~50						-10~46
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB		-20~24						-15~24
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TC ₀₂ eq				R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/ 0,9/675	R-32/1,40/ 0,9/675	R-32/1,45/ 1,0/675	R-32/1,15/ 0,78/675
Připojení potrubí	Kapalina	OD	mm						6,35			
	Plyn	OD	mm			9,5			12,7		15,9	
	Délka potrubí	OU - IU	Max. m			20			30			
		Systém	Předplněno m						10			
	Množství doplňovaného chladiva		kg/m						0,02 (pro délku potrubí nad 10m)			
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max. m			15			20			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz / V	1~ / 50 / 220-240							
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)			A	10				13	16	20	



RZAG-N & RZAG-A

Venkovní jednotky Sky Air Alpha

Nejlepší technologie v odvětví s nejmenšími rozměry

- NOVINKA Nová jedinečná řada s nízkou výškou a jedním ventilátorem
- NOVINKA Malé rozměry umožňují instalaci, které si téměř nikdo nevšimne
- NOVINKA S nejjednodušším servisem a manipulací na trhu
- Dokonalé vyvážení účinnosti a komfortu díky variabilní teplotě chladiva: nejvyšší celoroční účinnost po většinu roku a rychlá reakce v nejteplejších dnech
- Vyhovuje vysoce citlivým aplikacím chlazení počítačových místností
- Náhrada existujících technologií R-32 bez nutnosti náhrady potrubí



- Zaručuje provozní režim v režimu vytápění a chlazení až do teploty -20 °C
- Záruka spolehlivého chlazení díky plynem chlazené desce PCB, nedochází k ovlivnění teplotou okolí
- Maximální délka potrubí až 85 m (50 m pro RZAG35, 50, 60A)
- Venkovní jednotky pro aplikace Pair, Twin, Triple, Double Twin



RZAG71-140NV1/NY1

Kombinační tabulka pro komfortní chlazení

		FCAHG-H				FCAG-B				FFA-A9				FDA-A		FDXM-F9				FBA-A(9)				FHA-A(9)				FAA-A				FTXM-N				FUA-A				FNA-A9				FVA-A					
Výkonová třída		71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	125	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	35	50	60	71	100	125	140			
RZAG35A						P											P			P							P																						
RZAG50A							P										P			P								P																					
RZAG60A									P								P			P										P																			
NOVINKA	RZAG71NV1	P				2			P				2				2			2				P			2			P														2			P		
NOVINKA	RZAG100NV1		P			3	2			P			3	2			3	2		3	2				P		3	2																					P
NOVINKA	RZAG125NV1			P		4	3	2			P		4	3	2			4	3	2	4	3	2			P	4	3	2																				P
NOVINKA	RZAG140NV1	2			P	4	3	2			P	4	3	2			4	3	2	4	3	2			2	P	4	3	2																				2

P = párová aplikace; 2/3/4 = twin/tripple/double twin aplikace

Kombinační tabulka pro technické chlazení

		FTXM-N		FAA-A		FHA-A(9)				FBA-A(9)				FDXM-F9				FUA-A		FNA-A9		FVA-A				FFA-A9		FCAHG-H				FCAG-B												
Výkonová třída		35	50	60	71	71	100	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140		
RZAG35A			P						P							P							P							P								P						
RZAG50A				P						P							P							P							P								P					
RZAG60A					P						P						P								P							P								P				
NOVINKA	RZAG71NV1	RZAG71NY1					P	3	2			P				3	2			P				3	2			P						P					3	2			P	
NOVINKA	RZAG100NV1	RZAG100NY1				2		4	3		2				P	4	3		2			P	4	3		2				P	4	3		2				P	4	3		2		P
NOVINKA	RZAG125NV1	RZAG125NY1				2		4	3		2				P	4	3		2			P	4	3		2				P	4	3		2				P	4	3		2		P
NOVINKA	RZAG140NV1	RZAG140NY1				2		4	3		2				P	4	3		2			P	4	3		2				P	4	3		2				P	4	3		2		P

P = párové aplikace, 2 = Twin, 3 = Triple, 4 = Double twin; Pro více informací o technickém chlazení viz Katalog pro technické aplikace.

Více detailů a aktuální informace můžete najít na my.daikin.eu



RZAG-A



RZAG-NV1



RZAG-NY1

Technická data - venkovní jednotky			RZAG	35A	50A	60A	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	734x870x373				870x1.100x460						
Hmotnost	Jednotka		kg	52				81,4	84,5	95,5	95,5	81,4	84,5	95,5
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	62	63	64	64	66	69	70	64	66	69	70
	Vytápění		dBA	62	63	64								
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	48	49	50	46	47	49	50	46	47	49	50
	Vytápění	Jmen.	dBA	48	49	50	48	50	52		48	50	52	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	-20~-52				-20~-52						
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	-20~-24				-20~-18						
Chladivo	Typ/GWP			R-32 / 675				R-32/675						
	Náplň		kg/TCO _{Eq}	1,55/1,05				3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50	3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	OD	mm	6,35/9,52				9,52/15,9						
	Délka	OU - IU	Max.	50				55	85		55	85		
	potrubí	Systém	Ekvivalentní	50				75	100		75	100		
		Předplněno	m	30				40						
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	30				30						
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~ / 50 / 230				1~/50/220-240				3~/50/380-415		
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistižení (MFA)		A	16	16	20	20	32				16		

RZASG-M

Venkovní jednotky Sky Air Advance

Kombinace komfortu a technologie pro komerční aplikace

- › Vysoká účinnost:
 - Energetické třídy až A++ (chlazení)/A+ (topení)
 - Kompresory nabízejí podstatné zlepšení účinnosti
- › Velmi kompaktní a snadno instalovatelné venkovní jednotky
- › Nahradí stávající systémy bez nutnosti výměny potrubí



- › Garantovaný provoz v obou režimech chlazení a topení až do -15 °C.
- › S chladičem chlazenou PCB deskou je zaručeno spolehlivé chlazení, protože není ovlivněna okolní teplotou.
- › Max. trasa Cu potrubí až 50 m.



RZASG100-140MV1/MY1

Párové aplikace, aplikace triple a double twin

		FCAG-B							FFA-A9			FDXM-F9			FBA-A(9)						
Výkonová třída		35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140
RZASG71MV1		2			P				2			2			2			P			
RZASG100MV1	RZASG100MY1	3	2			P			3	2		3	2		3	2			P		
RZASG125MV1	RZASG125MY1	4	3	2			P		4	3	2	4	3	2	4	3	2			P	
RZASG140MV1	RZASG140MY1	4	3		2			P	4	3		4	3		4	3		2			P

Výkonová třída		FDA-A		FHA-A(9)						FUA-A			FAA-A		FVA-A				FNA-A9		
		125	35	50	60	71	100	125	140	100	125	140	71	100	71	100	125	140	35	50	60
RZASG71MV1			2			P							P		P				2		
RZASG100MV1	RZASG100MY1		3	2			P			P				P		P			3	2	
RZASG125MV1	RZASG125MY1	P	4	3	2			P			P							P	4	3	2
RZASG140MV1	RZASG140MY1		4	3		2			P			P	2		2			P	4	3	



RZASG-MV1



RZASG-MY1

Více detailů a aktuální informace můžete najít na my.daikin.eu

Technická data - venkovní jednotky				RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	770x900x320	990x940x320					
Hmotnost	Jednotka			kg	60	70		78	70		77
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	65	70	71	73	70	71	73
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.		dBA	46	53		54	53		54
	Vytápění	Jmen.		dBA	47	57					
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-15~-46						
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-15~-15,5						
Chladivo	Typ/GWP				R-32/675						
	Náplň			kg/TCO _{Eq}	2,45/1,65	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn			mm	9,52/15,9						
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	50						
		Systém	Ekvivalentní		m	70					
			Předplněno		m	30					
		Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	30					
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415		
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistění (MFA)			A	20	25	32		16		

AZAS-M & ARXM71N9

Venkovní jednotky Sky Air Active

Ideální řešení pro malé obchody

- › Vysoká účinnost:
 - Energetická třída až do A+ (chlazení) / A (topení)
 - Kompresory nabízejí podstatné zlepšení účinnosti
- › Chladivo R32 oproti chladivu R410A má nižší vliv na životní prostředí o 68 %, což plyne z nižší spotřeby energie díky její účinnosti a menšímu potřebnému množství chladiva
- › Velmi kompaktní a snadno instalovatelná venkovní jednotka
- › Nahrazení stávajícího systému technologií s chladivem R32 bez nutnosti výměny Cu potrubí



- › Garantovaný provoz v obou režimech chlazení do -5 °C a topení až do -15 °C
- › S chladivem chlazenou PCB deskou je zaručeno spolehlivé chlazení, protože není ovlivněna okolní teplotou (pouze pro AZAS)
- › Max. trasa Cu potrubí až 30 m
- › Výhradně nabízené v párových aplikacích



AZAS100-140MV1_MY1

Párové aplikace

	FCAG-B				FBA-A(9)				FAA-A				ADEA-A		
Výkonová třída	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125
ARXM-N9	P				P				P				P		
AZAS-MV1		P	P	P		P	P	P		P				P	P
AZAS-MY1		P	P	P		P	P	P		P					

P = párové aplikace



AZAS-MV1



AZAS-MY1

Více detailů a aktuální informace můžete najít na **my.daikin.eu**

Technická data - venkovní jednotky			AZAS	ARXM71N9	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	734x870x373	990x940x320					
Hmotnost	Jednotka	kg	50		70		78		70	77
Hladina akust. výkonu	Chlazení	dBA	65		70	71	73	70	71	73
	Vytápění	dBA	65		-	71	73	-	71	73
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen. dBA	52		53		54		53	54
	Vytápění	Jmen. dBA	52				57			
Provozní limit	Chlazení	Venkovní Min.~Max. °CDB	-10~-46		-5~-46					
	Vytápění	Venkovní Min.~Max. °CWB	-15~-24		-15~-15,5					
Chladivo	Typ/GWP		R-32/675		R-32/675					
	Náplň	kg/TCO _{Eq}	-		2,60/1,76		2,90/1,96		2,60/1,76	2,90/1,96
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn OD	mm			9,52/15,9					
	Délka OU - IU	Max. m			30					
	potrubí	Systém	Ekvivalentní	m	-		50			
			Předplněno	m	10		30			
	Výškový rozdíl IU - OU	Max. m	20				30			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	Hz/V			1~/50/220-240				3~/50/380-415	
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistižení (MFA)	A	20		25		32		16	

RZA-D

Velká „malá“ SkyAir venkovní jednotka

Velký výkon systému Sky Air pro komerční aplikace s nejmenšími rozměry vůbec

- › Kompaktní (870 mm vysoký) a lehký design s jedním ventilátorem činí jednotku nenápadnou, šetří místo a snadno se instaluje
- › Snadná obsluha a ovladatelnost díky snadnému přístupu, 7segmentový displej a držadlo pro snadnou manipulaci
- › Výběr produktu R-32 snižuje dopad na životní prostředí o 68% ve srovnání s R-410A, neboť má vyšší energetickou účinnost, nižší spotřebu energie a má nižší náplň chladiva
- › Lze nahradit stávající systémy technologií R-32 bez nutnosti výměny potrubí



- › Zaručuje provoz v režimu vytápění až do -20°C
- › PCB chlazené chladivem zaručuje spolehlivé chlazení, protože jednotka není ovlivněna teplotou okolí
- › Maximální délka potrubí do 100m
- › Maximální výškový rozdíl instalace až 30m
- › Venkovní jednotky pro dvojici, párovou aplikaci, twin, tripple a double twin



RZA200-250D

Kombinační tabulka pro komfortní chlazení

NOVINKA

	FCAG-B					FFA-A9		FDXM-F9		FBA-A(9)					FHA-A(9)					FDA-A			FUA-A			FAA-A		FNA-A9	
Výkonová třída	50	60	71	100	125	50	60	50	60	50	60	71	100	125	50	60	71	100	125	125	200	250	71	100	125	71	100	50	60
RZA200A	4	3	3	2		4	3	4	3	4	3	3	2		4	3	3	2			P		3	2		3	2	4	3
RZA250A		4			2		4		4		4			4		2			2	2		P			2				4



RZA-D


NOVINKA

Technická data - venkovní jednotky				RZA200D		RZA250D	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	870x1.100x460			
Hmotnost	Jednotka		kg	120			
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	73		76	
	Vytápění		dBA	76		79	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	53		57	
	Vytápění	Jmen.	dBA	60		63	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB		-20~-46	
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB		-20~-15	
Chladivo	Typ/GWP			R-32/675			
	Náplň		kg/TCO ₂ Eq	5,0/3,38			
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	OD	mm	9,52/22,2			
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m		100	
			Předplněno	m		30	
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m		30	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	3~/50/380-415			
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistižení (MFA)		A	25			

(1) MFA - slouží k výběru jističe a ochrany proti zemnímu spojení. Podrobnější informace o každé kombinaci naleznete v elektrickém schématu.


Veškeré elektrické zapojení musí být vybráno a provedeno kvalifikovaným elektrikářem a musí být v souladu s místními a národními předpisy. Níže uvedené informace slouží pouze jako informativní příručka.

Split & Multi Split




Položka	Popis	Detaily
1	Proudový chránič	- Vysokorychlostní typ (30mA <0,1s) - Musí být schopen zvládnout vyšší harmonické - Nesmí přerušit zemnicí vodič!
2	Jistič	- Maximální proud jističe nesmí překročit hodnotu MFA vybrané kombinace. - Nesmí přerušit zemnicí vodič!
3	Volitelný ovladač	např. Online Controller, kabelový ovladač, atd.
A	Hlavní napájecí vedení	- Typ H05RN, 3-žilový včetně uzemnění - Průřez vodiče musí být zvolen v souladu s místními a národními předpisy na základě hodnoty MCA vybrané kombinace (minimálně 2,5 mm²)
B	Mezi jednotkami „1-2-3-Uzemnění“	- Typ H05RN, 4-žilový včetně uzemnění 1,5 mm², 2,5 mm² pokud délka přesáhne 10 m
C	Kabel k ovladači	Dodávka s ovládacím prvkem

Super-Multi-Plus




Položka	Popis	Detaily
1	Proudový chránič	Viz výše
2	Jistič	Viz výše
A	Hlavní napájecí vedení	- Typ H05VV s chráničkou, typ H07RN bez chráničky 1-fáze: 3-žilový včetně uzemnění 3-fáze: 5-žilový včetně uzemnění - Průřez vodiče musí být zvolen v souladu s místními a národními předpisy na základě hodnoty MCA vybrané kombinace - POZN: 3-fázové jednotky jsou výrobky třídy A EMC. V prostředí mohou způsobovat rušení rádiových frekvencí
B	Napájení BP boxu	- Typ H05VV s chráničkou, typ H07RN bez chráničky 3-žilový včetně uzemnění 1,5 mm², 2,5 mm² pokud délka přesáhne 10 m
C	„Linka F1-F2“	- Nízkonapěťový vodič (16VDC) - Typ H05VV, 2-žilový 0,75 až 1,25 mm²
D	BP box - vnitř. j. „1-2-3-Uzemnění“	- Typ H05RN, 4-žilový včetně uzemnění 1,5 mm², 2,5 mm² pokud délka přesáhne 10 m

Sky Air Pair, Twin, Tripple and Double-Twin





Položka	Popis	Detaily
1	Proudový chránič	Viz výše
2	Jistič	Viz výše
3	Ovladače	např. kabelový ovladač (BRC1E53B pro ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko), adaptéry, atd.
A	Hlavní napájecí vedení	- Typ H05VV s chráničkou, typ H07RN bez chráničky 1-fáze: 3-žilový včetně uzemnění 3-fáze: 5-žilový včetně uzemnění - Průřez vodiče musí být zvolen v souladu s místními a národními předpisy na základě hodnoty MCA vybrané kombinace
B	Napájení vnitřní jednotky	- Nutné nebo doporučené v případě vysoko výkonných vnitřních jednotek, jako FBQ a FDQ kanálové jednotky. - Typ H05VV s chráničkou, typ H07RN bez chráničky 3-žilový včetně uzemnění - Průřez vodiče musí být zvolen v souladu s místními a národními předpisy na základě hodnoty MCA vybrané kombinace
C	Mezi jednotkami „1-2-3-Uzemnění“	- H05VV-U4G2,5 (4-žilový včetně uzemnění, 2,5 mm²)
D	Zapojení ovladače „Linka P1-P2“	- Nízkonapěťové vedení (16 VDC) - Typ H05VV, dvoužilový 0,75 – 1,25 mm²

ERQ & Air Curtain



Položka	Popis	Detaily
1, 2, 3, A		Viz výše Sky Air tabulka
B	Napájení vnitřní jednotky	- Typ H05VV-U s chráničkou, typ H07RN bez chráničky 3-žilový včetně uzemnění - Průřez vodiče musí být zvolen v souladu s místními a národními předpisy na základě hodnoty MCA vybrané kombinace vnitřní jednotky (minimálně 2,5 mm²)
C	Mezi jednotkami „Linka F1-F2“	- Nízkonapěťový vodič (16VDC) - Typ H05VV, 2-žilový 0,75 až 1,25 mm²
D	Zapojení ovladače „Linka P1-P2“	- Nízkonapěťový vodič (16VDC) - Typ H05VV, 2-žilový 0,75 až 1,25 mm²

Párové kombinace

	Model	Výkon Chlazení/ Vytápění (kW)	Připojení potrubí (Kapalina/ Plyn) (mm)	Rozteč uchycení venkovní jednotky (mm)	Hlavní napájecí vedení	Vedení mezi vnitřními a venkovními jednotkami	Max. délka/ převýšení potrubí (m)	Předplněno chladiivem pro vzdálenost (m)	Dodatečné množství chladiiva nad 10m
Nástěnné jednotky	Ururu Sarara 								
	FTXZ25N + RXZ25N	2,5/3,6	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	10/8	10	20 g/m
	FTXZ35N + RXZ35N	3,5/5,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	10/8	10	20 g/m
	FTXZ50N + RXZ50N	5,0/6,3	6,35/9,5	574	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	10/8	10	20 g/m
	Stylish 								
	FTXA20-AW/BB/BS/BT + RXA20A	2,0/2,5	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
	FTXA25-AW/BB/BS/BT + RXA25A	2,5/2,8	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
	FTXA35-AW/BB/BS/BT + RXA35A	3,4/4,0	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
	FTXA42-AW/BB/BS/BT + RXA42B	4,2/5,4	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FTXA50-AW/BB/BS/BT + RXA50B	5,0/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	Emura 								
	FTXJ20MW/S + RXJ20M	2,3/2,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
	FTXJ25MW/S + RXJ25M	2,4/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
	FTXJ35MW/S + RXJ35M	3,5/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
	FTXJ50MW/S + RXJ50N	4,8/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	Perfera 								
	FTXM20N + RXM20N9	2,0/2,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
	FTXM25N + RXM25N9	2,5/2,8	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
	FTXM35N + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
	FTXM42N + RXM42N9	4,2/5,4	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
	FTXM50N + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FTXM60N + RXM60N9	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FTXM71N + RXM71N	7,1/8,2	6,35/15,9	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	Comfora 								
	FTXP20M + RXP20M	2,0/2,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
	FTXP25M + RXP25M	2,5/3,0	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
	FTXP35M + RXP35M	3,5/4,0	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
	FTXP50M + RXP50M	5,0/6,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FTXP60M + RXP60M	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FTXP71M + RXP71M	7,1/8,2	6,35/15,9	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	Sensira 								
	FTXF20A + RXF20A	2,0/2,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
	FTXF25A + RXF25A	2,5/2,8	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
	FTXF35A + RXF35A	3,3/3,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
	FTXF50A + RXF50B	5,0/6,0	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FTXF60A + RXF60B	6,0/6,4	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FTXF71A + RXF71A	7,1/8,2	6,35/15,9	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
Parapetní jednotky	Parapetní jednotka 								
	FVXM25F + RXM25N9	2,5/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
	FVXM35F + RXM35N9	3,5/4,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
	FVXM50F + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
Kanálové jednotky	Kanálová jednotka 								
	FDXM25F9 + RXM25N9	2,4/3,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
	FDXM35F9 + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
	FDXM50F9 + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FDXM60F9 + RXM60N9	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
Nástěnné jednotky (optimalizovaná pro vytápění)	Perfera 								
	FTXTM30M + RXTM30N	3,0/3,2	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
	FTXTM40M + RXTM40N	4,0/4,0	6,35/9,5	524	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
	Comfora 								
	FTXTP25K + RXTP25N	2,5/3,2	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
Parapetní jednotky (Řada R-410A)	FTXTP35K + RXTP35N	3,5/4,0	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
	Nexura 								
	FVXG25K + RXG25L	2,5/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
	FVXG35K + RXG35L	3,5/4,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
	FVXG50K + RXG50L	5,0/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m

Sky Air

	Model	Výkon Chlazení/ Vytápění (kW)	Připojení potrubí (Kapalina/ Plyn) (mm)	Rozteč uchycení venkovní jednotky (mm)	Hlavní napájecí vedení	Vedení mezi vnitřními a venkovními jednotkami	Max. délka/ převýšení potrubí (m)	Předplněno chladivem pro vzdálenost (m)	Dodatečné množství chladiva nad 10m
Kazetové jednotky	Kazetová jednotka s kruhovým výdechem								
	FCAG35B + RXM35N9	3,5/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
	FCAG50B + RXM50N9	5,0/6,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FCAG60B + RXM60N9	5,7/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	Kazetová jednotka s plochým dekoracním panelem								
	FFA25A9 + RXM25N9	2,5/3,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
	FFA35A9 + RXM35N9	3,4/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
Kanálové jednotky	FFA50A9 + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FFA60A9 + RXM60N9	5,7/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	Kanálová jednotka Sky Air – standardní ESP								
	FBA35A9 + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
Podstropní jednotky	FBA50A9 + RXM50N9	5,0/5,5	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FBA60A9 + RXM60N9	5,7/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	Podstropní jednotka								
	FHA35A9 + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
Vestavěná parapetní jednotka	FHA50A9 + RXM50N9	5,0/6,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	FHA60A9 + RXM60N9	5,7/7,2	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
	Vestavěná parapetní jednotka								
	FNA25A9 + RXM25N9	2,6/3,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
	FNA35A9 + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m

Multisplit jednotky

Model	Výkon Chlazení/ Vytápění (kW)	Připojení potrubí (Kapalina/ Plyn) (mm)	Rozteč uchycení venkovní jednotky (mm)	Hlavní napájecí vedení	Vedení mezi vnitřními a venkovními jednotkami	Max. délka/ převýšení potrubí (m)	Předplněno chladivem pro vzdálenost (m)	Dodatečné množství chladiva nad 10m
2MXM40M	4,0/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	20	20 g/m
2MXM50M9	5,0/5,6	6,35/9,50(12,7)	574	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	20	20 g/m
3MXM40N	4,0/4,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	30	20 g/m
3MXM52N	5,2/6,8	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	30	20 g/m
3MXM68N	6,8/8,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	30	20 g/m
4MXM68N	6,8/8,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	30	20 g/m
4MXM80N	8,0/9,6	6,35/9,50(12,7/15,9)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	30	20 g/m
5MXM90N	9,0/10,0	6,35/9,50(12,7/15,9)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	30	20 g/m



Úspora energie nekončí nákupem nebo instalací energeticky úsporného zařízení; zařízení musí být spuštěno za optimálních podmínek.

Správná údržba a servis jsou klíčovými prvky pro zajištění maximálního výkonu.

**Jste si například jisti, že jsou filtry čisté a žádná ze součástí není vadná?
Je vše správně nastaveno?**

Každý z těchto detailů může vést ke snížení úrovně komfortu. A pokud rozdíl nepocítíte hned, jistě si jej na konci roku všimnete při placení účtů za energie.

Náš Daikin tým konstruktérů neustále usiluje o zlepšení energetické účinnosti našich systémů.

My v Daikin servisu jsme zde, abychom vás podpořili a udrželi vaše jednotky v ideálním stavu pomocí správného uvedení systému do provozu, pravidelnými preventivními prohlídkami, vzdáleným sledováním provozních dat, zlepšováním výkonu jednotek a poskytováním cenově výhodných vylepšení pro maximální využití všech výhod, plynoucích ze zvýšení účinnosti díky našim nejmodernějším technologiím.

Optimalizace a aktualizace



Inteligentní vzdálené sledování



Aktualizace / optimalizace


Udržení instalace v nejlepším stavu



Plán servisu




Podpora instalace



Uvedení do provozu

Náhradní díly a opravy



Náhradní díly



Poruchová služba

Uvedení do provozu

K zaručení účinnosti a výkonu jednotky Daikin v dlouhodobém horizontu nabízí **Daikin jako službu odborné uvedení systému do provozu**, provedené vysoce kvalifikovanými a vzdělanými techniky Daikin.

Uvedení systému do provozu společnostmi Daikin nebo prostřednictvím jejich autorizovaných partnerů zaručuje, že systém funguje tak, jak má, a že vám přináší všechny výhody jedinečného klimatu.

Každé uvedení do provozu je zdokumentováno dle standardu Daikin, dokumentace obsahuje podrobnou zprávu o uvedení do provozu a o všech parametrech, důležitých pro správnou funkčnost jednotky.



Údržba

Údržba je klíčovým prvkem pro zajištění kvality, účinnosti a bezchybného provozu jakéhokoli zařízení.

Naše smlouvy o údržbě vycházejí z dlouholetých zkušeností a umožňují vám plně využít všech výhod, které vám údržba prostřednictvím Daikin specialistů může nabídnout:

- Být připraveni na horké letní období
- Mít nižší účet za energie a produkovat méně CO₂
- Díky čistým filtrům snížit dopad virů, bakterií a pylů
- Zajistit tichý provoz zařízení

Pravidelná údržba jednotky nebo systému vám pomůže minimalizovat

náklady na elektrickou energii zajistí, že se nebude snižovat výkonnost zařízení a že bezpečnostní funkce a integrita systému jsou v souladu s nejnovějšími normami a předpisy.

Pravidelná péče chrání vaši investici po dobu životnosti Daikin systému. Prostoje a výpadky jsou vyloučeny a přitom jsou provozní náklady tak nízké, jak by měly být v průběhu celého životního cyklu systému.

Preventivní plány údržby s transparentní cenou vám umožní se vyhnout neočekávaným nákladům na opravu či zhoršení komfortu, kvality nebo výkonu. Pravidelná údržba zajistí, že díky důkladnému čištění výměníků tepla vaše zařízení nebude mít vyšší spotřebu elektrické energie, a že čisté filtry odstraní nežádoucí alergen,



viry a bakterie. Naše balíčky péče pak také obsahují komplexní test jednotky pomocí speciálního Daikinem vyvinutého diagnostického softwaru.

Servisní služby

E-Parts

Online můžete vybrat ten správný díl pro Daikin jednotku, ověřit si v reálném čase jeho dostupnost a objednat jej.

Vše v několika jednoduchých krocích.

Výhody pro vás:

- › 24/7 dostupnost
- › rychlé zpracování
- › dostupnost „v reálném čase“
- › doprava zdarma
- › flexibilní dodání
- › okamžitá zpětná vazba

Zaregistrujte se a využívejte službu E-parts


Online registraci najdete formulář na

https://www.daikin.cz/cs_cz/servisni-sluzby/e-parts.html

Neustálá dostupnost

Můžete najít odkazy na E-Parts a náhradní díly na našem obchodním portálu:

<http://eparts.daikin-ce.com>



Service Academy

Daikin Service Academy nabízí individuální možnosti školení na všechny servisní případy výrobků Daikin.

Naším cílem je vám pomoci poskytovat lepší servis na místě a rozšířit tak vaše podnikání.



Plány a cíle

V Daikin Service Academy chceme nabídnout Evropský vzdělávací program pro servisní techniky (interní a externí), aby se stali nejlepšími z nejlepších.

- › Zajistit, aby naši partneři měli k dispozici kvalifikovanou pracovní sílu
- › Poskytovat vysoce kvalitní služby našim koncovým uživatelům
- › Vylepšit výkon a efektivitu s kratším časem potřebným na servis
- › Zlepšit kvalitu služeb a tím spokojenost zákazníka přímo na místě
- › Podporovat profesní dráhy pro udržení servisních techniků v HVAC-R průmyslu
- › Nabídnout školení v místním jazyce tam, kde je to možné

Naše tréninkové balíčky obsahují

- › Instalace a příprava na zprovoznění
- › Zprovoznění
- › Údržba
- › Řešení problémů a oprava
- › Návrh a aplikace

Chcete vědět více?

Pro další informace o Daikin Service Academy nás prosím kontaktujte na:
academy@daikin-ce.com

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(Poslední aktualizace: 3. dubna 2020)

I. DEFINICE POJMŮ

Pro účely tohoto dokumentu mají níže uvedené pojmy níže uvedený význam:

"Autorizovaný partner" znamená osobu řádně společností DAIKIN proškolenou a technicky kompetentní pro danou produktovou kategorii, jež jedná zpravidla vlastním jménem.

"B2B" znamená *business-to-business*, a tudíž vztah mezi společností DAIKIN a zákazníkem, který nevystupuje v uvedeném vztahu se společností DAIKIN jako spotřebitel.

"B2C" znamená *business-to-consumer*, a tudíž vztah mezi společností DAIKIN a zákazníkem, který vystupuje v uvedeném vztahu se společností DAIKIN jako spotřebitel.

"Cena" znamená kupní cenu a/nebo cenu díla, které je povinen zákazník uhradit dle smlouvy společnosti DAIKIN.

"DAIKIN" či **"my"** znamená obchodní společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o., se sídlem Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 480 39 497, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15503.

"Jednotka" znamená jakoukoliv chladicí a/nebo topenišskou a/nebo vzduchotechnickou a/nebo chladicí soustavou jednotku z prodejního portfolia společnosti DAIKIN v dané době.

"Nabídka" znamená nabídku zboží a/nebo služeb, učiněnou společností DAIKIN zákazníkovi písemně dopisem a/nebo faxem a/nebo emailem a/nebo skrze online objednávkový systém společnosti DAIKIN.

"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

"Objednávka" znamená objednávku zboží a/nebo služeb, učiněnou zákazníkem u společnosti DAIKIN písemně dopisem a/nebo faxem a/nebo emailem a/nebo skrze online objednávkový systém společnosti DAIKIN, ledaže kontext, v jakém je tento pojem v této VOP použit, vyžaduje jiný význam tohoto pojmu.

"Servisní partner" znamená osobu řádně společností DAIKIN proškolenou a technicky kompetentní pro danou produktovou kategorii, jež má smluvní vztah s DAIKIN a je zpravidla dodavatelem DAIKIN.

"Služby" znamenají jakékoliv služby z portfolia společnosti DAIKIN v dané době jako je instalace, uvedení do provozu, prohlídka, řešení problémů, oprava a údržba.

"Smlouva" znamená jakoukoliv kupní smlouvu a/nebo smlouvu o dílo uzavřenou v B2B, v níž má společnost DAIKIN postavení prodávajícího a/nebo zhotovitele a zákazník postavení kupujícího a/nebo objednatele, jež má předmětem je prodej (dodání) zboží a/nebo poskytnutí služeb DAIKINem zákazníkovi.

"VOP" znamená tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.

"Zákazník" znamená jakoukoliv fyzickou a/nebo právnickou osobu, které společnost DAIKIN prodává (dodává) zboží a/nebo poskytuje služby.

"Záruka" znamená nikoliv záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, ale tzv. materiálovou záruku, a tudíž záruku omezenou pouze a výlučně na bezplatnou dodávku přesně specifikovaných originálních dílů zn. DAIKIN k vadnému zboží, ze strany společnosti DAIKIN zákazníkovi.

"Zboží" znamená jakékoliv zboží (jakoukoliv movitou věc) z prodejního portfolia společnosti DAIKIN v dané době.

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP vydává společnost DAIKIN. Tyto VOP naleznete na domovské stránce www.daikin.cz, jmenovitě na odkazu www.daikin.cz/vseobecne-obchodni-podminky.html.

Tyto VOP se aplikují výlučně ve vztazích B2B. Ve vztazích B2C se aplikují samostatné obchodní podmínky. Všechna práva a povinnosti z našich nabídek, prodeje (dodávek) zboží, poskytování služeb, a ze smluv se řídí těmito VOP. K iniciování procesu uzavření smlouvy může dojít buď nabídkou a/nebo objednávkou. Uzavření smlouvy zákazníkem, stejně jako ji přijetí zboží a/nebo služeb zákazníkem, je považováno za bezvýhradně přijetí těchto VOP. Jakékoliv ujednání odchýlující se od těchto VOP musejí být společností DAIKIN potvrzena písemně a řádně podepsána. Žádné všeobecné obchodní podmínky zákazníka se nepoužijí.

Části I – III a V těchto VOP se aplikují na prodej (dodání) zboží společností DAIKIN zákazníkovi. Části I, II, IV a V těchto VOP se aplikují na poskytnutí služeb společností DAIKIN zákazníkovi.

III. PODMÍNKY PRO PRODEJ (DODÁNÍ) ZBOŽÍ

1. NABÍDKA

Není-li v nabídce DAIKIN výslovně uvedeno jinak, jsou nabídky DAIKIN nezávazné. Znárodnění modelů, údaje o míchání, hmotnostech a technické údaje jsou nezávazné a podléhají změnám výrobků a modelů, přičemž tyto změny nejsou vadou.

2. OBJEDNÁVKY, ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zákazník je povinen objednávat u DAIKINu zboží objednávkou. Potvrzení doručení objednávky ze strany DAIKINu není potvrzením objednávky. K akceptaci objednávky zákazníka DAIKINem dochází písemným a/nebo emailovým a/nebo faxovým a/nebo skrze online objednávkový systém společnosti DAIKIN provedením potvrzením objednávky zákazníka bez výhrad DAIKINem, resp. okamžikem, kdy se DAIKIN a zákazník shodnou bez výhrad na všech podmínkách dané smlouvy, a/nebo dodáním objednaného zboží DAIKINem zákazníkovi. Aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje. Jakékoliv ústní a telefonické dohody a ujednání musí být DAIKINem písemně potvrzeny.

Zrušení celé DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. změna DAIKINem již akceptované objednávky zákazníkem jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem DAIKINu. V případě zrušení celé DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. při změně DAIKINem již akceptované objednávky zákazníkem, je DAIKIN vedle již poskytnutých plnění a vzniklých nákladů oprávněn účtovat zákazníkovi srovnávací poplatky ve výši 20 % sjednané ceny včetně DPH, nejvýše však 7 000 Kč. Pro specifické produktové skupiny zboží, jež jsou vyráběny na základě speciální objednávky (např. „multiple scroll“, „screw chiller“, vzduchotechnické jednotky atd.) se aplikují speciální podmínky na zrušení DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. změnu DAIKINem již akceptované objednávky zákazníkem, které jsou dostupné na www.daikin.cz/dokumenty/index.jsp (v sekci „VOP“). Tato pravidla se plně uplatní i na případy, kdy smlouva byla mezi DAIKINem a zákazníkem uzavřena na základě nabídky DAIKINu.

3. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena se sjednává ve výši:

(i) v případě, že je smlouva uzavírána na základě nabídky DAIKINu, ve výši uvedené v takové nabídce; (ii) v případě, že je smlouva uzavírána na základě objednávky zákazníka, dle ceníků a případně *Dohody o vzájemné spolupráci* zákazníka s DAIKINem platných a účinných ke dni objednání zboží zákazníkem. Ceníky DAIKIN se zpravidla aktualizují jednou ročně. Změny cen DAIKINem však zůstávají vyhrazeny i v průběhu roku. DAIKIN je tedy oprávněn jednostranně měnit ceníky zboží a zavazuje se seznámit zákazníka s platnými ceníky (dopisem, emailem, faxem či publikací nového ceníku na domovské internetové stránce DAIKINu www.daikin.cz). Zákazník cen zboží dle nového ceníku akceptuje svou objednávkou učiněnou za platnosti a účinnosti nového ceníku, který byl DAIKINem zákazníkovi oznámen a/nebo zpřístupněn (tj. např. tím, že zákazník objedná u DAIKINu zboží poté, co bude novy platný ceníky poslán zákazníkovi anebo publikován na domovské internetové stránce DAIKINu ve smyslu výše uvedeného).

3.2 Ceny se rozumí netto bez jakýchkoli daní, poplatků nebo odvodů v uvedené měně včetně balného, není-li uvedeno jinak, na předem ve smlouvě dohodnuté místo určení. DAIKIN nepřijímá zpět jakékoliv obaly a balící materiál.

3.3 Není-li v konkrétní smlouvě výslovně sjednáno jinak, je zákazník povinen zaplatit DAIKINu cenu zboží na základě DAIKINem vystavené faktury.

3.4 DAIKIN si vyhrazuje právo na částečné vypořádání.

3.5 K reklamaci faktur, doručeným DAIKINu poctově nejpozději 2 týdny po obdržení faktury, se nepřihlíží. Není-li uvedeno v konkrétním případě jinak, činí splatnost faktur třicet (30) dní od data vystavení faktury, přičemž dnem platby je den připsání příslušné fakturované platby bez srahek na účet DAIKINu. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny je zákazník povinen uhradit DAIKINu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo DAIKINu na náhradu škody v plném rozsahu. Dále je DAIKIN v případě prodlení zákazníka oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním pohledávky, zejména výlohy na upomínky a inkasní náklady a zákazník je povinen tyto na vyzýv DAIKINu nejpozději do pěti (5) dnů v plné výši uhradit.

3.6 V případě sjednání splátek na úhradu ceny se DAIKIN a zákazník ve smyslu § 1931 občanského zákoníku dohodli, že nesplní-li zákazník některou splátku, má DAIKIN právo na vyrovnání celé pohledávky. Toto právo může DAIKIN uplatnit nejpozději do splatnosti nejbližší příští splátky.

3.7 DAIKIN je oprávněn podmínit expedici zboží platbou předem, a to v jakékoliv výši až do 100 % ceny.

3.8 Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu DAIKIN zadržovat platbu a/nebo jednostranně započítat jakékoliv své pohledávky za DAIKINem na cenu zboží či jakoukoliv jinou pohledávku DAIKINu za zákazníkem.

4. DODACÍ LHŮTA

4.1 Není-li výslovně uvedeno jinak, dodací lhůta uvedená v nabídce jsou pouze orientační a nezávazné, DAIKIN však usiluje o dodržení uvedených lhůt. Prodlení s dodáním zboží oproti nabídce proto nemá za následek např. nároky na náhradu škody, resp. újmy, ani neoprávněný k odstoupení od smlouvy. Totéž platí, jestliže dodací lhůty nebyly dodrženy v důsledku vyšší moci, stávky nebo jiných událostí, které DAIKIN nemůže ovlivnit.

4.2 Požadavky zákazníka na smluvní pokuty či jiné penále jsou vyloučeny.

4.3 Dílčí dodávky DAIKINem zákazníkovi jsou přípustné. Při dílčí (částečné) dodávce nenáleží zákazníkovi náhrada nákladů částečnou dodávkou způsobených.

4.4 Je-li zákazník v prodlení s jakoukoliv splatnou platbou vůči DAIKINu, je DAIKIN oprávněn zadržet a pozastavit dodávky zboží zákazníkovi až do okamžiku úhrady všech splatných závazků zákazníka vůči DAIKINu, aniž by byl povinen nahradit zákazníkovi případné vzniklou újmu. V takovém případě není DAIKIN v prodlení s plněním svého závazku k dodání zboží.

5. PŘEVZETÍ DODÁVKY, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ, PRODLENÍ S PŘEVZETÍM

5.1 Dodávky zboží se provádějí, není-li sjednáno něco jiného, podle dodací doložky CIP dle Incoterms 2010 na předem dohodnuté místo určení.

5.2 Dodávky zboží podle dodací doložky CIP pokrývají pouze minimální přepravní náklady. Zvláštní pojištění pro přepravu zboží se uzavírá pouze po zvláštní písemné dohodě a na náklady zákazníka.

5.3 Zákazník je povinen zkontrolovat bez zbytečného odkladu zboží, zda nedošlo ke škodám při přepravě a zapsat případná poškození obalu nebo zboží přímo do přepravního listu. Není-li v konkrétním případě sjednáno DAIKINem se zákazníkem písemně jinak, pak v případě, že bude doprava (přeprava) zboží realizována na žádost zákazníka prostřednictvím dopravce zjednaného zákazníkem, podpis dodacího listu zboží přepravcem se pro účely převzetí zboží a splnění smlouvy ze strany DAIKIN považuje za podpis zákazníka.

5.4 Zákazník souhlasí, že v případě, že bude zboží DAIKINem přepravováno k zákazníkovi externím přepravcem zjednaným DAIKINem (zejména, ale nikoliv pouze, GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.), bude se potvrzení přepravního listu tohoto přepravce ze strany zákazníka považovat za potvrzení převzetí zboží uvedeného na dodacím listu DAIKINu, na něž přepravní list přepravce odkazuje, ze strany zákazníka, když tento dodací list DAIKINu doručí DAIKIN zákazníkovi vždy před dodáním zboží písemně a/nebo faxem a/nebo emailem. Číslo dodacího listu DAIKINu je uvedeno na přepravních listech přepravce (zejména, ale nikoliv pouze, GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.).

5.5 Dostane-li se zákazník do prodlení s převzetím zboží, je DAIKIN s výhradou ostatních práv oprávněn uskladnit zákaznickou objednané zboží ve svém skladu či na jiném místě na náklady zákazníka.

5.6 DAIKIN je oprávněn účtovat zákazníkovi náklady vzniklé prodlením s převzetím zboží, zejména, ale nikoliv pouze, náklady na skladování (skladné 250,- Kč/1 paleta zboží/1 týden), čekací doby, marné jízdy a dopravné dle tarifů k přepravě zboží použitého přepravce.

5.7 DAIKIN je oprávněn účtovat zákazníkovi náklady vzniklé prodlením s převzetím zboží, zejména, ale nikoliv pouze, náklady na skladování (skladné 250,- Kč/1 paleta zboží/1 týden), čekací doby, marné jízdy a dopravné dle tarifů k přepravě zboží použitého přepravce.

6. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

6.1 Dodané zboží zůstává vlastnictvím DAIKINu až do úplného zaplacení ceny zboží zákazníkem.

6.2 Zákazník je povinen písemně upozornit každou třetí osobu, která by chtěla nakládat a/nebo nakládat se zbožím (a to jak v právním, tak i faktickém smyslu), k němuž má DAIKIN výhradu vlastnictví, že toto zboží je ve vlastnictví DAIKINu a zabránit třetí osobě v nakládání s takovým zbožím.

6.3 Zákazník není rovněž oprávněn se zbožím s výhradou vlastnictví DAIKIN nakládat jiným způsobem neslučitelným s výhradou vlastnictví DAIKIN (např. zajišťovatel převod vlastnického práva, zastavení zboží).

6.4 O zabavení nebo jiných omezeních zboží s výhradou vlastnictví DAIKINu je zákazník povinen DAIKIN bez zbytečného odkladu, nejpozději však do následujícího pracovního dne, písemně vyrozumět. Jakékoliv související náklady hradí zákazník.

6.5 Uplatnění § 2133 občanského zákoníku se vylučuje.

7. ZÁRUKA

Za vady, příp. absence garantovaných vlastností odpovídá DAIKIN s vyloučením dalších nároků, není-li v konkrétním případě se zákazníkem písemně dohodnuto jinak, takto:

7.1 Záruční doba je pro jednotlivé výrobky stanovená v níže uvedeném tabulce a počíná dnem dodání zboží resp. jeho předáním dopravci. V případě obecné odpovědnosti za vady musí zákazník prokázat, že vada existovala v době dodání.

7.2 Aniž by tím byly dotčeny další podmínky aplikující se na specifické zboží, záruka po shora uvedenou dobu je poskytována a Zákazník má nárok na záruční plnění pouze za předpokladu, že zboží dodané DAIKINem Zákazníkovi (výjma Zboží označeného „**“) je instalováno a zároveň uvedeno do provozu přímo společností DAIKIN nebo Autorizovaným partnerem, a to v souladu s návodem DAIKIN, a zároveň je bez výjimky dodržován pravidelný servis a údržba zboží v souladu s aktuálními servisními pokyny a/nebo provozními instrukcemi společnosti DAIKIN. V případě jakékoliv větší opravy (výměna ovladačů, řídicí jednoty, kompresor, tepelných výměníků) je nutné opětovně uvedení do provozu společností DAIKIN či Autorizovaným partnerem. Pokud nejsou splněny podmínky v tomto odstavci výše uvedené, bude záruční doba činit pouze 1 rok.

7.3 U zboží označeného „**“ je záruka poskytována a Zákazník má nárok na záruční plnění pouze za předpokladu, že zboží dodané DAIKINem Zákazníkovi je spuštěno a uvedeno do provozu přímo společností DAIKIN nebo Servisním partnerem, a to v souladu s návodem DAIKIN, a zároveň je bez výjimky dodržován pravidelný servis a údržba zboží v souladu s aktuálními servisními pokyny a/nebo provozními instrukcemi společnosti DAIKIN. V případě jakékoliv větší opravy (výměna ovladačů, řídicí jednoty, kompresor, tepelných výměníků) je nutné opětovně uvedení do provozu společností DAIKIN či Servisním partnerem. Nebudou-li u zboží označeného „**“ splněny podmínky dle předcházejícího odstavce, nebude na takovéto zboží poskytnuta žádná záruka.

7.4 Vedle shora uvedené záruky může DAIKIN dle vlastního uvážení poskytnout v konkrétním případě pro konkrétní zboží prodlouženou záruku, jejíž obchodní podmínky jsou dostupné na vyžádání u společnosti DAIKIN.

7.5 Záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu za vady zboží v intencích občanského zákoníku jsou vyloučeny, jestliže zákazník písemně neoznámí zjevné vady zboží do 3 pracovních dnů po dodání zboží, ostatní vady bez odkladu po zjištění, v každém případě však nejpozději ve lhůtách stanovených občanským zákoníkem.

7.6 V případě vad zboží, na něž se vztahuje záruka, se DAIKIN zavazuje, že vadné zboží příp. vadné díly podle volby a uvážení DAIKIN vymění nebo opraví. Nároky na záruční plnění nad rámec těchto VOP nebo jakékoli jiné opatření k napravení či nároky ze záruky neexistují. V souladu s konceptem materiálové záruky dle těchto VOP se pracovní doba, doba strávená na cestě, dodávky jako chladivo a chladicí média, glykol a lubrikantia nebo jiné náklady (za instalaci, dovybavení) nenahrazují. DAIKIN na základě svého vlastního uvážení může poskytnout čas od času aktualizaci softwaru a/nebo hardwaru. Aktualizace může zahrnovat opravy chyb a vylepšení, stejně jako upgrade a posílení. Aktualizace jsou zákazníkovi

KATEGORIE VÝROBKU	ZÁRUČNÍ DOBA
Klimatizace	
Čističky vzduchu; Split; Multi-split; SkyAir; VRV; Kondenzační jednotky, Větrací vybavení	3 roky
Vytápění	
Altherma tepelná čerpadla a hybridní tepelná čerpadla; Zásobníky teplé užitkové vody	2 roky
Solární panely	5 let
Všechny ostatní produkty pro vytápění, které nejsou specifikovány výše	3 roky
Aplikované systémy	
Vzduchotechnické jednotky	1 rok
Modulární vzduchotechnické jednotky typu L; Fan coil jednotky	3 roky
Chillery*	1 rok
„Plug&Play“ Chillery (typy EWAQ/EWQ-A, -B, -C; A typ SEHVX/SERH-Q-B)	3 roky
Chladění	
Convenipack; ZEAS	3 roky
Booster jednotky	3 roky
Komerční kondenzační jednotky (CCU; SCU); Zanotti, Tewis, Hubbard, J&E Hall, vybavení pro Daikin stacionární chladicí zařízení *	1 rok
Zařízení AHT HORECA	2 roky
Ostatní chladírenské produkty, které nejsou specifikovány výše	3 roky
„Kompletní řešení“ a dodávky třetích stran	
Vzduchové clony	3 roky
Zboží značek Cabelo*, Luve*, Güntner*	2 roky
Dadanco, Smart Energy	1 rok

7.2 Aniž by tím byly dotčeny další podmínky aplikující se na specifické zboží, záruka po shora uvedenou dobu je poskytována a Zákazník má nárok na záruční plnění pouze za předpokladu, že zboží dodané DAIKINem Zákazníkovi (výjma Zboží označeného „**“) je instalováno a zároveň uvedeno do provozu přímo společností DAIKIN nebo Autorizovaným partnerem, a to v souladu s návodem DAIKIN, a zároveň je bez výjimky dodržován pravidelný servis a údržba zboží v souladu s aktuálními servisními pokyny a/nebo provozními instrukcemi společnosti DAIKIN. V případě jakékoliv větší opravy (výměna ovladačů, řídicí jednoty, kompresor, tepelných výměníků) je nutné opětovně uvedení do provozu společností DAIKIN či Autorizovaným partnerem. Pokud nejsou splněny podmínky v tomto odstavci výše uvedené, bude záruční doba činit pouze 1 rok.

7.3 U zboží označeného „**“ je záruka poskytována a Zákazník má nárok na záruční plnění pouze za předpokladu, že zboží dodané DAIKINem Zákazníkovi je spuštěno a uvedeno do provozu přímo společností DAIKIN nebo Servisním partnerem, a to v souladu s návodem DAIKIN, a zároveň je bez výjimky dodržován pravidelný servis a údržba zboží v souladu s aktuálními servisními pokyny a/nebo provozními instrukcemi společnosti DAIKIN. V případě jakékoliv větší opravy (výměna ovladačů, řídicí jednoty, kompresor, tepelných výměníků) je nutné opětovně uvedení do provozu společností DAIKIN či Servisním partnerem. Nebudou-li u zboží označeného „**“ splněny podmínky dle předcházejícího odstavce, nebude na takovéto zboží poskytnuta žádná záruka.

7.4 Vedle shora uvedené záruky může DAIKIN dle vlastního uvážení poskytnout v konkrétním případě pro konkrétní zboží prodlouženou záruku, jejíž obchodní podmínky jsou dostupné na vyžádání u společnosti DAIKIN.

7.5 Záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu za vady zboží v intencích občanského zákoníku jsou vyloučeny, jestliže zákazník písemně neoznámí zjevné vady zboží do 3 pracovních dnů po dodání zboží, ostatní vady bez odkladu po zjištění, v každém případě však nejpozději ve lhůtách stanovených občanským zákoníkem.

7.6 V případě vad zboží, na něž se vztahuje záruka, se DAIKIN zavazuje, že vadné zboží příp. vadné díly podle volby a uvážení DAIKIN vymění nebo opraví. Nároky na záruční plnění nad rámec těchto VOP nebo jakékoli jiné opatření k napravení či nároky ze záruky neexistují. V souladu s konceptem materiálové záruky dle těchto VOP se pracovní doba, doba strávená na cestě, dodávky jako chladivo a chladicí média, glykol a lubrikantia nebo jiné náklady (za instalaci, dovybavení) nenahrazují. DAIKIN na základě svého vlastního uvážení může poskytnout čas od času aktualizaci softwaru a/nebo hardwaru. Aktualizace může zahrnovat opravy chyb a vylepšení, stejně jako upgrade a posílení. Aktualizace jsou zákazníkovi

- poskytovány ve strojově čitelné a instalovatelné formě, včetně pokynů k instalaci. Po zákazníkovi je požadováno, aby aktualizaci instaloval na své vlastní náklady v přiměřené době. Zákazník je vyloučen odpovědný za jakékoliv újmy způsobené neprovedením aktualizace a DAIKIN nepřijímá žádnou odpovědnost ani záruku z titulu a za újmy vzniklé v důsledku porušení povinností provést aktualizace jednotky.
- 7.7 Záruka a/nebo odpovědnost DAIKINU za vady zboží v intencích občanského zákoníku je navíc k případům uvedeným v čl. III, bodu 7, odst. 7.1 až 7.5 těchto VOP vyloučena zejména v případě vad zboží, které vznikly nevhodným nebo neodborným užíváním nebo zacházením se zbožím, nedodržováním provozních podmínek nebo servisních směrnic, nadměrným namáháním nebo nevhodnými provozními prostředky nebo nevhodnými výměnnými látkami poskytnutými DAIKINem. Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení nepotřebitelných částí, včetně, nikoliv však výlučně filtrů, trysek hořáku, uhlíkových kartáčků motorů, spojek, elektrod, ochranných anod, UV sond, roštů, oleje či jiného spotřebního zboží.
- 7.8 K provedení veškerých nutných záručních zásahů musí být DAIKINU ze strany zákazníka poskytnut potřebný čas a součinnost. Při dalším používání vadného zboží se záruka a/nebo odpovědnost DAIKINU vztahuje pouze na původní vadu. Náklady na odstranění vad zboží, provedené bez písemného předchozího souhlasu DAIKINu třetí osobou, se nenahrazují. Odpovědnost za následky takových odstranění vad je ze strany DAIKINU vyloučena.
- 7.9 Záruka pro náhradní díly činí 6 měsíců od dodání.
- 7.10 Při odstranění vady nezadána běžet záruční doba pro vyměněné nebo opravené díly znovu.
- 7.11 V případě, že je zákazník v úhradu ceny zboží, není DAIKIN povinen odstranit zákazníkovi uplatněné vady zboží, za něž DAIKIN odpovídá, a to až do okamžiku, dokud zákazník nesplní své platební závazky vůči DAIKINU. Zákazník není oprávněn, ani při oprávněných reklamacích, z tohoto důvodu pozastavit platbu ceny zboží či jiné splatné platby vůči DAIKINU.
- 7.12 Společnost DAIKIN je oprávněna požadovat, aby zákazník součastky, o nichž v uplatněné reklamaci tvrdí, že jsou nefunkční, poskytl společnosti DAIKIN pro bližší prozkoumání (šetření), kterážto povinnost zahrnuje rozbití, vadné či předpokládané poškozené zboží, díly či systémy. Tyto součástky musí být dostupné pro prozkoumání i v případě, prvotní akceptace reklamace a výměny za nové, a to po dobu nejméně tří měsíců. V případě, že prozkoumání (šetření) odhalí, že reklamáce zákazníka je neúvodňová a nárok je zamítnut (např. součástka byla poškozena v důsledku externích faktorů, nedostatků údržby, součástka funguje řádně atd.), je společnost DAIKIN oprávněna po zákazníkovi požadovat úhradu poplatků za prozkoumání (šetření) a/nebo přepravu a poskytnuté nové součástky budou zákazníkovi řádně naúčtovány.
- 7.13 V případě vyřešení uplatněné reklamace (ať již z titulu vad zboží při předání či z titulu vad zboží, za něž DAIKIN odpovídá (ze záruky) výměnou zboží či jeho části vyměněné zboží či jeho část přechází do vlastnictví DAIKINU, a to na základě výlučného uvážení a rozhodnutí DAIKINU.
- 7.14 Jakékoliv reklamace či nároky z titulu vad krytých zárukou je zákazník povinen uplatnit u DAIKINU písemně.
- 8. NÁHRADA ÚJMY**
- Na náhradu újmy se uplatní obecné právní předpisy s tím, že právo zákazníka na náhradu újmy, resp. povinnost k náhradě újmy a výše náhrady újmy ze strany DAIKINU, se omezují maximální částkou rovnající se kupní ceně zboží (bez DPH a jiných obligatorních poplatků, jsou-li takové), s jehož dodáním DAIKINem zákazníkovi předmětná újma souvisí (v důsledku jehož dodání DAIKINem zákazníkovi újma vznikla). Omezení uvedené v předchozí větě se nevztahuje na právo zákazníka na náhradu újmy způsobené DAIKINem v případech uvedených v ustanovení § 2898 občanského zákoníku.
- 9. VRÁCENÍ ZBOŽÍ**
- 9.1 Zákazník je oprávněn zboží vrátit a/nebo vyměnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu DAIKINU, přičemž i v případě, že se DAIKIN dle svého výlučného uvážení rozhodne vratku zboží akceptovat, akceptuje vrácení zboží pouze v min. hodnotě 2 500 Kč bez DPH a max. hodnotě 1 250 000 Kč bez DPH za předpokladu, že toto zboží není poškozeno, nebylo použito, je zabalené v originálních obalech a je v takových podmínkách umožňujících jeho další prodej. Zejména vrácení již nainstalovaného zboží (včetně chillerů) a speciálně vyrobených produktů (zboží) včetně náhradních dílů nebude v žádném případě ze strany ze strany DAIKINU akceptováno.
- 9.2 V případě, že si zákazník přeje vznést návrh na vrácení a/nebo výměnu zboží, je povinen vyplnit formulář „Požadavek na vrácení zboží“, dostupný na www.daikin.cz a doručit jej (faxem nebo emailem) do DAIKINU na jím určenou adresu nejpozději do desíti (10) dnů od dodání zboží.
- 9.3 Zákazník je v případě, že DAIKIN souhlasí s vrácením a/nebo výměnou zboží, povinen doručit zboží na své nebezpečí a náklady do místa určeného DAIKINem.
- 9.4 V každém případě vrácení a/nebo výměny zboží bude zákazníkovi dobropisováno maximálně 80 % ceny bez DPH, za něž DAIKIN toto zboží prodal zákazníkovi. Všechny standardní vratky budou předmětem poplatků za přeskaldnění/administrativních poplatků ve výši 20 % z ceny dotčeného zboží bez DPH.
- 9.5 Všechny vratky zboží DAIKIN prověří. Jestliže zboží není vráceno v souladu s těmito VOP (viz. čl. III, bod 9, odst. 9.1 až 9.4 těchto VOP), je DAIKIN oprávněn bez dalšího odmítnout vratku zboží a vrátit zboží zpět zákazníkovi na náklady a nebezpečí zákazníka. Alternativně k uvedenému v předchozí větě je DAIKIN oprávněn účtovat zákazníkovi vyšší náklady na přeskaldnění zboží/administrativní poplatky než ve 20 % z ceny dotčeného zboží bez DPH dle čl. III, bodu 9, odst. 9.4 těchto VOP.
- 9.6 Jakýkoliv DAIKINem vystavený dobropis, resp. pohledávka zákazníka za DAIKINem z takto vystaveného dobropisu, bude vždy započtena oproti pohledávkám DAIKINU za zákazníkem, které vzniknou z budoucích dodávek zboží DAIKINem zákazníkovi, a tedy žádná jiná forma úhrady pohledávky zákazníka za DAIKINem z vystaveného dobropisu není přípustná, nestanovi-li DAIKIN v konkrétním případě jinak.
- 10. INSTALACE**
- Zákazník odpovídá za instalaci zboží a jeho uvedení do provozu a za odbornou přípravu svých zaměstnanců, zástupců (zmocněnců) a subdodavatelů a ostatních osob určených k instalaci zboží a jeho uvedení do provozu a za dozorování všech příložených pokynů a návodů.
- 11. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POVOLENÍ**
- 11.1 Zákazník je povinen uhradit všechny náklady, poplatky a jiné výdaje spojené s vyřazením, opravou, recyklací a likvidací všech částí zboží. Zákazník není oprávněn požadovat ani částečnou náhradu těchto nákladů po DAIKINU.
- 11.2 Zákazník je povinen získat a dodržovat všechny relevantní licence, povolení a souhlasy od příslušných orgánů a postupovat v souladu s jakýmkoliv oprávněným orgánem v souvislosti s uskládněním, instalací, obsluhou, užíváním, udržováním, opravou, dopravou, vyřazením, náhradou a případnou likvidací zboží.
- 11.3 Pokud zákazník prodává celé zařízení či jeho část jině straně, může s touto stranou uzavřít dohodu podobné této.
- 12. DŮVERNOST INFORMACÍ**
- 12.1 Všechny písemné či ústní informace a/nebo doporučení týkající se zboží nebo našeho podnikání, poskytnuté DAIKINem zákazníkovi, nesmí být sděleny žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu DAIKINU. To neplatí v rozsahu, v jakém jsou tyto informace a/nebo doporučení veřejně známa, aniž by byly porušeny tyto VOP, nebo pokud a potud je takové zveřejnění stanoveno zákonem.
- 12.2 Zákazník se dále zavazuje, že neporuší obchodní tajemství DAIKINU, o kterém se dozví v souvislosti s obchodním vztahem. Zároveň se zavazuje, že zajistí dodržování obchodního tajemství DAIKINU i obchodními partnery zákazníka. Tyto povinnosti neplatí v rozsahu, pokud a potud je zveřejnění informací tvůrčích obchodní tajemství DAIKINU stanoveno zákonem.
- 12.3 Zákazník je povinen okamžitě oznámit společnosti DAIKIN jakékoliv zveřejnění požadované zákonem a DAIKIN je oprávněn vyhledat adekvátní náhradu k zamezení takovému zveřejnění. Pokud DAIKIN shledá takový požadavek na zveřejnění neopodstatněným, zákazník se zavazuje (na své vlastní náklady) plně spolupracovat.
- 13. PRAVA DŮŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ**
- 13.1 Zákazník nesmí žádná práva k jakémukoliv duševnímu vlastnictví DAIKINU nebo DAIKINU licencovanému.
- 13.2 Zákazník nesmí dovolit zakrytí či odstranění jakékoliv ochranné známky, návodu či varování umístěného na zboží.
- 13.3 Všechny užité vzory, vzorky, modely, experimentální zařízení, marketingové nástroje, příslušenství či jiné předměty spojené se zbožím nebo s jeho vývojem a tvorbou zůstávají ve vlastnictví DAIKINU, musí s nimi být zacházeno jako s důvěrnými a nesmí být kopírovány, zveřejňovány či jinak reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu DAIKINU.
- 14. OSOBNÍ ÚDAJE**
- 14.1 Osobní údaje zákazníka získané v souvislosti se smlouvou budou elektronicky uloženy a zpracovány pro účely plnění (vyřízení) smlouvy, poskytnutí zboží a služeb zákazníkovi, správě vztahu mezi DAIKINem a zákazníkem, pro vnitřní zpracování a účelů účtů a pro právní účely. Pro některé z těchto účelů může být třeba sdílet zákaznicková data se třetími stranami, avšak vždy zajišťujeme, aby údaje byly třetími stranami zachovávané v důvěrnosti a chráněny.
- 14.2 Zákazník souhlasí s využitím služeb agentur/pojišťoven pro zjišťování úvěruschopnosti či společnosti zabývajících se vymáháním pohledávek za účelem zhodnocení finanční situace zákazníka DAIKINem a s předáním svých údajů (jméno/název, adresa, kontaktní údaje, jméno/název vlastníka, informace o objednávkách vč. historie objednávek, platební morálka, zákaznicková bilance) za tímto účelem společností Atradius Credit Insurance N.V., organizační sídlo, se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 661/4, PSC 186 00, Zweigniederlassung Österreich, CRIF GmbH, Österreich, Akzeptia Inkasso GmbH či jiných.
- 14.3 Zákazník dále souhlasí s použitím osobních údajů (jméno/název, adresa, kontaktní údaje, údaje o objednávkách) společností DAIKIN a ostatními členy skupiny (uvedenými na www.daikin.com) pro marketingové účely a pro spojení se zákazníkem prostřednictvím telefonu, emailové adresy, SMS či pomocí jiné služby ohledně zboží a služeb, které mohou být v oblasti zájmu zákazníka. Zákazník může kdykoliv svůj souhlas odvolat. Detaily a konkrétní aplikace jsou dostupné v rámci přílohy B2B & B2C zásad ochrany soukromí, dostupných na www.daikin-ce.com.

15. SOUDNÍ PRÍSLUŠNOST, ROZHODNÉ PRÁVO

- 15.1 Veškeré spory, které vzniknou mezi DAIKINem a zákazníkem, budou řešeny obecným soudem s místní příslušností dle sídla DAIKINU.
- 15.2 Veškeré smlouvy a smluvní vztahy, jakož i veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito smlouvami a smluvními vztahy, se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva) se nepoužije ani zčásti.
- 15.3 Práva a povinnosti DAIKINU a zákazníka, které nejsou výslovně a/nebo odchýlně upraveny příslušnou smlouvou či těmito VOP, se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy v mezích jejich působnosti.

16. SALVATORSKÁ KLAUZULE

V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení těchto VOP nebo smlouvy zůstává platnost a účinnost zbývajících ustanovení nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou nahrazena takovými přípustnými ustanoveními, která jsou sjednaná vůli stran nejlépe.

17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 17.1 V případě, že bude proti zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení a/nebo zákazník vstoupí do likvidace, stejně jakož i v případě, že se zákazník dostane do prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností a/nebo závazků podle těchto VOP a/nebo smlouvy, je DAIKIN oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo pozastavit plnění veškerých svých závazků ze smlouvy, a to až do doby, než zákazník řádně splní veškeré své povinnosti ze smlouvy pro něj vyplývající, a to aniž by DAIKIN byl povinen nahradit zákazníkovi případně vzniklou újmu.
- 17.2 Zákazník je oprávněn postupit pohledávky za DAIKINem na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem DAIKINU.
- 17.3 DAIKIN je oprávněn kdykoliv postupit smlouvu nebo všechna či pouze některá svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu, s čímž zákazník uzavřením předmětné smlouvy s DAIKINem souhlasí.
- 17.4 Veškerá práva DAIKINU plynoucí z uzavřených smluv se promlčují v promlčecí lhůtě v trvání deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 17.5 Zákazník na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 17.6 Vylučuje se aplikace ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.
- 17.7 Společnost DAIKIN se zákazníkem činí nesporným, že veškerá ujednání těchto VOP a smlouvy odpovídají obchodním zvyklostem a zásadám poctivého obchodního styku.

IV. PODMINKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Pro naše poskytnutí služeb jako je instalace, uvedení do provozu, prohlídka, řešení problémů, oprava a údržba, se uplatní následující podmínky:

1. ROZSAH SLUŽEB

- 1.1 Konkrétní rozsah poskytovaných služeb je vždy specifikován naší nabídkou, námi potvrzenou objednávkou zákazníka, resp. smlouvou. Jakékoliv dodatečné služby, které nebudou výslovně uvedeny v naší nabídce, námi potvrzené objednávce zákazníka, resp. smlouvě, a budou nám poskytnuty na základě žádosti zákazníka, budou zákazníkovi samostatně účtovány a jím společností DAIKIN zaplacený podle našeho příslušného ceníku, a to nad rámec ceny. Shodně platí, pokud potřebu poskytnutí dalších služeb ukáže prohlídka na místě.
- 1.2 V případě vzdáleně spravovaných jednotek provedeme úkon jen tehdy, pokud tak budeme zákazníkem instruováni, anebo pokud je takový úkon předem písemně dohodnut se zákazníkem.
- 1.3 Služby poskytujeme pouze pro zařízení a jejich komponenty námi dodané a/nebo vyrobené. Rozsah poskytovaných služeb tedy nezahrnuje zkoušky komponent třetích stran, zkoušku těsnosti přívodních trubek vytvořených zákazníkem, zkoušku elektrického napájení a/nebo přípojek, ani hydraulické nastavení jednotek. V případě jednotek sestávajících z komponent třetích stran, námi poskytované služby nezahrnují prohlídku celé jednotky. V takovém případě nebudeme zejména kontrolovat, zda je jednotka kompletní a zda jsou její bezpečnostní zařízení (mechanismy) v souladu s příslušnými předpisy a stavem techniky.
- 1.4 Nejme povinni kontrolovat správnost informací a dokumentů poskytnutých či dodaných zákazníkem (např. popisy jednotek, nákresy).

2. ODHADY NÁKLADŮ

- 2.1 Naše odhady nákladů jsou pouze orientační a nezávazné, a tedy ani u rozpočtu se nezaručuje jejich úplnost a jsou nezávazné.
- 2.2 Poskytneme-li odhad nákladů či balíčkovou nabídku, zavazujeme se získat předchozí souhlas zákazníka ve vztahu k jakýmkoliv nezbytným dodatečným pracím, které mohou být identifikovány jen po provedení prací, jsou nezbytné pro dosažení provozuschopnosti, a přesahují 10% celkové ceny.

3. POVINNOST K SOUČINNOSTI

- 3.1 Zákazník je povinen zajistit, že nám bude včas a bezplatně poskytnuta jakákoliv a veškerá součinnost nezbytná pro poskytnutí služeb, k jejichž poskytnutí jsme se zavázali.
- 3.2 Zákazník je povinen zajistit zejména požadovaný přístup k jednotkám. Zákazník je povinen poskytnout na své náklady a vydaje jakékoliv a veškeré nezbytné technické zdroje (např. zdroj napájení), ledaže mají být takové zdroje na základě specifického ujednání poskytnuty přímo námi. Zákazník je povinen zajistit, že příslušné místo plnění bude dostatečně osvětleno. Pokud tak budeme požadovat, zákazník je povinen poskytnout žebříky a lešení, které umožní našim pracovníkům jednoduchou a bezpečný přístup k místu plnění. Místo plnění musí být jednoduše přístupné s vozidlem zákaznického servisu.
- 3.3 Zákazník je povinen poskytnout veškeré nezbytné informace a dokumenty s cílem umožnit bezproblémové poskytnutí sjednaných služeb. Před započatím provádění služeb je zákazník povinen zejména oznámit jakékoliv a veškeré změny provedené zákazníkem či třetí stranou oproti standardnímu nastavení, kontrolnímu systému a jiným parametrum, stejně jako je povinen oznámit jakékoliv poškození jednotky, které je mu známo.
- 3.4 Jakmile je jednotka uvedena do provozu, je zákazník rovněž povinen poskytnout zdroje, na které odkazujeme v příslušných podmínkách.
- 3.5 V případě, že zákazník neposkytne žádnou součinnost, jsme oprávněni naše práce přerušit. Nadto, zákazník je povinen nést jakékoliv a veškeré s tím spojené vícenásledky, a to včetně ztráty času našich pracovníků, kteří nemohou být takto narychlo zaměstnáni jinak, stejně jako jakékoliv a veškeré náklady na další čas na cestě, a to vše dle sazeb dle našeho příslušného ceníku.

4. CENY A PLATEBNÍ PODMINKY

- 4.1 Ceny služeb se řídí ceníkem servisních služeb platným a účinným v době učinění objednávky, ledaže naše nabídka stanoví jinak.
- 4.2 Obecně, služby budou DAIKINem zákazníkovi účtovány a zákazníkem DAIKINU placeny podle skutečně stráveného času na základě dohodnutých hodinových sazeb, s připočtením cestovních nákladů kalkulovaných paušální sazbou či na základě skutečně stráveného času (km a čas).
- 4.3 Naše služby poskytujeme standardně ve dnech pondělí až pátek od 8.30 hod ráno do 16.30 hod odpoledne. Za služby poskytnuté mimo tyto standardní servisní časy je zákazník povinen navíc zaplatit společnosti DAIKIN příplatek ve výši 50% z regulérních cen. Za služby poskytnuté v neděli, ve státní a ostatní svátky, a dále za služby poskytnuté v době od 20.00 hod večer do 7.00 hod ráno je zákazník povinen navíc zaplatit společnosti DAIKIN příplatek ve výši 100% z cen.
- 4.4 Náhradní díly budou zákazníkovi DAIKINem účtovány a zákazníkem DAIKINU zaplacený podle ceníku platného a účinného v den výměny komponentu jednotky. Náhradní díly zůstávají vlastnictvím DAIKINU až do úplného zaplacení fakturované ceny zákazníkem DAIKINU.
- 4.5 DAIKIN vystaví fakturu pro provedení služeb či po písemné dohodě se zákazníkem.
- 4.6 Je-li již DAIKINem potvrzena objednávka zákazníkovi odvolána, resp. zrušena, či jsou-li místo plnění / jednotka nepřístupné či nedostupné, je zákazník povinen zaplatit společnosti DAIKIN stornopoplatek ve výši 50% hodnoty objednávky a dále cestovní výdaje, nejméně však 6 750,- Kč. Tato pravidla se plně uplatní i na případy, kdy smlouva byla mezi DAIKINem a zákazníkem uzavřena na základě nabídky DAIKINU.

- 4.7 Nebude-li stanoveno jinak, faktury jsou splatné bezesrážek ihned po jejich vystavení společností DAIKIN.
- 4.8 V ostatním se uplatní čl. III, bod 3 těchto VOP (CENY A PLATEBNÍ PODMINKY) *mutatis mutandis*.

5. ZÁRUKY

- 5.1 Veškeré služby budou provedeny kvalifikovanými pracovníky.
- 5.2 Záruka a/nebo odpovědnost DAIKINU za vady služeb v intencích občanského zákoníku jsou vyloučeny, jestliže zákazník písemně neoznámí zjevné vady do 3 pracovních dnů po poskytnutí zboží, ostatní vady bez odkladu po zjištění, v každém případě však nejpozději ve lhůtách stanovených občanským zákoníkem.
- 5.3 V ostatním se uplatní čl. III, bod 7 těchto VOP (ZÁRUKA) *mutatis mutandis*.

6. RŮZNÉ

- Veškerý hardware pro vzdálený monitoring funkčnosti (ERMC) dodaný jako součást ERMČ služeb, jako např. modemy, data/sim karty atd. již instalované či zabudované do dodaného zboží, nebo dodaného zákaznickový zvlášť, zůstává po celou dobu majetkem DAIKINU. Zákazník je oprávněn tento hardware používat po dobu předpředávacího vzdáleného monitoringu a neproděněn po ukončení tohoto období bude hardware vrácen zpět DAIKINU. Na poskytnutí služeb se uplatní *mutatis mutandis* ustanovení těchto VOP upravující podmínky pro prodej (dodání) zboží, zejména pak ty, které upravují dodání lhůtu, výhradu vlastnictví, záruku, náhradu újmy, životní prostředí a povolení, osobní údaje, soudní příslušnost a rozhodné právo, a ostatní ujednání. Tyto se tak tudíž použijí rovněž na práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k poskytnutí služeb DAIKINem zákazníkovi, které nejsou výslovně a/nebo odchýlně upraveny čl. IV těchto VOP.

7. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 3. dubna 2020, ruší bez dalšího Všeobecné obchodní podmínky DAIKIN ze dne 1. dubna 2019, a jejich platnost a účinnost není časově omezena.

Kompaktní.
Výkonná.



Více flexibility pro vaše podnikání s jednoventilátorovými jednotkami v systému celé řady Sky Air

Unikátní na trhu: S hrdostí představujeme naše nové kompaktní venkovní jednotky s jedním ventilátorem napříč všemi rozsahy Sky Air - od 3,5 do 25 kW.

- › Větší flexibilita při polohování, snadnější přeprava a instalace
- › Snadná obsluha a ovladatelnost na trhu - se snadným přístupem ke všem komponentům a 7-segmentový displej
- › Spolehlivé chlazení díky PCB desky chlazené chladivem
- › Kompletní portfolio propojitelných vnitřních jednotek R-32

www.daikin.eu/skyairbluevolution



SkyAir **SkyAir**
Alpha-series Advance-series BLUEEVOLUTION

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Produkty Daikin distribuuje:

A-Z Chlazení, s.r.o.
Piletická 45
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 221 313, 800 122 800
mob.: 602 116 427
e-mail: info@klimatizace.net
www.klimatizace.net
www.cz-klimatizace.cz



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci klimatizačních jednotek (AC), kapalinového chlazení (LCP), jednotek na úpravu vzduchu (AHU) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo pomocí: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE Ceník Split/Sky Air pro ČR 2020-2021 | Verze února 2020
Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby a změny modelů.



Delta Sky Split/Sky Air 2020-2021